

五、投标报价明细表

项目名称：浚县教育体育局 2026 年采购农体路径器材采购项目

采购编号：浚财询价采购-2026-3

序号	货物名称	品牌	制造厂商名称	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）
农民体育健身工程 8 件套*60 套								
1	太空漫步机	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 1914×566×1205mm 2. 主立柱 φ 114×3mm 的优质镀锌钢管，主横梁 φ 42×3mm； 3. 摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度 62°，摆杆选用 φ 60mm×3mm 规格的管材，其他管材实际壁厚 3mm； 4. 摆杆与主立柱内侧的最小距离 80mm； 5. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板； 6. 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面不小于（3×104）mm²，摩擦系数 0.6； 7. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm； 8. 转轴直径为 30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处	件	60	3000	180000

				壁厚 8mm，轴承采用承载能力 6206 的深沟球轴承； 9. 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值 47g (g 为重力加速度)； 10. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 11. 符合 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
2	肋木架	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 1280×115×2230mm； 2. 主立柱 $\phi 114\times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管。主横梁 $\phi 32\times 3\text{mm}$； 3. 不存在挤压、钩挂危险；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径 3.0mm； 4. 横肋采用 32*3 优质钢管，中心间距为 300mm，保证攀爬使用安全； 5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险； 6. 符合 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》，	件	60	2060	123600

				并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
3	太极揉推器	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 1138×1046×1288mm; 立柱规格 $\phi 114\text{mm}\times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管，主横梁 50mm×100mm×3mm，其他管材壁厚 3mm; 2. 两转盘间的开口距离 245mm; 3. 转盘采用优质铁盘；转盘轴直径 25mm，采用承载能力 6205 的深沟球轴承； 4. 管材末端采用零部件或管塞封住，除使用工具外，不可拆卸； 5. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	60	2300	138000
4	三位上肢牵引器	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 1030×906×2420mm 2. 主立柱尺寸 $\phi 114\times 3.0\text{mm}$ 的优质镀锌钢管；主要承载横梁尺寸 $\phi 60\times 3\text{mm}$； 3. 活动把手（不含柔性部件）质量 600g；柔性部件质量 61g；把手端部直径 51mm；	件	60	2860	171600

				4. 活动杆件底部距地面 1900 mm; 5. 使用人数: 3 人 (每运动位限单人使用); 6. 立柱采用外扣式封帽, 可防止雨水流入; 7. 轴承采取有效的防水、防尘措施。轴直径 $\phi 25$, 采用承载能力 6205 的深沟球轴承, 轴承座设有限位装置且无刚性碰撞。 8. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》, 并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
5	腹肌板	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 1592×748×590mm; 2. 主立柱 $\phi 48 \times 3.0\text{mm}$ 的优质镀锌钢管; 主横梁 $\phi 42 \times 3.0\text{mm}$ 3. 采用整体式板面, 板面厚度 2mm; 4. 有勾腿结构设计, 使用起来更舒适; 5. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》, 并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	60	1600	96000

6	压腿按摩器	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 1125×1055×990mm; 2. 主立柱 $\phi 114\times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管，主横梁 $\phi 60\times 3\text{mm}$; 3. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 4. 不存在头、颈卡夹; 5. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	60	1460	87600
7	骑马机	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 1365mm×432mm×1100mm; 2. 主立柱 $\phi 114\text{mm}\times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管，主横梁 $\phi 60\text{mm}\times 3\text{mm}$; 3. 主轴轴直径 $\phi 30\text{mm}$，采用承载能力 6006 的深沟球轴承; 4. 采用 $\phi 130$ 内置限位; 5. 把手管采用 $\phi 32\text{mm}$ 花纹管; 6. 活动部件底面与其他部件的间距 150mm，无腿脚卡夹; 7. 器材活动部件下底面与地面的距离 450mm，无身体卡夹;	件	60	2250	135000

				8. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
8	伸腰展背器	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 660×590×980mm； 2. 主立柱 φ114×3mm 的优质镀锌钢管，主横梁 φ42×3.0mm； 3. 采用整体式板面，板面厚度 2mm； 4. 器材不存在开口大于 230mm、小于 400mm，且深度大于 130mm 的孔洞； 5. 不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构； 6. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	60	1750	105000
社区健身路径器材 12 件套*7 套								
1	太空漫步机	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 1914×566×1205mm 2. 主立柱 φ114×3mm 的优质镀锌钢管，主横梁 φ42×3mm； 3. 摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度 62°，摆杆选用 φ60mm×3mm 规格的管材，其	件	7	3000	21000

				他管材实际壁厚 3mm； 4. 摆杆与主立柱内侧的最小距离 80mm； 5. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板； 6. 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面不小于 $(3\times104)\text{ mm}^2$，摩擦系数 0.6； 7. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm； 8. 转轴直径为 30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚 8mm，轴承采用承载能力 6206 的深沟球轴承； 9. 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值 $47g$ (g 为重力加速度)； 10. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 11. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	肋木架	鑫鹤	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	1. 规格 1280×115×2230mm; 2. 主立柱 $\phi 114\times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管。主横梁 $\phi 32\times 3\text{mm}$; 3. 不存在挤压、钩挂危险；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径 3.0mm； 4. 横肋采用 32*3 优质钢管，中心间距为 300mm，保证攀爬使用安全； 5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险； 6. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	7	2060	14420
3	太极揉推器	鑫鹤	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	1. 规格 1138×1046×1288mm; 立柱规格 $\phi 114\text{mm}\times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管，主横梁 50mm×100mm×3mm，其他管材壁厚 3mm； 2. 两转盘间的开口距离 245mm； 3. 转盘采用优质铁盘；转盘轴直径 25mm，采用承载能力 6205 的深沟球轴承；	件	7	2300	16100

				4. 管材末端采用零部件或管塞封住，除使用工具外，不可拆卸； 5. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
4	三位上肢牵引器	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 1030×906×2420mm 2. 主立柱尺寸 $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 的优质镀锌钢管；主要承载横梁尺寸 $\phi 60 \times 3\text{mm}$； 3. 活动把手（不含柔性部件）质量 600g；柔性部件质量 61g；把手端部直径 51mm； 4. 活动杆件底部距地面 1900mm； 5. 使用人数：3 人（每运动位限单人使用）； 6. 立柱采用外扣式封帽，可防止雨水流入； 7. 轴承采取有效的防水、防尘措施。轴直径 $\phi 25$，采用承载能力 6205 的深沟球轴承，轴承座设有限位装置且无刚性碰撞。 8. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管	件	7	2860	20020

				理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
5	腹肌板	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 1592×748×590mm; 2. 主立柱 $\phi 48 \times 3.0\text{mm}$ 的优质镀锌钢管; 主横梁 $\phi 42 \times 3.0\text{mm}$ 3. 采用整体式板面, 板面厚度 2mm; 4. 有勾腿结构设计, 使用起来更舒适; 5. 符合 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》, 并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	7	1600	11200
6	压腿按摩器	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 1125×1055×990mm; 2. 主立柱 $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管, 主横梁 $\phi 60 \times 3\text{mm}$; 3. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 4. 不存在头、颈卡夹; 5. 符合 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》, 并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	7	1460	10220
7	骑马机	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备	1. 规格 1365mm×432mm×11	件	7	2250	15750

			制造股份 有限公司	00mm; 2. 主立柱 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管，主横梁 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; 3. 主轴轴直径 $\phi 30\text{mm}$，采用承载能力 6006 的深沟球轴承; 4. 采用 $\phi 130$ 内置限位; 5. 把手管采用 $\phi 32\text{mm}$ 花纹管; 6. 活动部件底面与其他部件的间距 150mm，无腿脚卡夹; 7. 器材活动部件下底面与地面的距离 450mm，无身体卡夹; 8. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
8	伸腰展背器	鑫鹤	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	1. 规格 $660 \times 590 \times 980\text{mm}$; 2. 主立柱 $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管，主横梁 $\phi 42 \times 3$. 0mm; 3. 采用整体式板面，板面厚度 2mm; 4. 器材不存在开口大于 230mm、小于 400mm，且深度大于 130mm 的孔洞;	件	7	1750	12250

				5. 不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构； 6. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
9	三人扭腰器	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格：1515×1355×1230mm； 2. 立柱 114mm×3mm 的优质镀锌钢管；主横梁 $\Phi 32 \times 3.0$ mm；扭腰盘立柱 $\Phi 76 \times 3$ mm； 3. 旋转部件的单侧最大偏转角度 90°，并标示初始位置； 4. 扭腰盘采用优质钢板一次冲压制作； 5. 盘上表面边缘 R3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边 R2mm； 6. 脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104）mm ² ，摩擦系数 0.6； 7. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	7	2200	15400
10	腰背按摩器	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 995×826×1472mm； 2. 不存在剪切点、挤压点、	件	7	2075	14525

				引入点，不存在刚性碰撞； 3. 立柱规格 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管；主横梁规格 $\Phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$；主立柱以外其他各连接管实际壁厚 3mm； 4. 把手端部采用柔性封闭，把手端部直径 54mm 且棱边半径不小于 5mm； 5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
11	跷跷板	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 $2070 \times 500 \times 1120\text{mm}$； 2. 主立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管，主横梁 $\Phi 89 \times 3\text{mm}$； 3. 采用 130 内置限位；转动轴直径 30mm，采用承载能力 6006 的深沟球轴承； 4. 把手端部采用柔性封闭，把手端部直径 58mm 且棱边半径不小于 5mm； 5. 活动摆杆距地面的最小距离 300mm； 6. 最大跌落高度 930mm，单	件	7	2125	14875

				侧倾斜角度 10° ； 7. 安装方式：直埋式安装，立柱埋入深度不小于 500mm，浇筑混凝土满足器材抗倾覆稳定要求； 8. 符合 GB/T34021-2017《小型游乐设施摇马和跷跷板》和 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
12	按摩揉推器	鑫鹤	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	1. 规格 775×350×1630mm 2. 主立柱 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管，主横梁 $\phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$； 3. 按摩棒轴直径为 25mm，采用承载能力 6205 的深沟球轴承； 4. 扶手管采用 $\phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管； 5. 转盘采用优质铁盘一次冲压成型； 6. 立柱管材末端采用柔性封堵，除使用工具外，不可拆卸； 7. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管	件	7	1800	12600

				理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
合计		小写：1215160.00 元 大写：壹佰贰拾壹万伍仟壹佰陆拾元整						

- 注：
- 1、表中的项目名称及数量应与采购文件第三部分“采购清单及技术要求”的相应内容一致。

2、“投标报价”应与开标一览表合计金额一致

3、供应商所填内容必须对照表中各项填写但不仅限于本表所示款项，供应商可根据情况自行添加。

供应商名称（企业电子签章）：鹤壁传是教学设备销售有限公司

法定代表人或委托代理人（个人电子签字）：

日 期： 2026 年 7 月 9 日