

五、投标报价明细表

项目名称：2026 年浚县善堂镇石佛铺村瓜子加工项目（设备采购）二次

项目编号：浚财招标采购-2026-53

单位：元（人民币）

序号	产品名称	制造厂商名称	品牌	技术规格	单位	数量	单价	合计
1	燃烧器管道式煮锅	邢台市天元星食品设备有限公司	天元星（型号180型）	1. 尺寸：圆形煮锅内径1.8m， $\phi 2*2.7$ （m）； 2. 功能：自动控温、定时煮制、一键泄压，温控范围0-100℃，精度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，适配瓜子卤煮工艺； *3. 材质：设备接触食品部位及外皮采用304牌号不锈钢；封头厚度6mm，采用304牌号不锈钢； 4. 配置：含煮锅、铁块配重吊篮、燃烧炉排、智能温控系统、压力传感器、安全泄压阀； 5. 重量：2000kg； *6. 动力：天然气； *7. 产量：500kg/锅； 8. 电气安全：电控箱防护等级IP55，电机绝缘F级，绝缘电阻 $2\text{M}\Omega$ ，整机可靠接地，接地电阻 0.1Ω ；配置整机总急停+单锅独立急停按钮，响应时间0.5s； 9. 安全连锁：超温、超压双重声光报警，压力过载自动泄压、切断热源；压力容器配套出厂压力检测合格证，符合常压蒸煮设备安全规范。	套	6	73800	442800
2	★立式烤池（高配）	开封朗瑞机械有限公司	思瑞特（型号JXG200/1-Y-Q-XH）	1. 功能：闭环热风循环烘烤，16点分区测温，温控范围0-150℃，精度 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ，触摸屏自动化控制，可预设多组烘烤工艺； 2. 主要构成：风机、箱体，液压缸起吊、自动控温装置、高比例调节燃气燃烧器，热风循环系统，排潮系统； 3. 整机尺寸：3.26 $\times$ 2.65 $\times$ 3m； *4. 材质：风机，支架，传动为碳钢，热风炉外包采用201牌号不锈钢；设备其余部位采用304牌号不锈钢； 5. 电源：380v（50Hz）； *6. 动力：天然气； *7. 整机功率：7kw； *8. 产量：1500kg/池。 9. 保温热效率：炉膛硅酸铝保温层厚度100mm，整机热效率88%，降低燃气消耗； 10. 燃气安全：内置燃气泄漏传感器，超温、熄火自动切断燃气并声光报警；燃烧器带防爆防护结构。	个	8	98000	784000
3	多级振动筛选机	邢台市天元星食品设备有限公司	天元星（型号大型）	1. 尺寸：2.94 $\times$ 1.94 $\times$ 3.02m； *2. 总功率：振动电机0.25kW 2台，三级双吸风口除杂3.5kW； 3. 配置：含筛选机+9 芯布袋除尘器，通风量2000-4200m ³ /h； 4. 材质：接触食品部分和外皮304 不锈钢，厚度2mm；骨架80 $\times$ 80mm碳钢方管； *5. 产量：2.5t/h。 6. 振动电机参数：4极1500r/min，单台激振力3KN，变频可调振幅； 7. 除尘性能：9 芯布袋除尘过滤效率99.5%，脉冲自动定时清灰，粉尘收集料斗可拆卸。	台	1	35000	35000
4	多功能冷却机	邢台市天元星食品设备有限公司	天元星（型号150型）	1. 尺寸：6.35 $\times$ 1.8 $\times$ 1.54m； 2. 功率：电机2.2kW，空调风机0.7kW3台，水除尘风机7.5kW，总功率11.87kW； 3. 功能：风冷冷却，配套 3 个空调风机、冷却除尘罩、水除尘器，冷却温度 $\leq$ 室温+5℃； 4. 配置：含 3 个空调风机，冷却除	台	1	57000	57000

				尘罩，水除尘器除尘风机风量5712-10562m³/h； *5. 材质：箱体和除尘上罩1.5mm厚，304不锈钢板，骨架12#碳钢槽钢； *6. 产量：1.5-2t/h。 7. 输送系统：304牌号食品级不锈钢网带输送，变频调速0.5~3m/min，防跑偏挡板双侧配置； 8. 水循环系统：水除尘内置两级泥沙过滤，水箱配液位传感器、自动排污阀，循环水集中回收。				
5	直燃式多功能炒机	开封朗瑞机械有限公司	思瑞特（型号DG1600-Q）	1. 尺寸：6.87×2.55×3.32m； 2. 总功率：30kW； 3. 配置：含30芯独立脉冲除尘器；锅芯8mm304不锈钢，外壳1mm厚不锈钢，骨架14#碳钢槽钢； *4. 材质：炒筒、保温外护罩304不锈钢；传动、机架、风机碳钢；（外壳201不锈钢，吊笼、风机、闭风器304不锈钢）； 5. 电源：380v（50Hz）； *6. 燃气工作压力：20~30kPa； *7. 产量：500kg/锅； 8. 炒制结构：滚筒内置螺旋搅拌叶片，支持正反转自动卸料，防止瓜子焦糊、结块； 9. 除尘系统：30芯脉冲除尘器定时自动清灰，底部配套密闭粉尘回收料斗，无粉尘外泄。	台	1	195500	195500
6	出料缓存料斗	邢台市天元星食品设备有限公司	天元星（型号LDC-1000）	1. 功能：瓜子出料缓存、防结块、均匀喂料，适配炒制机出料流量，带防架桥震动装置； *2. 材质：罐体板材厚度1.5mm，材质为304牌号不锈钢，配套震动电机、料位传感器、气动卸料阀； *3. 容量：130kg瓜子。 4. 料位预警：高料位、低料位双路声光报警，可联动前端炒机、后端提升机启停； 5. 气动标准：气动卸料阀适配供气气压0.6-0.8MPa，密封不漏料。	个	2	4700	9400
7	门式提升机	邢台市天元星食品设备有限公司	天元星（型号MT42-4M）	*1. 尺寸：宽度0.42m，提升高度4m； 2. 功能：外壳不锈钢滚筒式分级筛选，分离瓜子与辅料，配套出盐小车、水除尘器，筛选效率1t/h； 3. 配置：门式提升机+精确上料系统+1000斤地下料仓；滚筛主机，不锈钢筛网，出盐小车，水除尘器，变频调速电机，筛网快速更换结构； *4. 材质：设备外壳板材厚度2mm，材质为201牌号不锈钢； *5. 产量：2t/h。 6. 输送防护：上料料斗采用304牌号不锈钢材质，整机两侧防跑偏挡板；机身全长配备拉线式急停开关； 7. 变频控制：变频器调速范围0~50Hz，具备堵料、过载自动停机保护。	套	1	38000	38000
8	大滚筛	邢台市天元星食品设备有限公司	天元星（型号140型）	1. 功能：滚筒式筛选，分离瓜子与辅料，配套出盐小车、水除尘器，筛选效率1t/h，电机功率5.5kW，除尘风机功率1.5kW，出盐小车，空调风机0.7kW1台，滚筒直径1.42×3.5m； 2. 配置：滚筛+出盐小车+水除尘器； 3. 材质：滚筒板材厚度3mm，材质为304牌号不锈钢，骨架16#、30#碳钢槽钢，机架碳钢静电喷塑球； *4. 产量：1t/h； 5. 滚筒驱动：变频可调速5~12r/min，两端密封防尘轴承座，无辅料渗漏。	套	1	55000	55000
9		邢台市天元星食品设备有限公司	天元星（型号MT42-2.3M）	*1. 尺寸：宽度0.42m，提升高度2.3m； 2. 功能：三层振动筛选，分级筛选熟			22000	22000

	门式提升机			瓜子，配套9芯布袋除尘器，除尘效率99.5%，输送量2t/h； 3. 配置：门式提升机+直给料仓； *4. 材质：外壳板材厚度2mm，材质为201 牌号不锈钢； *5. 产量：2t/h。 6. 安全防护：整机全长拉线急停开关，料仓缺料、堵料自动停机报警； 7. 变频调速：0~50Hz无级调速，与前端冷却机、后端包装秤联动调速。	套	1		
10	三斗包装称	郑州中星包装设备有限公司	中星（型号ZX-C-3）	1. 功率：1500W； *2. 速度：1500袋/时； 3. 尺寸：1100×900×2700（mm）； 4. 重量：300kg； *5. 精度：正负0.5%； *6. 材质：设备所有接触食品部位及设备外皮采用304 牌号不锈钢，板材厚度1.5mm； *7. 称重范围：50g~5000g，适配瓜子常用包装规格； 8. 控制系统：PLC+伺服驱动，中英文触摸屏，可存储99种配方，支持数据统计、产量导出。	台	2	50000	100000
11	全自动包装称	郑州中星包装设备有限公司	中星（型号ZX-8PC）	1. 重量：2吨； 2. 功率：3000W； *3. 速度：2500袋/时； 4. 尺寸：4900×2800×3800（mm）； *5. 包装精度：正负0.05%； *6. 材质：设备所有接触食品部位及设备外皮采用304牌号不锈钢，板材厚度1.5mm； *7. 称重区间：100g~10kg，支持卷膜制袋、预制袋双模式两用； 8. 智能功能：全自动制袋、下料、封口、打码一体化，内置产量、合格率自动统计。	台	1	258000	258000
总计： 大写：壹佰玖拾玖万陆仟柒佰元整 小写：1996700.00元								

注：

- 1、表中的产品名称及数量应与采购文件“第三部分采购清单及技术要求”的相应内容一致。
- 2、上表中总计金额须与投标函及投标函附录中投标报价保持一致。
- 3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括供货、安装、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、优惠承诺、税金、验收费等采购项目履行过程中所需的而采购文件中未列出的相关辅助材料及采购文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。
- 4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：河南迈拓建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签字或签章）：

日 期：2026 年 9 月 1 日