

七、报价明细表

单位：元

序号	产品名称	品牌及生产厂家	产地	基本技术要求	计量单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
1	非标准多功能训练集装箱主体—一层集装箱	品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：一层集装箱 2. 参数及性能要求： ▲（1）模块箱体钢结构搭建及改造定制化制作集装箱尺寸：长 12000mm，宽 2438mm，高 2896mm。 ▲（2）箱体采用 1.6mm 瓦楞钢板内外焊接而成。 ▲（3）地面结构采用三层结构底梁。钢结构骨架底盘，国标 16#槽钢边梁，国标 8#槽钢次梁。 （4）地面铺设防滑花纹钢板厚度 4mm，预留地面排水槽：上铺镀锌钢篦子，留排水管道；轰燃训练室地面满铺耐火砖，下方留有坡度可以将训练用水从底部排出。 ▲（5）集装箱骨架、屋顶采用 100*100*5mm 方管，上铺一次性闷压成型集装箱顶板，顶部上人部分采用花纹钢板，具有防滑功能，结实耐用，底部采用方管 40*40*3mm 结构。 （6）箱体防腐要求：满足耐盐雾性。	套	3	110600	331800

			(7) 箱体采用阻燃水性涂料, A 级, 耐高温 800℃。漆膜厚度 180 μ m。 (8) 表面处理: 钢材抛光处理, 双组份环氧底漆两遍, 双组份环氧中间漆一遍, 双组份丙烯酸聚氨酯面漆两遍。 (9) 一层实现一个集装箱内采用燃木式回燃火、轰燃火内攻训练功能, 能够给其他 5 个箱体导烟模拟真实有烟的环境进行暗室搜救等训练。 (10) 按设计要求开启入户门尺寸 800mm×2000mm。				
2	非标准多功能训练 集装箱主体-二层 集装箱	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南 1. 名称: 二层集装箱 2. 参数及性能要求: ▲ (1) 模块箱体钢结构搭建及改造定制化制作集装箱尺寸: 长 12000mm, 宽 2438mm, 高 2896mm。 ▲ (2) 箱体采用 1.6mm 瓦楞钢板内外焊接而成。 ▲ (3) 地面结构采用三层结构底梁。钢结构骨架底盘, 国标 16#槽钢边梁, 国标 8#槽钢次梁。 (4) 地面铺设防滑花纹钢板厚度 4mm, 预留地面排水槽: 上铺镀锌钢篦子, 留排水管道。 ▲ (5) 集装箱骨架、屋顶采用 100*100*5mm 方管, 上铺一次性闷压成型集装箱顶板, 顶部上人部分采用花纹钢板, 具	套	2	101000	202000

				有防滑功能，结实耐用，底部采用方管 40*40*3mm 结构。 (6) 箱体防腐要求：满足耐盐雾性。 (7) 箱体采用阻燃水性涂料，A 级，耐高温 800℃。漆膜厚度 180 μm。 (8) 表面处理：钢材抛光处理，双组份环氧底漆两遍，双组份环氧中间漆一遍，双组份丙烯酸聚氨酯面漆两遍。 (9) 按设计要求开启入户门尺寸 800mm×2000mm。				
3	非标准多功能训练集装箱主体-三层集装箱	品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：三层集装箱 2. 参数及性能要求： ▲（1）模块箱体钢结构搭建及改造定制化制作集装箱尺寸：长 12000mm，宽 2438mm，高 2896mm。 ▲（2）箱体采用 1.6mm 瓦楞钢板内外焊接而成。 ▲（3）地面结构采用三层结构底梁。钢结构骨架底盘，国标 16#槽钢边梁，国标 8#槽钢次梁。 （4）地面铺设防滑花纹钢板厚度 4mm，预留地面排水槽：上铺镀锌钢篦子，留排水管道。 ▲（5）集装箱骨架、屋顶采用 100*100*5mm 方管，上铺一次性闷压成型集装箱顶板，顶部上人部分采用花纹钢板，具有防滑功能，结实耐用，底部采用方管 40*40*3mm 结构。	套	1	101000	101000

				(6) 箱体防腐要求：满足耐盐雾性。 (7) 箱体采用阻燃水性涂料，A 级，耐高温 800℃。漆膜厚度 180 μm。 (8) 表面处理：钢材抛光处理，双组份环氧底漆两遍，双组份环氧中间漆一遍，双组份丙烯酸聚氨酯面漆两遍。 (9) 按设计要求开启入户门尺寸 800mm×2000mm。				
4	一层轰燃回燃内攻训练箱改造热防护-燃烧室内部防护	品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：燃烧室内部防护 2. 参数及性能要求： (1) 一层选用一个集装箱内采用燃木式回燃火、轰燃火内攻训练功能，能够给其他 5 个箱体导烟模拟真实有烟的环境进行暗室搜救等训练。 ▲ (2) 燃烧室长度 3000mm，燃烧室内部防护需采用三层防护、第一层为 10mm 硅酸钙板、第二层为 50mm 厚硅酸针毯棉、第三层为 5mm 厚钢板、（高温情况下可射水），底部铺设耐火砖，增加箱体的燃烧使用寿命，设置燃料装填的固定装置，要求耐温 1300℃，提供已经做过的过程实物图。 ▲ (3) 训练观察室箱体地面采用专用耐火砖（高温情况下可射水），连接燃烧室的侧壁上顶部采用 5mm 耐候钢板耐高温 1300℃，搭配耐久性、定制金属骨架并与墙壁安装紧密，	套	1	59000	59000

				更好的锁住训练场所的热，隔热材料均为 A 级。 (4) 防护设置为可更换构件，也可用于火灾调查训练中，在模拟火灾前更换火灾痕迹构件，火灾后用于火调训练。 (5) 集装箱尾部定制上下四开的重型门，可以有效的阻挡烟气和逃生训练使用。				
5	一层轰燃回燃内攻训练箱改造热防护-回燃火重型门	品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：回燃火重型门 2. 参数及性能要求：回燃火训练特制重型门洞口制作上下两开门可承受回燃冲击力，耐高温，确保质量可靠，结实耐用。	套	1	19000	19000
6	一层轰燃回燃内攻训练箱改造热防护-燃烧隔断门	品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：燃烧隔断门 ▲2. 参数及性能要求：燃烧室与训练室连接区域整体用重型门隔绝，开启一扇重型门高度：1800mm 宽度：900mm 厚度：100mm，包含重型门、重型合页、重型锁具等，材质：Q235B，可以通过燃烧训练实现轰燃滚燃效果。	套	1	12000	12000
7	一层轰燃回燃内攻训练箱改造热防护-水带入口	品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：水带入口 ▲2. 参数及性能要求：设有水带入口尺寸 300mm×300mm，配有胶皮垫遮挡装置。	套	1	1800	1800

		公司						
8	一层轰燃回燃内攻训练箱改造热防护-防火逃生门	品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：防火逃生门 ▲2. 参数及性能要求：训练室设置防火逃生门，尺寸 800mm×2000mm。	套	2	11000	22000
9	一层多功能障碍场景训练-狭小空间训练设施	品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：狭小空间训练设施 2. 参数及性能要求： (1) 功能：用于狭小空间的训练和搜救。 (2) 下部狭小空间圆筒训练口径 800mm 长 4500mm，材料：Q235B； (3) 上部矮小空间走廊宽 900mm 高 1000mm 长 4500mm，材料：Q235B	套	1	11000	11000
10	一层多功能障碍场景训练-多形态障碍训练	品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：多形态障碍训练 2. 参数及性能要求： 障碍种类：(1) 障碍墙(三角形)，(2) 铁链幕墙障碍，(3) 悬垂圆木障碍，(4) 障碍墙(圆形)，(5) 障碍墙(H 形)，(6) 翻板障碍； 3. 障碍结构：框架式结构每个障碍高 2000mm×宽 800mm，在框架内设置障碍功能材料：Q235B；	套	1	11500	11500

				4. 障碍可折叠：训练时可以展开一个障碍，不训练时可以折叠一个障碍后留出过道。				
11	一层多功能障碍场景训练-迷宫可变路线障碍训练	 品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：迷宫可变路线障碍训练 2. 参数及性能要求： （1）功能：通过内部立柱之间安装可移动门，变换不同的进攻路线和区域，很大程度上减少了每次固定的训练脚本，提升训练设施的可变性。 （2）可移动障碍包括挂杆和挡板，挡板采用滑轮设计，方便移动，挡板宽度 700mm 高度 2000mm。 （3）迷宫铺设训练面积 25 平米。	套	1	13400	13400
12	一层多功能障碍场景训练-餐厅场景模拟训练	品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：餐厅场景模拟训练 2. 参数及性能要求： （1）功能：训练场景模拟可放置 A 类物质进行燃烧，模拟餐桌着火。 （2）尺寸：宽 600mmx 长 1200mmx 高 720mm； （3）座椅 4 张； （4）材质：Q235B	套	1	19000	19000
13	一层多功能障碍场	品牌：谱德	河南	1. 名称：卷帘门	套	1	22000	22000

	景训练-卷帘门	生产厂家:河南谱德信息科技有限公司		2. 参数及性能要求: (1) 模拟真实场景的卷帘门训练破拆; ▲(2) 尺寸: 高 2000mm 宽 1000mm; (3) 材质: 铝合金, 导轨双侧尼龙超弹, 底部密封布兜紧密贴合地面; (4) 配备 5 块切割耗材				
14	一层多功能障碍场 景训练-破拆门	品牌: 谱德 生产厂家:河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 破拆门 2. 参数及性能要求: (1) 功能: 可反复使用的定制破拆门; ▲(2) 尺寸 2000mm×800mm; (3) 外开式把手可更换锁芯; (4)改造使用 50×50mm 方管焊接框架加固;破拆尺寸 400mm×400mm, 并配备 5 块的破拆板	套	1	16800	16800
15	二层多功能障碍场 景训练-摇摆轮胎 独木桥训练	品牌: 谱德 生产厂家:河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 摇摆轮胎独木桥训练 2. 参数及性能要求: 两条独木桥平衡训练, 木质结构骨架悬空, 长 2000mm 宽 200mm 高 300mm。采用金属链条在独木桥上悬挂 6 条轮胎, 穿越摇摆轮胎障碍训练。	套	1	7500	7500
16	二层多功能障碍场 景训练-翻越障碍	品牌: 谱德 生产厂家:河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 翻越障碍训练 2. 参数及性能要求: 宽 1500mm, 高 1200mm, 厚 200mm 洞孔	套	1	8400	8400

	训练	德信息科技有限公司		宽 500mm, 高 400mm, 下缘距地面 600m, 障碍主要有木板构成, 两边立柱和上沿采用 200mm*200mm 的实木;挡板采用 40mm 厚的木板拼接而成。				
17	二层多功能障碍场景训练-狭窄通道训练	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 狭窄通道训练 2. 参数及性能要求: (1) 功能: 训练狭窄通道的通过和救援。 (2) 狭窄通道墙间距 400mm 可调整距离, 设施挡板长度 2000mm 高度 2000mm, 厚度 20mm	套	1	7500	7500
18	二层多功能障碍场景训练-虚实步训练	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 虚实步训练 2. 参数及性能要求: (1) 功能: 有效实现“前虚后实, 缓慢探步”的训练, 提高训练人员虚实步的熟练度, 以有效保证消防人员在实际救援过程中的安全性。 ▲ (2) 结构方便使用可靠性高, 性能稳定包括踩踏板, 底板和铺设于训练基面上的若干地板, 当踩上踩踏板时, 踩踏板“塌陷”, 过道地面设置虚实步训练面积 600mm×600mm。	套	1	29500	29500
19	二层多功能障碍场景训练-货架倒塌	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱	河南	1. 名称: 货架倒塌训练 2. 参数及性能要求:	套	1	28000	28000

	训练	德信息科技有限公司		(1) 3 个尺寸宽 1200mm 深 400mm 高 2000mm; (2) 冷轧钢材料, 坚固稳定喷漆均匀细腻不掉色, 防刮耐磨不生锈, 耐脏易清洁, 可以组装拆卸, 进行多次的反复训练使用。				
20	三层多功能障碍场景训练-顶部坍塌训练	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 顶部坍塌训练 2. 参数及性能要求: (1) 功能: 顶部设置改造顶部坍塌 3 组障碍, 训练观察发现障碍; (2) 收拢固定挂钩, 安全挂链两端放置, 1mm 板四周折边 15mm 中间焊接加强筋, 板材尺寸 700mmx500mm; (3) 材质: Q235B	套	1	29000	29000
21	三层多功能障碍场景训练-客厅场景模拟训练	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 客厅场景模拟训练 2. 参数及性能要求: (1) 功能: 场景训练模拟可放置 A 类物质进行燃烧, 模拟沙发着火。 (2) 尺寸长 1800mm 宽 800mm 高 1000mm; (3) 材质: Q235B	套	1	38000	38000
22	三层多功能障碍场景训练-阳台破拆	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 阳台破拆窗救援训练 2. 参数及性能要求:	套	1	26800	26800

	窗救援训练	德信息科技有限公司		(1) 功能：模拟防盗窗破拆，破拆位置为可替换件，破拆后可使用备件替换，快速进行下次训练。（替换件 5 套）； (2) 使用推拉门封闭 2000mm 长空间作为阳台训练，推拉门密封性良好，防止烟气大量流失，破拆窗尺寸： 1200mm*1200mm； (3) 材质：Q235B				
23	三层多功能障碍场景训练-防盗窗口	 品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：防盗窗口 2. 参数及性能要求： (1) 三层出口门旁边模拟小型防盗窗破拆，破拆位置为可替换件，破拆后可使用备件替换，快速进行下次训练。（替换件 5 套），材质：Q235B； (2) 尺寸 800mm×800mm 模拟居民家庭常用的包裹式防盗窗网	套	1	21000	21000
24	楼梯	品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：内部楼梯 2. 参数及性能要求： (1) 符合标准固定式钢梯及平台安全要求； (2) 材料：Q235B； (3) 踏板为 4mm 防滑板，宽度 1200mm (4) 钢斜梯侧梁 18#槽钢；	套	2	11500	23000

				(5) 护栏高度 1200mm; (6) 设置栅栏门可以开关隔绝每层训练空间。				
25	楼梯	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 外部楼梯 2. 参数及性能要求: (1) 符合标准固定式钢梯及平台安全要求; (2) 材料: Q235B; (3) 踏板为 4mm 防滑板, 宽度 1200mm (4) 钢斜梯侧梁 18#槽钢; (5) 护栏高度 1200mm;	套	3	15000	45000
26	竖井爬梯	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 竖井爬梯 2. 参数及性能要求: (1) 材料: Q235B; (2) 颜色: 信号黄; (3) 高度: 从一层爬至顶部平台; (4) 竖井顶端在顶层围栏处设置一个栅栏开关口, 设置 2 个锚点可以进行绳索速降训练:	套	1	4700	4700
27	每层训练平台护栏	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 每层训练平台护栏 2. 参数及性能要求: (1) 材料: Q235B, 40mmx40mmx2mm 方管制作;	套	3	9200	27600

		公司		(2) 颜色: 信号黄; (3) 高度: 1200mm				
28	移动燃烧装置-燃烧架	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 移动燃烧装置-燃烧架 2. 参数及性能要求: (1) 可以移动的燃烧装置, 四周配置把手。 (2) 尺寸: 800mm×800mm×300mm (3) 材质: Q235B	套	4	2800	11200
29	排烟窗	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 一层排烟窗 2. 参数及性能要求: (1) 材料: Q235B; (2) 尺寸: 400mm×400mm 结合具体位置设定; (3) 功能: 可以机械开窗排烟	套	1	2700	2700
30	排烟窗	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 二层排烟窗 2. 参数及性能要求: (1) 材料: Q235B; (2) 尺寸: 500mm×500mm 结合具体位置设定; (3) 功能: 可以机械开窗排烟	套	3	2700	8100
31	排烟窗	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 三层排烟窗 2. 参数及性能要求:	套	3	2700	8100

		德信息科技有限公司		(1) 材料: Q235B; (2) 尺寸: 500mm×500mm 结合具体位置设定; (3) 功能: 可以机械开窗排烟				
32	轴流风机	品牌: 锦松环境 生产厂家: 山东锦松环境设备有限公司	山东	1. 名称: 轴流排风机 ▲2. 参数及性能要求: (1) 排风量: 7300m ³ /h; (2) 功率: 1.1KW; (3) 工作温度: -10℃~55℃(可连续运转)	台	3	4600	13800
33	温度显示系统-室外温度显示屏	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 温度显示系统-室外温度显示屏 2. 参数及性能要求: (1) 实时显示室内的温度数值, 室外摆放方便训练观看, 具有防水功能, 配置防水罩; (2) 尺寸 400mm×600mm; (3) 包含安装和走线以及信号接收	套	1	7400	7400
34	温度显示系统-环境温度报警控制系统	品牌: 谱德 生产厂家: 河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称: 温度显示系统-环境温度报警控制系统 2. 参数及性能要求: (1) 护套材质: 工业 304 不锈钢。 (2) 输出信号: 0-5V。 (3) 探测范围: -25℃-1500℃。	套	4	1850	7400

				(4) 精度: 23° C (73° F) 环境温度下为满量程的 0.2%±0。 (5) 重复性: ≤0.1℃。 (6) 连接点模型: 非接地点接点。 (7) 合金组合: 镍铬合金。 (8) 容差: ≤0.75%。 (9) 导线绝缘材质: TFE。				
35	视频监控设备	品牌: 维康 生产厂家: 维康 (山东) 智能科技股份有限公司	山东	1. 名称: 视频监控设备 2. 参数及性能要求: (1) 可固定箱体内可移动放置, 供不同场景下观看; ▲ (2) 商用显示器: 55 寸 TFT; ▲ (3) 背光灯: DLED; ▲ (4) 显示颜色: 10Bit, 16.7M; ▲ (5) 分辨率: 3840*2160; ▲ (6) 显示亮度: 350cd/m2; (7) 工作温度: -10~60 度; ▲ (8) HDMI 接口	台	1	6760	6760
36	监控摄像设备	品牌: 北安 生产厂家: 常州北安电子有限公司	江苏	1. 名称: 摄像机 2. 规格、型号: (1) 产品外形: 枪式。	台	6	4540	27240

				(2) 成像色彩：彩色。 ▲(3) 有效像素：200 万。 (4) 镜头参数：4mm，水平视场角：73-80° (5) 其它参数 ICR 红外滤片式，数字宽动态，3D 数字降噪。 (6) 分辨率：1920×1080。 (7) 压缩格式：视频：Smart265/H. 265/H. 264 (8) 网络接口：1 个 RJ45 10M/100M，自适应以太网口。 (9) 防护等级：IP66。 (10) 电源电压：DC12V/PoE (802.3af)				
37	紧急制动系统-控制系统	品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：紧急制动系统-控制系统 2. 参数及性能要求： ▲（1）柜体：Q235B 钢制，800×1000×300mm，表面喷塑、正面双开门；柜体材料厚度 2mm。 （2）包含柜体，低压电气设备、成套辅材（端子排、导轨、线材）以及成套人工费。 （3）零配件 1 个可移动显示器支架，1 个 5 米长的插座，1 个十字螺丝刀，1 个平口螺丝刀。	套	1	1500	1500
38	紧急制动系统-应急照明系统	品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：紧急制动系统-应急照明系统 2. 参数及性能要求：	套	5	1100	5500

		德信息科技有限公司		(1) 铝合金压铸外壳，表面高压静电喷塑。 (2) 钢化玻璃，不锈钢外露紧固件； (3) 高亮度 LED，低功耗、寿命长； (4) 钢管或线缆布线，进线口 2-G3/4； (5) 额定电压(V)：AC/DC：22050/60hz				
39	紧急制动系统-紧急制动装置	 品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：紧急制动系统-紧急制动装置 2. 参数及性能要求： (1) 安装特点：采用卡装安装技术，便于维护检修。 (2) 外壳材质：工程塑料，底座金属材质； (3) 触点配置：根据客户需要设置一开一闭触点； (4) 紧急制动打开照明系统和排烟系统	套	5	800	4000
40	训练耗材及安全防护用具	品牌：谱德 生产厂家：河南谱德信息科技有限公司	河南	1. 名称：训练耗材及安全防护用具 2. 参数及性能要求： (1) 燃烧耗材欧松板尺寸：2400*1200，30 片。木质托盘 30 个。 (2) 用于第一时间训练医疗箱 1 套，依据国家标准 M281745 配备 30 件套装（含烧伤）。 ▲（3）清理燃烧室个人呼吸防护使用 10 套全面罩和防尘过滤罐：采用空气呼吸器全面罩，配件可更换。过滤罐和全面	套	1	24000	24000

			罩快插卡口式连接，可以有效过滤二氧化硫、氢氰酸、环己烷、氨气、一氧化碳、硫化氢、综合过滤件颗粒物防护 KP95，过滤件符合执行标准 GB2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》提供省级以上有检验资质检测中心的检测报告； （4）专业培训理论与实践相结合 3 天； ▲（5）狭窄空间救援担架（产品严格符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级》，GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》国家检测标准要求，并提供检测报告。） 主体材质：高密度聚乙烯； 外形尺寸：1147mm（长）×460mm（宽）×113mm（高）； 整套装备总重量：10kg；产品严格符合 GB/T 4208-2017、GB/T 2408-2021 国家检测标准要求； 握把配置：6 个加固主握把，1 个辅助握把； 底面结构：底部设置三排导流防滑沟槽，提升放置稳定性，减少地面摩擦阻力； 快速固定压扣：担架前端配置 2 套专用快速自锁压扣； 主体固定带：双带式快速固定系统，单条固定带耐拉力 2000kg，绑定牢固不松脱； 多功能拖拉扁带：材质为聚酯纤维（涤纶），破断拉力 22kN；			
--	--	--	---	--	--	--

			收纳绳包：面料为锦纶材质，配套织带为涤纶材质； 电池系统：内置隐藏式防水电池仓，防水性能适配潮湿、浓烟救援环境。				
合计金额		大写：人民币壹佰贰拾陆万陆仟元整 小写：¥1266000.00元					

供应商名称：河南谱德信息科技有限公司（全称并加盖电子公章）
法定代表人或授权委托人：李埃世（电子签名或电子印章）
日期：2026 年 10 月 9 日

注：供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示,因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。