

投标报价明细表

单位：元

产品名称	制造厂商名称	规格、技术参数、性能配置	量数	单价	合计
告示牌	河北康纳一品体育器材有限公司	外形尺寸： 822mm×114mm×1625mm； 1. 立柱规格Φ 114×3mm 钢管； 2. 主要承载横梁 □48×48×2.75mm 钢管； 3. 安装方式：直埋式； 4. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准、并通过 NSCC 国体认证。	35套		
腹肌板	河北康纳一品体育器材有限公司	外形尺寸： 1439mm×640mm×570mm； 1. 立柱规格Φ 60×3mm 钢管； 2. 主要支撑横梁Φ 42×3mm 钢管； 3. 安装方式：预埋式； 4. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准、并通过 NSCC 国体认证。	35套		
上肢牵引器	河北康纳一品体育器材有限公司	外形尺寸： 714mm×618mm×2430mm； 1. 立柱规格Φ 114×3mm 钢管； 2. 主要支撑横梁Φ 89×3mm 钢管； 3. 安装方式：直埋式； 4. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准、并通过 NSCC 国体认证。	35套		
扭腰背肌训练器	河北康纳一品体育器材有限公司	外形尺寸： 2250mm×590mm×1150mm； 1. 立柱规格Φ 114×3mm 钢管； 2. 主要支撑横梁Φ 60×3mm 钢管； 3. 安装方式：直埋式； 4. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准、并通过 NSCC 国体认证。	35套		
背肌训练器	河北康纳一品体育器材有限公司	外形尺寸： 905mm×658mm×803mm； 1. 立柱规格Φ 60×3mm 钢管； 2. 主要承载横梁Φ 60×3mm 钢	35套		

		管; 3. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准、并通过 NSCC 国体认证。			
双位太空漫步机	河北康纳一品体育器材有限公司	外形尺寸2184×519×1286mm; 1. 立柱规格 ϕ 114mm×3mm 钢管; 2. 主要支撑横梁 Φ 60×3mm 钢管; 3. 脚踏部位具有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面47600mm², 摩擦系数0.6; 4. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准、并通过 NSCC 国体认证。	35 套		
肋木架	河北康纳一品体育器材有限公司	外形尺寸: 1228mm×114mm×2126mm; 1. 立柱规格 ϕ 114×3mm 钢管; 2. 主要承载横梁 ϕ 32×3mm 钢管; 3. 安装方式: 直埋式; 4. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准、并通过 NSCC 国体认证,	35 套		
压腿训练器	河北康纳一品体育器材有限公司	外形尺寸: 2150mm×114mm×1200mm; 1. 立柱规格 Φ 114×3mm 钢管; 2. 主要承载横梁Φ 42×3mm 钢管; 3. 安装方式: 直埋式; 4. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准、并通过 NSCC 国体认证。	35 套		
大转轮	河北康纳一品体育器材有限公司	外形尺寸: 816mm×788mm×1818mm; 1. 立柱规格 Φ 114×3mm 钢管; 2. 主要承载横梁 Φ 60×3mm 钢管; 3. 安装方式: 直埋式; 4. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准、并通过 NSCC 国体认证	35 套		
压腿勾腿训练器	河北康纳一品体育器材有限公司	外形尺寸: 1220mm×114mm×1050mm;	35 套		

	公司	<p>1. 立柱规格Φ 114×3mm 钢管；</p> <p>2. 主要承载横梁Φ 60×3mm 钢管；</p> <p>3. 安装方式：直埋式；</p> <p>4. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准、并通过 NSCC 国体认证。</p>			
伸腰展背架	河北康纳一品体育器材有限公司	<p>外形尺寸：</p> <p>1188mm×548mm×1217mm；</p> <p>1. 立柱规格Φ 114×3mm 钢管；</p> <p>2. 主要承载横梁□60×40×3mm 钢管；</p> <p>3. 安装方式：直埋式；</p> <p>4. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准、并通过 NSCC 国体认证。</p>	35 套		
腿部按摩器	河北康纳一品体育器材有限公司	<p>外形尺寸：</p> <p>611mm×347mm×1530mm；</p> <p>1. 立柱规格Φ 114×3mm 钢管；</p> <p>2. 主要支撑横梁Φ 60×3mm 钢管；</p> <p>3. 安装方式：直埋式；</p> <p>4. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准、并通过 NSCC国体认证。</p>	35 套		