

(四) 报价明细表 (仅供参考格式)

货币单位: 元/人民币

包号、包名称: 二包、医保局监控中心及视频会议系统建设项目

序号	设备名称	品牌	规格型号	产地	详细技术参数	单位	数量	单价	小计
1	LED	海康	DS-D4012F I-CWF	杭州	<p>1, LED 像素点间距1.25mm; 像素密度640000 点/m², SMD 封装。</p> <p>2, 色温 3000K—10000K 可调, 水平、垂直视角 160°, 亮度均匀性97%, 色度均匀性±0.003Cx, Cy 之内, 刷新率: 3840Hz</p> <p>3, 峰值功耗600W/m², 平均功耗150W/m²。</p> <p>4, 压铸铝箱体, 抗腐蚀性, 冲击韧性和屈服强度, 符合要求。</p> <p>5, 符合 GB 4588.3-2002 环氧玻璃布层压板, 机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能, 符合要求。</p> <p>6, 支持通过实时智能分析算法, 识别高亮画面, 自动调整高亮亮度, 解决刺眼问题, 提高人眼观看舒适度, 并实现功耗降低 20%。</p> <p>7, 支持通过实时智能分析算法, 提高图像动态范围, 低灰部分更深邃, 高灰部分更清澈, SDR 图像显示 HDR 效果。(我公司已提供首页具有CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章)</p> <p>8, 通过 GB/T 2423.37-2006 4.2 沙尘试验, 粒子尺寸75 μm 的滑石粉, 尘降量 600g/(m²·d), 自由降尘,</p>	m ²	15	26980	404700

					<p>试验时间 8h，产品未发现尘沉积及侵入。</p> <p>9，通过 GB 8898-2011 爬电试验：使用 50 滴溶液（质量分数 0.1%，纯度 99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过 1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。</p> <p>10，LED 制造商具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度 GB/T17618-2015 4.2.1 和抗盐雾 GB/T 2423.17-2008 6 标准的测试能力。（我公司已提供国家认可的实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项）</p> <p>11，我公司的投标产品已提供中国环境标志产品认证证书、CCC 认证证书。</p>				
2	LED发送卡	海康	DS-D40C08	杭州	<p>1，输入：HDMI 1.4*1、DVI*1、USB*2、DEBUG*1、ETHERNET*2、lightsensor*1、IR IN*1、Audio IN*1 输出：HDMI*1、网口 RJ45*8、AudioOUT*1、3D OUT*1</p> <p>2，支持 800*600-1920*1200 之间的多种分辨率视频信号自适应接入。</p> <p>3，支持对灰度进行调节，支持 0-16bit 调节。</p> <p>4，支持对刷新率进行调节，支持 1920Hz-7680Hz 调节。</p> <p>5，支持将输入为 30Hz 的信号转成 60Hz 的信号输出。</p> <p>6，可通过客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。</p> <p>7，支持 PC 客户端、遥控器、物理按键进行控制。</p>	台	9	690	6210
3	LED支架	国产	定制	郑州	<p>支持大规模拼接；</p> <p>全封闭防尘；</p> <p>前封板后开门；</p> <p>开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板</p>	m ²	20	1556	31120

					底座高度：800mm 后拉杆长度：700mm LOGO：无 颜色：黑色 材料：SPCC 高强度钢板 表面处理：静电喷塑 底座高度：可根据需求定制 后拉杆长度：定制，2m				
4	LED控制软件	国产	定制	郑州	包含大屏拼控管理、内容上墙、远程操控、中控管理、KVM 坐席管理、大屏门户功能	套	1	16180	16180
5	LED配电柜	海康	DS-D40D20	杭州	1，配电柜额定功率20KW，具备6个单相回路； 2，配电柜壳体采用折弯焊接加固；钣金厚度 1.2mm，表面喷塑；外壳无划痕，结构稳固； 3，配电柜输入保护：塑壳断路器保护，输出保护：微型断路器保护，两级均有断路器保护措施； 4，配电柜接线端子连接方式：紫铜端子压接；线径余量：较标称值余量20%；	台	1	3000	3000
6	相关配套线材	国标	定制	郑州	1，HDMI 电缆, 4.5m, 黑色 2，3芯RVV电源线 3，超5类室内非屏蔽双绞线	批	1	4820	4820
7	千兆交换机	海康	DS-3E0508-S	杭州	1，配置：可用千兆电口数8个 2，交换容量16 Gbps 3，转发性能11.91 Mpps 4，提供 CQC 认证证书 5，支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	台	1	1820	1820
8	音箱广播	国产	功放： DS-KAA2600-2M 音响： DS-KAS2A50-W 一套话筒筒： DS-KAI2H014W	郑州	1，配备4只音响（含支架），功能不低于以下配置要求：前导向式专业音箱，配备一个8寸低音单元 和一个 3.5 寸压缩式高音，声音细腻、中高频清晰自然、语言表现 优秀；整体高密度中纤板,采用高强度细颗粒涂装；额定功率 150W，最大功率300W；有效 频率范围：60Hz~18kHz ；灵敏度（1kHz, 1米）：94dB（1W/1M）。	套	1	21000	21000

				<p>2. 配备 1 台功放,功能不低于以下配置要求: 输出功率: 8Ω: 600W*2 4Ω: 1120W; 标准机架式设计; 前面板 LED 监控功率、信号和削波; 内置亚低音扬声器/全频分频器控制,方便用户随时接驳亚低音扬声器和全频扬声器; 高效智能化检测系统自动保护放大器和扬声器,使其免受温度升高或过压而造成的损坏,而无需关闭系统播放; 步进式增益控制,可以进行灵敏度的精确设置和匹配。</p> <p>3. 配备 1 台前级效果处理器,功能不低于以下配置要求: 48KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换; 话筒两组分开独立调节; 话筒 15 段参量均衡; 音乐 15 段参量均衡; 免驱式 USB 电脑链接; MP3 播放功能; 光纤, 同轴输入; 8 通道输出 彩色中文液晶, 直观, 方便</p> <p>4. 配备 1 套 1 拖 4 无线手持麦克风,功能不低于以下配置要求: 接收机功能特性: 内置 3 编组叠机频率, 一键调取, 同一频段可同时轻松叠机三套使用; 具有 IR 红外线自动对频功能, 一键自动对频锁定; 四通道音量独立可调, 提供 4+1 音频输出, 四通道各音频音量输出独立可控; 提供多种发射器可选, 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用, 互不干扰; 采用 4 通道相同的工作频率, 使得发射器之间可以随时互换, 极大地增强了操作的灵活性; 背光式 LED 显示屏指示了 RF 和 AF 信号强度, 频率, 频率组/频道等工作状态; 采用最新的 UHF 波段无线音频发射芯片模块 IC, 具有优越的 RF 性能和音频性能, 为客户提供专</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					业级的音质体验；配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术.当发射器 关闭时，导频控制将 AF 信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通 道静音。保证了对干扰信号的有效阻隔。发射机功能特性：全锌合金管体,表面电镀黑镍加硬处理；LCD 屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息；红外 数据同步功能；射频功率约 12mW；话筒可互换使用，通用性强，全 金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。				
					5. 配套线缆，跳线，机柜，连接线；				
9	安装、调试、培训				包含原有设备的拆除，新建 LED 屏幕，支架等相关设备的安装以及 后续的使用培训	项	1	7000	7000
10	视频综合管理平台一体机	海康	DS-B31-04 H08H	杭州	<p>1，所投产品采用嵌入式架构，无需要操作系统，支持 GB28181 标 准。（我公司已提供公安部出具的 CNAS 报告复印件加盖原厂商公章）</p> <p>2，可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操 作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作 权限），最多可设置 64 个用户（我公司已提供公安部出具的 CNAS 报告复印件加盖原厂商公章）</p> <p>3，通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画 面帧率30fps；可同时抓取 8 个 4K 信号上墙显示，且上墙前后CPU 占用率无明显变化；支持在电视墙进行 8 画面分割显示；可对 远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙（我公司已提供公安部出具的CNAS 报告复印件加盖原厂商公章）</p> <p>4，可将一路输入视频图像</p>	台	1	13500	13500

				<p>发送至多个输出接口进行拼接显示;可 将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持拼接不少 于 32 路分辨率为 1920×1080 的视频图像;拼接时不同输出之间 画面应同步、无撕裂感、 无错位;支持多块屏幕图像的拼接, 可将显示单元拼接成一个高分辨率的单一逻辑屏;全屏刷新时间20ms</p> <p>(我公司已提供公安部出具的 CNAS 报告复印件加盖原厂商公章)</p> <p>5, 单输出接口支持 16 个分辨率为 4096×2160 图层或 16 个分 辨率为 1920×1080 图层;单张输出板卡支持 30 个分辨率为 4096 ×2160 图层或 30 个分辨率为 1920×1080 图层(我公司已提供公安部出具的 CNAS 报告复印件加盖原厂商公章)</p> <p>6, 支持解码格式: H. 265、Smart264、Smart265、MJPEG;单板 最大解码能力支持 32 路分辨率为 200W 或 2 路分辨率为 3200W 的视频(我公司已提供公安部出具的 CNAS 报告复印件加盖原厂商公章)</p> <p>7, 可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频 播放、 office 文件演示;支持在移动端安装客户端软件, 通过局 域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵</p> <p>8, 具有开窗、漫游、漂移、改变形状等功能,同时支持在底图上开 窗漫游,支持窗口置底、置顶操作</p> <p>9, 可将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景,可一键调用;支持 保存 3000 个场景;场景可视化:场景保存方式支持以布局缩略图 方式显示;场景</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					快速切换:输入信号切换时无花屏、无蓝屏、无肉眼可见的黑场现象 ，支持自动轮巡，轮巡间隔时间可设置。轮巡开始时间支持以日期、小时、分钟的形式进行设置 11, 256 路画面场景切换到其他 256 路画面场景延时300ms				
11	服务器	海康	DS-VE22S-B	杭州	2U 双路标准机架式服务器 CPU: 配置不低于 1 颗 intel 至强 4210R 处理器, 核数10 核, 主频 2.4GHz 内存: 配置64G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存硬盘: 配置2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘; 最高支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘, 支持可选 2 块后置热插拔 2.5 寸硬盘 阵列卡: 配置 SAS+HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10 ; PCIE 扩展: 支持6 个 PCIE 扩展插槽 网口: 板载2 个千兆电口;	台	1	22720	22720
12	联网云平台	海康	iSecure Center综合安防管理平台	杭州	1、支持监控点数量 10 万个 (超过 5000 需要分布式部署); 2、支持并发取流带宽 2000M, 例如以 2M/路计算最大并发路数为 1000 路 (以千兆服务器为例, 每台服务器并发取流带宽为 600M, 超过 600M 需要分布式部署); 3、解码能力: 在 i7、GTX1070 的 PC 上, 解码 H264、720P 的视频 36 路; 4、支持电视墙最大场景数 128 个; 5、单个电视墙最大支持数量 25*25 个; 6、单个窗口最大分割数量 16 个。	套	1	36000	36000

13	视频会议 MCU	海康	DS-65VM00 16-G	杭州	<p>1, 设备采用国产化操作系统, 嵌入式一体化设计 (嵌入式操作系统), 非 PC, 非安卓系统, 非工控机、非插卡式架构, 主要元器件采用国产器件, 包含音视频编解码单元、CPU 处理单元等器件</p> <p>2, 支持通过 H.323/SIP/RTSP 协议呼叫终端, 支持最大 64kbps-16Mbps 速率;</p> <p>3, 支持 H.239, BFCP 双流协议, 最大支持主流 4K@30fps 情况下, 双流支持 4K@30, 支持辅流加入多画面,</p> <p>4, 支持双流自定义, 支持双流带宽智能调整, 终端发送双流时, 自动降低主流的发送带宽; 终端停止双流时, 自动升高主流的发送带宽; 当辅流带宽降低时, 主流带宽自动升高, 当辅流带宽升高时, 主流带宽自动降低</p> <p>5, 支持多画面功能, 多画面中的每个分屏支持叠加会场名称, 支持 30 分屏 4K 多画面, 支持 2/3/4/5/6/8/9/13/16/25/28/30 等多画面类型, 支持 VIP 格式的多画面 (一个大画面带几个小画面);</p> <p>6, 多种会控方式, 支持在内置或外置统一管理模块上召开会议, 并且对会议进行操作控制, 支持通过终端遥控器对会议进行操作控制;</p> <p>7, 支持多种会议召集方式, 终端自主召集会议、终端参加会议室、预约会议、会议模板一键创会</p> <p>8, 设备需支持 16 路 1080P60fps 终端加入会议</p> <p>9, 支持预约会议、即时会议及周期会议、永久 (长期) 会</p>	台	1	47000	47000
----	-------------	----	-------------------	----	---	---	---	-------	-------

				<p>议预定 等会议类型；支持修改、取消已预约的会议；（提供带有 CNAS 标识 的第三方检测报告证明复印件加盖原厂商公章）</p> <p>10，支持会议控制，支持一键创会，一键入会功能，硬件终端，手机，PC 都能通过 MCU 实现快捷创建会议；支持自动邀请功能，在系 统成功创建会议之后，自动邀请与会者列表中的所有成员</p> <p>11，支持语音激励模式，声音最大的会场自动显示在大画面，并在 会议和辅流画面上显示发言会场名称；</p> <p>支持会议预览功能，对任意会场、多画面进行实时图像监控预览功能，支持同时预览不少于 32 路图像；（我公司已提供带有 CNAS 标识 的第三方检测报告证明复印件加盖原厂商公章）</p>					
14	一体式终端	海康	DS-65VT00 20-S	杭州	<p>1，视频会议终端采用一体化集成架构，嵌入式操作系统，非 PC、非工控机架构，产品设备主要元器件采用国产器件，包含音视频编 解码单元、CPU 处理单元，（我公司已提供带有 CNAS 标识的第三方检测报告证明复印件加盖原厂商公章）</p> <p>2，视频编解码协议支持 H.264 BP、H.264 HP、H.265 视频编解码 协议选项；视频分辨率具备 4K（30/25/15fps）等分辨率编解码和输 入输出能力</p> <p>3，双流支持 H.239 和 BFCP 双流协议，支持终端将 PC 机（静态 或动态） 的画面或视频画面和主摄像机画面同时实时传送，最大支持主流 4K30fps 情况下，辅流支持 4K30fps；支持辅流双流发送功能，会议中支持辅流音视频输入即插即发送功能。支持在空闲时</p>	台	8	18600	148800

				<p>音 视频输入即插即显示在本地显示器上, 无需切换显示器视频源。</p> <p>4, 支持视频矩阵功能; 支持对普通的主视频源、辅视频源的切换</p> <p>5, 支持遥控近端或远端摄像机, 支持对摄像机的上下、左右转动, 手动、自动调焦, 视野调整, 背光补偿, 亮度调节, 支持摄像机预 置位快照及预览功能</p> <p>6, 监控复用, 在不增加第三方设备或网关情况下, 把输入源的画面 作为 RTSP 监控码流发送给监控系统, 会议和监控功能同时使用, 实 现一机两用。在不增加第三方设备或网关情况下, 支持同网段的高 清监控摄像头通过 IP 网络将监控图像发送给视频会议终端, 可作为主流图像源或辅流图像源或直接输出到显示器</p> <p>7, 内置会议功能, 支持召开 6 方 1080P30 会议, 支持发起会议, 加入会议, 会议控制功能; 会议终端画面支持画面合成, 支持自动 布局、1x1、1x2、1+2、2x2、1+4、1+5、2x3。支持内置会议中语音 激励, 广播会场, 语音转写、演示锁定。支持内置会议下成员麦克 风、扬声器、摄像机, 一键全呼操作。 (我公司已提供带有 CNAS 标识的第三 方检测报告证明复印件加盖原厂商公章)</p> <p>8, 智能语音控制: 支持通过语音助手召集会议(点对点、多点); 支持通过语音助手加入会议; 支持通过语音助手进行会议控制(调节音 量、邀请终端、发送内容共享、延长会议、点名选看)</p> <p>9, 智能导播: 支持智能导</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>播，通过声源和图像定位技术，智能切换 单个发言人特写或同时显示多个发言人。在不增加第三方设备或话筒情况下，终端可实现发言人自动跟踪功能，且跟踪灵敏度可调可调</p> <p>10，图像智能：支持智能唤醒，当与会方走入会场，终端将会自动 唤醒，检测到会场中一段时间没人后终端自动待机</p> <p>11，支持智能取景，通过人脸识别技术判断会场人数智能抓取全景， 将全部与会人拍摄入画并居中显示</p> <p>智能语音活动检测：支持语音活动检测，会场 8s 内无人发言， 自动静音该会场，会场重新发言时，设备自动获取声音</p>				
报价合计	大写：柒拾陆万叁仟捌佰柒拾元整			小写：763870				

投标单位： 联通数字科技有限公司河南省分公司 （单位电子签章）

投标人法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： _____

日期： 2023 年 09 月 24 日

填表说明：

1. “其它”的内容可以根据本项目的具体情况自行填报。