

(四) 报价明细表

货币单位：元/人民币

包号、包名称：包1、医保智能场景监控及终端设备

序号	设备名称	品牌	规格型号	产地	详细技术参数	单位	数量	单价	小计
1	便携式智能服务终端	智慧眼	M330A	长沙	1、屏幕：5英寸； 2、分辨率：720*1280； 3、主控：8核2.0Ghz安卓操作系统； 4、存储：RAM：3G ROM：32G； 5、摄像头：1300万后置摄像头，支持闪光灯，支持人脸识别； 6、扫码：支持一维，二维码读取； 7、身份证读取：支持； 8、WiFi：2.4G&5.0G双频WIFI； 9、蓝牙：蓝牙5.0及以上； 10、通信：4G全网通； 11、定位：支持GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo； 12、音频：0.75W扬声器、两个麦克风（支持降噪）、听筒支持回波消除，3.5mm耳机音频接口 13、电池容量：4100mAh内置锂	台	77	5520	425040

				<p>电池；</p> <p>14、湿度：5%RH~95%RH(无凝结)；</p> <p>15、防护等级：IP67；</p> <p>16、★可用于场景监控中住院场景使用的入院拍照、日常查房、远程查房、一键查房、在院查询、特殊登记等功能；</p> <p>17、含2年物联网卡使用费（2GB/月）；</p> <p>18、★对戴口罩行为进行识别，可识别是否有戴口罩，日常环境下戴口罩检出准确率应≥99%；</p>					
2	智能综合服务终端	智慧眼	P370	长沙	<p>1、与便携式智能服务终端为同一品牌</p> <p>2、处理器：8核主频：2.0GHz</p> <p>3、操作系统：Android9及以上</p> <p>4、存储器：2GBRAM；64GBROM</p> <p>5、触控一体屏：8寸，支持多点触摸屏，分辨率800*1280</p> <p>6、副屏：3.5寸；分辨率800*1280</p> <p>7、摄像头：内置式，支持3D结构光人脸识别摄像头</p> <p>8、扫码引擎：识别一维和二维嵌入式引擎</p> <p>9、二代身份证阅读器：支持二代居民身份证读取；</p>	台	7	6800	47600

				<p>10、接触式IC卡：支持1个外部用户IC卡插口，3个内部PSAM卡插口，外部IC卡；支持符合ISO7816标准CPU卡逻辑加密卡等；</p> <p>11、非接触式IC卡接口：符合ISO/IEC14443协议标准，支持TypeA/B，Mifare卡</p> <p>12、WiFi：支持2.4GHz&5GHz，支持IEEE802.11a/b/g/n/ac</p> <p>13、指示灯：红、黄、蓝三色LED指示灯</p> <p>14、蓝牙：支持蓝牙2.1+EDR/3.0/4.0LE/4.2BLE</p> <p>15、含2年物联网卡使用费（2GB/月）。</p> <p>16、★可用于场景监控中门诊场景使用的实人就诊核身、特殊登记、记录查看等功能；</p>					
3	医保业务综合服务终端	智慧眼	ZHY-P371	长沙	<p>1、CPU：8核处理器</p> <p>2、系统：Android8.164bits操作系统</p> <p>3、内存：64GBROM+4GBRAM</p> <p>4、显示屏：主屏8英寸分辨率800x1280</p> <p>5、触摸屏：G+G电容多点触摸屏</p> <p>6、通信：国内4G全网通并向下兼容3G，2G</p>	台	49	7280	356720

				<p>7、WiFi: 2.4GHz&5GHz, 支持 IEEE802.11a/b/g/n/ac</p> <p>8、蓝牙: 支持蓝牙</p> <p>2.1+EDR/3.0/4.0LE/4.2BLE</p> <p>9、摄像头: 内置式, MIPI接口 3D摄像头</p> <p>10、读卡器: 支持二代居民身份证读取, 社保卡读取, 支持接触式IC卡读取, 非接触式IC卡读取, 磁条卡 读取</p> <p>11、按键: 电源键 (锁屏键) + 音量加/减键</p> <p>12、喇叭: 1x2W</p> <p>13、SIM卡座: 1个NanoSIM, 支持1.8V/3.0V, 支持 VPDN</p> <p>★14、USB接口: 3个USB接口</p> <p>★15、终端具备一机一密钥, 防拆及拆机自毁功能。</p> <p>★16、所投医保业务综合服务终端 (III类) 产品须符合国家医疗保障局发布《医保业务综合服务终端 (III 类) 技术规范 (V2.1)》的相关要求, 并具有国家认可管理部门许可的第三方检测机构检测报告。</p> <p>17、★含2年物联网卡使用费 (2GB/月)。</p>					
4	人脸识别额温	智慧眼	ZT310	长沙	<p>1、处理器: 主频1.1GHz, 4核</p> <p>2、内存: 1GB, 存储空间: 8GB</p>	台	3	3980	11940

	枪			<p>3、显示屏：2.0寸；分辨率240*320</p> <p>4、摄像头：200万像素</p> <p>5、电源电压：DC3.6V(内置锂电池)</p> <p>6、识别方式：支持1:N人脸识别。</p> <p>7、★人脸识别功能：支持抓拍的人脸自动与设备中的人脸库进行比对识别。（需提供公安部下属检测机构的检测报告证明）。</p> <p>8、★活体通过率：真人活体通过率≥99%（需提供公安部下属检测机构的检测报告证明）。</p> <p>9、★人脸识别能力：人脸识别准确率≥99%（需提供公安部下属检测机构的检测报告证明）。</p> <p>10、★测温范围：32℃-42℃，测量误差：≤±0.3℃，测量距离≥17cm~25cm（需提供公安部下属检测机构的检测报告证明）。</p> <p>11、电池：3000mAh。</p> <p>12、产品需具备中华人民共和国医疗器械注册证。（需提供相关证书证明）</p>				
--	---	--	--	---	--	--	--	--

5	AI摄像机	智慧眼	CF326	长沙	<p>1、★像素：400万像素，1/2.8英寸 CMOS传感器</p> <p>2、最大图像尺寸：2560×1440</p> <p>3、镜头：变焦镜头</p> <p>4、光圈：F1.6 5、焦距:2.8-12mm</p> <p>6、最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）</p> <p>7、智能编码：H.264:支持；H.265:支持；</p> <p>8、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG</p> <p>9、协议：支持GB28181协议、GA1400协议</p> <p>10、抓拍：支持同一画面30个人脸以上同时抓拍，支持人脸检测，支持人脸优选，支持过滤重复人脸</p> <p>11、加解密：配置1个物理加密卡，用于摄像机数据加密，支持GA1400数据加密采集、存储、传输，支持接入河南省智能场景监控系统数据加解密体系；</p> <p>12、宽动态：支持宽动态、强光抑制等功能</p> <p>13、供电：DC12V/POE</p> <p>14、网络：百兆网络接口</p>	台	88	3560	313280
---	-------	-----	-------	----	--	---	----	------	--------

					15、防护等级：IP67					
6	硬盘录像机	智慧眼	C301	长沙	1、8路硬盘录像机 2、4个硬盘盘位，4个SATA接口 3、支持2个及以上RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网 口 4、支持 H.265/H.264/MPEG4/MJPEG视频 标准 5、1路HDMI输出	台	44	1530	67320	
7	硬盘	西数	WD60PUR X	北京	6TB SATA 7.2K 3.5in 硬盘	块	44	1180	51920	
8	网线、交换机等辅材	国产	定制	中国	超五类防水网线、电源线、水晶头、交换机等施工辅材及安装施工费；	项	88	1200	105600	
报价合计		大写：壹佰叁拾柒万玖仟肆佰贰拾元整					小写：1379420			

投标单位：中移系统集成有限公司 （单位电子签章）

投标人法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2023年9月24日

填表说明：

1. “其它”的内容可以根据本项目的具体情况自行填报