

报价明细表

单位：人民币/元

序号	产品名称	品牌及产地（如有）	生产厂家名称（如有）	规格型号	数量	单位	单价	合计
★1	网络摄像机	品牌：天地伟业 产地：天津	天地伟业技术有限公司	300 万 POE 枪机 TCC53XN-LZ	84	台	80	6720
★2	网络硬盘录像机	品牌：天地伟业 产地：天津	天地伟业技术有限公司	TC-R51680 80 路 16 盘位录像机	24	台	3100	74400
★3	储存硬盘	品牌：希捷酷鹰 产地：江苏	希捷科技控股公司	监控专用盘	16	块	1420	22720
4	立杆	品牌：定制 产地：郑州	郑州市瑞航交通设施有限公司	3.5 米监控专用立杆	11	个	750	8250
5	光纤收发器	品牌：友联华 产地：深圳	深圳友联华科技有限公司	1 个 10/100/1000Mbps RJ45 电口, 1 个 100Mbps SC 光口, 最大传输距离 3KM, 非网	68	对	280	19040

				管型光纤收发器,与 RG-FC11G-3B 配套使用, 可配合 RG-FCR14 收发器机架使用。				
★6	六类类阻 水双绞线	品牌: 德特威勒 产地: 苏州	德特威勒(苏州)配 线系统有限公司	6 类, 低烟无卤, 305 米/箱 六类非屏蔽低 烟无卤阻燃网线, 305 米/轴 产品标准: ISO/IEC 11801、 TIA/EIA-568、 YD/T 926.2 和 YD/T 1019 产品特性: 性能达到或超过 6 类/E 级 信 道规范的要求, 最大工作频率可达 250MHz, 支持 1Gbps 的网络传输速度; 采用中心十 字架结构, 提升各线对之间 串音指标; 导体采用优质实芯裸铜导体, 导体直径 0.5 7mm, 满足线规 23AWG; 直流电阻: 7.5 Ω / 100m; 护套材料采用优质低烟无卤阻燃料(L SZH), 可满足阻燃标准: IEC60332	30	轴	850	25500
7	电源线	品牌: 鑫峰 产地: 郑州	郑州鑫峰电缆有限 公司	RVV2*1.0 国标多股软铜线	3000	米	4	12000
8	光缆	品牌: 鑫峰 产地: 郑州	郑州鑫峰电缆有限 公司	产品标准: YD/T 901-2009、 YD/t769-2003 及 IEC 系列标准生产制造产品 产品性能: 单模光纤为 G652.D 标准光纤; 成缆后光纤衰减系数: 在 1310 n m波长上	3000	米	5	15000

				<p>的最大衰减系数为：0.35 d B / k m。</p> <p>在 1383 n m ± 3 n m 波长上的最大衰减 小于 1310 n m 波长上的最大衰减。</p> <p>在 1550 n m 波长上的最大衰减 0.22；</p> <p>金属加强构件、中心管填充式、夹带平行钢 丝的钢-聚乙烯粘接护层通信用室外光缆中 心加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷 化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能；</p> <p>全截面阻水结构，双面涂覆铝带纵包，确保 光缆具有良好的阻水防潮性能。允许拉伸力 长期 600N、短期 1500N 最小弯曲半径(mm) 静态 10 倍光缆外径，动态 20 倍光缆外径</p> <p>适用温度范围 (℃) -40~+60；</p> <p>保证光缆使用寿命达 25 年以上；</p>				
9	PVC 管	品牌：定制 产地：山东	山东百世通塑胶制 品有限公司	20B 型	3500	米	3	10500
10	PVC 管	品牌：定制 产地：山东	山东百世通塑胶制 品有限公司	25B 型	3500	米	4	14000

11	POE 交换机	品牌: 锐捷 产地: 福建	锐捷网络股份有限公司	6 口千兆以太网 PoE 交换机, 金属壳体, 内置电源开关, 提供 6 个 10/100/1000Mbps RJ45 自适应端口, 支持所有端口线速转发。其中 2 个端口为上联口, 剩余 4 个端口具有 PoE 功能, 可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合 IEEE 802.3af 及 IEEE802.3at 标准的受电设备, 并通过网线为其供电。整机 PoE 输出功率 60W, 单口最大 PoE 输出功率 30W, 足额大功率。	2	台	350	700
12	POE 交换机	品牌: 锐捷 产地: 福建	锐捷网络股份有限公司	10 口千兆以太网 PoE 交换机, 金属壳体, 内置电源开关, 提供 10 个 10/100/1000Mbps RJ45 自适应端口, 支持所有端口线速转发。其中 2 个端口为上联口, 剩余 8 个端口具有 PoE 功能, 可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合 IEEE 802.3af 及 IEEE802.3at 标准的受电设备, 并通过网线为其供电。整机 PoE 输出功率 80W, 单口最大 PoE 输出功率 30W, 足额大功率。	2	台	450	900

13	POE 交换机	品牌: 锐捷 产地: 福建	锐捷网络股份有限公司	16 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+1 个 10/100/1000Mbps 自适应上联电口+1 个 1000Mbps 上联 SFP 光口, 其中 16 个口支持 POE/PoE+供电, 整机最大 PoE 输出功率 180W, 交换机容量 36Gbps, 包转发率 27Mpps, 非网管型交换机, 金属外壳, 6kV 防雷, 桌面式, 可挂耳上机架	2	台	1050	2100
14	POE 交换机	品牌: 锐捷 产地: 福建	锐捷网络股份有限公司	24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个 1000Mbps 上联 SFP 光口, 其中 24 个口支持 PoE/PoE+供电, 整机最大 PoE 输出功率 230W, 交换机容量 52Gbps, 包转发率 39Mpps, 非网管型交换机, 金属外壳, 6kV 防雷, 机架式	2	台	1320	2640
15	网络千兆交换机二层交换	品牌: 锐捷 产地: 福建	锐捷网络股份有限公司	二层网管交换机, 交换容量 336Gbps, 包转发率 78Mpps, 24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机, 固化 4 个 SFP 千兆光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能, 支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。	2	台	5820	11640

16	网络千兆交换机三层交换	品牌: 锐捷 产地: 福建	锐捷网络股份有限公司	三层网管交换机, 交换容量 598Gbps/5.98Tbps, 包转发率 148Mpps/222Mpps, 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机, 固化 4 个 SFP+万兆光口, 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能, 支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。	2	台	9540	19080
17	监控施工费	/	/	布线配管安装调试	76	台	530	40280
18	机柜	品牌: 定制 产地: 郑州	郑州正邦金属制品有限公司	24U	1	台	850	850
19	寻呼话筒	品牌: 定制 产地: 郑州	北京声场通达科技有限公司	设计与交互: 7 寸真彩触摸屏, 铝合金拉丝面板, 图形化界面实时显示分区状态, 支持电容触控操作。网络与本地功能: 支持 TCP/IP 网络传输协议 (10/100Mbps), 内置 2 路线路输入/输出接口, 可脱离网络实现本地扩声, 支持 USB/SD 卡播放音频文件 (MP3、WAV 等格式)。紧急功能: 一键全开分区 (CALL ALL 键), 支持对讲、分区编辑和定时任务管理	1	台	5340	5340

20	功放	品牌: 定制 产地: 郑州	北京声场通达科技有限公司	All-in-one 设计, 一台设备集成了分区管理、I/O 控制、网络通讯、编解码、音频处理、前置放大、参数均衡、功率放大、故障监测等功能组件, 可外接音频控制面板或管理话筒 (CP-6004WPM-6004G), 实现分区本地节目选择、音量控制、本地音频输入等; D 类功放, 可作为一个 500W 功率分区使用, 定压 100V、70V、定阻三种输出方式, 失真小于 1%(额定功率, 1KHz), 信噪比大于 85dB, 频响 40~20KHz±3dB, 风冷, ±6dB 参数均衡, 0~3dB 增益选择, 1×5P 接线端子板; 本地音频输入选择; 8 个可编程控制输入和 1 个可编程控制输出 (NO/NC);	1	台	5890	5890
21	音柱	品牌: 定制 产地: 郑州	北京声场通达科技有限公司	额定功率: 40W; 定压输入: 100V; 灵敏度: 92 分贝; 频率响应: 150-15KHz, 铝合金防水设计	8	台	860	6880
22	室内音响	品牌: 定制 产地: 郑州	北京声场通达科技有限公司	额定功率: 50W; 灵敏度: 98dB; 阻抗: 4Ω; 频率响应: 80-18KHz, 铝合金防水设计, IP6 防水能力。	40	台	370	14800

23	高杆灯	品牌: 定制 产地: 郑州	郑州奥尔灯具有限公司	8 个高杆灯, 标准高度为 3-6 米, 具体需根据校园道路宽度、安装位置 (如操场、宿舍区等) 及照明需求调整, 并参考《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015) 等规范。 12 个灯。LED 灯因效率高, 功率为 30-60W/盏, 灯杆高度可略低于传统钠灯 (100-200W/盏)。	8	个	1950	15600
24	电缆	品牌: 鑫峰 产地: 郑州	郑州鑫峰电缆有限公司	国标 BLV 系列 120 平方; 电压等级: 450/750V	3200	米	16	51200
25	配电箱	品牌: 定制 产地: 郑州	郑州正邦金属制品有限公司	明装单层: 300×200×150 (宽×高×深); 户外防水箱: 600×500×250 (IP65 防护等级)	1	个	920	920
26	PVC 管	品牌: 定制 产地: 山东	山东百世通塑胶制品有限公司	20B 型	4000	米	3	12000
27	灯及灯杆 施工费	/	/	现场安装费	8	个	650	5200
28	室外 LED 屏	品牌: 海佳 产地: 安溪	福建省海佳集团股份有限公司	户外 D4 箱体 屏幕净尺寸: 9.98 m ² (4.16m*2.4m) ★1. 像素点间距: ≤4.0mm;	9.98	m	1815	18113.7

				2. 模组尺寸: 320mm*160mm; 3. 亮度: 0cd/m²-4000cd/m²可调;				
29	开关电源	品牌: 海佳 产地: 安溪	福建省海佳集团股份有限公司	1、转换效率超过 85%, 具有输出短路/过载保护, 可靠性高、带载能力强, 符合 3C 标准。 2、可靠性高, 负载能力强, 符合 3C 要求 3、100%满负载老化试验 4、空气自然对流冷却 5、保护功能具有: 短路/过载	52	台	35	1820
30	接收卡	品牌: 海佳 产地: 安溪	福建省海佳集团股份有限公司	1、集成 12 路 HUB75 接口, 无需再配转接板, 更方便, 成本更低 2、减少接插连接件, 减少故障点, 故障率更低; 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 4、支持市场主流常规芯片、PWM 芯片、士兰芯片 5、全新灰度引擎, 低灰度表现更佳 6、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题	12	张	85	1020

				7、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正 8、支持静态到 64 扫之间的任意扫描类型				
31	配件	品牌: 海佳 产地: 安溪	福建省海佳集团股份有限公司	信号传输线 排线 电源线 备品等	9.98	m	420	4191.6
32	图像处理器	品牌: 海佳 产地: 安溪	福建省海佳集团股份有限公司	130 万带载	1	台	1250	1250
33	音频系统	品牌: 海佳 产地: 安溪	福建省海佳集团股份有限公司	室外屏幕专用音柱	1	套	1550	1550
34	配电柜	品牌: 海佳 产地: 安溪	福建省海佳集团股份有限公司	LED 专用智能配电柜; 三相工业限流保护; 自带电源状态指示灯;	1	台	745	745
35	框架及修饰包边	品牌: 海佳 产地: 安溪	福建省海佳集团股份有限公司	显示屏钢结构壁挂;	12	m²	810	9720
36	散热系统	品牌: 海佳 产地: 安溪	福建省海佳集团股份有限公司	散热风机	2	套	940	1880
37	主信号线缆	品牌: 海佳 产地: 安溪	福建省海佳集团股份有限公司	距离 100m 超五类网线;	5	批	1200	6000

38	主供电电缆	品牌：海佳 产地：安溪	福建省海佳集团股份有	国标 BLV 系列 120 平方；电压等级：450/750V。客户布线至屏体配电柜处；	3	批	1000	3000
39	显示屏安装调试	品牌：海佳 产地：安溪	福建省海佳集团股份有	专业工程师现场安装调试；	9.98	m²	410	4091.8
40	包装和运费及保险费	/	/	现场	1	批	1000	1000
总价								458532.1

注：

- 1、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理，该表可扩展。
- 2、供应商单项报价均不能超出清单相对应的单价（若有），其中任何一项超出单项预算价均视为无效响应文件。
- 3、响应文件中应注明有规格型号的应准确填写规格型号，且应和响应文件所附佐证说明材料或产品官网公示内容相符，否则投标无效。

供应商（盖单位公章）：郑州朵档信息科技有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：汤敏

日期：2025年11月11日

