

招标文件

项目编号：罗财公开招标-2025-8

项目名称：罗山县纪委监委谈话室设施设备采购项目

采购人：罗山县机关事务中心

采购代理机构：国咨项目管理有限公司

2025年2月

目 录

第一章 招标公告.....	1
第二章 投标人须知.....	2
第三章 资格审查、评标办法和标准.....	20
第四章 合同条款.....	27
第五章 采购需求.....	34
第六章 投标文件格式.....	35

第一章 招标公告

罗山县纪委监委谈话室设施设备采购项目 招标公告

项目概况

罗山县纪委监委谈话室设施设备采购项目招标项目的潜在投标人应在罗山县公共资源交易 (<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/luoshan/>) 获取招标文件，并于2025年3月12日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：罗财公开招标-2025-8
- 2、项目名称：罗山县纪委监委谈话室设施设备采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：679446.45元，投标人报价超过预算金额，其投标文件将被否决。
- 5、采购内容：详见招标文件“第五章 采购需求”。
- 6、质量要求：合格，符合国家现行规范标准，并通过采购人验收。
- 8、交货期：合同签订且生效后30日历天货到现场、安装调试完毕。
- 9、交货地点：采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。
- 10、是否接受进口产品投标：否
- 11、合同履行期限：同交货期
- 12、本项目是否接受联合体投标：否
- 13、标包划分：本项目共划分1个标段
- 14、其他：
14.1、投标人必须对招标服务内所有服务进行投标，不允许只投标其中的一部分，否则作为无效标处理

二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
 - 1) 具有独立承担民事责任的能力；
 - 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
 - 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 本项目非专门面向中小企业采购，该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或

者存在可能影响政府采购项目实现的情形。

(2) 本项目执行促进中小企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）等最新政府采购政策。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”（自本项目文件发售日起至响应文件提交截止日期间任意时间点）。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息）。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

6、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年2月18日00时00分至2025年2月24日23时59分（北京时间）；

地点：登录“全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）”

（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/luoshan/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统进行网上投标；

方式：（1）凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“信阳市公共资源交易平台（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。

(2) 凡有意参加投标者，请于2025年2月18日至2025年2月24日，登录“全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/luoshan/>）”，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统进行网上投标。

(3) 供应商凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件(*.XYZF 格式)及资料。（操作程序详见“全国公共资源交易平台（河南省·罗山县）”

（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/luoshan/>）”网站下载中心栏目里供应商操作手册）。招标文件(*.XYZF

格式)下载后需使用“全国公共资源交易平台(河南省·罗山县))

(<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/luoshan/>)”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载的“投标文件制作工具软件”打开。

(4) 请供应商下载招标文件后, 及时关注系统业务菜单(“答疑澄清文件领取”, “控制价文件领取”)内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载, 不再另行通知。

4. 售价: 0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交的截止时间: 2025年3月12日9时30分。

2、投标人必须在投标截止时间前通过罗山县公共资源交易中心电子招投标系统上传电子投标文件(.XYTF格式)。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。

3、加密电子投标文件逾期上传的招标人不予受理。

4、开标地点: 罗山县公共资源交易中心八楼第一开标厅

本项目采用“不见面开标”交易方式, 不见面开标大厅网址为<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>, 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件, 无需到现场参加开标会议, 无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前, 使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅, 在线签到并准时参加开标活动, 并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜, 请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示: 投标人在线签到时, 应如实准确的填写授权委托人的联系电话, 开标当天请务必保证电话保持畅通。

五、开标时间及地点

1. 时间: 2025年3月12日9时30分(北京时间)

2. 地点: 罗山县公共资源交易中心八楼第一开标室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本公告在《全国公共资源交易平台(河南省·罗山县)》、《河南省政府采购网》和《中国招标投标公共服务平台》上发布。

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜: 无

八、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称: 罗山县机关事务中心

地址: 罗山县行政中路18号

联系人：方赫岫

联系方式：13837697735

2、采购代理机构信息

名称：国咨项目管理有限公司

地址：郑州市管城回族区正商花都港湾16号楼三单元2楼西

联系人：宋先生

联系方式：0371-55376966

3、项目联系方式

项目联系人：李先生

电话：17596906896

第二章 投标人须知

(一) 投标人须知前附表

序号	名称	编列内容
1.1.2	采购人	1、采购人信息 名称：罗山县机关事务中心 地址：罗山县行政中路18号 联系人：方先生 联系方式：13837697735
1.1.3	采购代理机构	名称：国咨项目管理有限公司 地址：郑州市管城回族区正商花都港湾16号楼三单元2楼西 联系人：宋先生、李先生 联系方式：0371-55382299、17596906896
1.6	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 允许： 分包内容要求： 分包金额要求： 分包人应具有资质：
2.2	核心产品	<input type="checkbox"/> 服务采购 <input type="checkbox"/> 单一产品采购 <input checked="" type="checkbox"/> 非单一产品采购，核心产品为：全景摄像机
2.3.3	采购人发出澄清文件时间	投标截止日15日前
2.4.1	采购人发出修改文件时间	投标截止日15日前
2.5	接收质疑函的方式和联系方式	质疑函应以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式），质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求。 联系部门：国咨项目管理有限公司 联系人：李先生 联系电话：17596906896 通信地址：郑州市管城回族区正商花都港湾16号楼三单元2楼西
3.6.2	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.7.1	投标保证金	本项目不需要提供投标保证金
3.8.1	投标文件格式	电子投标文件格式文件必须使用罗山县公共资源交易系统指定的投标文件制作工具进行制作。投标文件格式为“*.XYTF”

序号	名称	编列内容
3.8.3	签字和盖章要求	1、所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章，若有委托代理人单独签字的，且委托代理人没有 CA 印章，则需上传有委托代理人签字的投标文件。
3.8.4	投标文件递交及有关内容	加密的电子投标文件壹份 (*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传)
4.2	投标文件的递交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.XYTF) 到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html ，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
6.1	资格审查主体	采购人
7.3	评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体	采购人委托评标委员会
8.1	推荐的中标候选人数量	3名
8.4.1	履约保证金	履约保证金的金额：本项目不适用。
9.3	监督信息	监督单位：罗山县财政局政府采购股 地址：信阳市罗山县行政大道8号 监督电话：0376-2175979 监督单位：纪检监察室 监督电话：0376-2123958
10	需要补充的其他内容	
10.1	近年财务状况的年份要求	投标人(2023年度或2024年度)经审计的审计报告复印件或扫描件(截至到递交截止时间成立时间不足要求时限的投标人以成立之日起为准)或其开户银行出具的本年度内的资信证明原件或复印件。
10.2	近年完成的类似项目的年份要求	详见 招标文件“第三章”资格审查、评标办法和标准
10.4	投标报价：人民币报价，国内产品(服务)，投标报价为货到(服务)采购人指定地点现场交货价，包	

序号	名称	编列内容
		含一切费用；上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。
10.5		评标方法：综合评分法。
10.6		<p>代理服务费：</p> <p>1. 代理费收费约定：</p> <p>本项目代理费由中标企业支付，供应商报价应当包含该项目代理服务费。</p> <p>2. 本项目代理服务费按不高于“豫招协（2023）002号”规定的收费标准收取，中标人领取中标通知时向采购代理机构一次性付清。本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算，单标段上限不得超过10万元。</p> <p>3. 收费标准：</p> <p>预算金额的100万(含)以下部分费率为<u>1.7%</u>；</p> <p>预算金额的100万以上—500万(含)部分费率为<u>1.2%</u>；</p> <p>预算金额的500万以上—1000万(含)部分费率为<u>0.8%</u>；</p> <p>预算金额的1000万以上—5000万(含)部分费率为<u>0.5%</u>；</p> <p>服务费交纳账户：<u> / </u></p> <p>账号：<u> / </u></p> <p>开户银行：<u> / </u></p>
10.7		<p>如果所投货物为节能产品（由财政部和国家发展改革委公布的最新一期的节能产品政府采购清单中的产品），环保产品（由财政部和环境保护部公布的最新一期的环境标志产品政府采购清单中的产品），对环保、节能产品需在分项报价表备注中注明，提供相关证明文件。评标委员会审查此项只根据投标文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据。以上要求提供的证书或证明文件复印件，有有效期的必须在有效期内，否则均不能得分。（本项目如适用）</p>
10.8		<p>采购标的所属行业</p> <p>本采购项目中采购标的属于：工业；</p>
其他		<p>开标时，请各投标人法定代表人或授权代表准时参加开标。招标文件解释权归招标人。</p> <p>注：</p> <p>1. 供应商编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可从交易中心主体信用信息中已登记的信息中选取。</p> <p>2. 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在响应文件内。评委评审只需依法对响应文件进行评审，并以响应文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。</p> <p>3. 采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人响应文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同</p>

序号	名称	编列内容
		<p>时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。</p> <p>4. 响应文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在500kb内,生成的加密电子响应文件最好不要超过50MB。</p> <p>5. 本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件的供应商，视为自动放弃其投标。</p> <p>6. 根据“信财购【2023】8号文《信阳市政府采购文件歧视性和倾向性禁止条款清单》”要求禁止“将行业协会、商会颁发的企业资质证书、入围目录名单或奖项作为评审条件的（有特殊要求除外）。”规定供应商如提供上述证明材料，评标委员会可视为无效证明材料。</p> <p>7. 评标委员会将按照上述评分标准分别进行评审。</p> <p>8. 评分分值及计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。</p> <p>9. 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为投标人的评标最后得分。</p> <p>10. 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠评标开始后的任何外来证明。</p> <p>特别注意：不见面开标签章环节，使用信安CA钥匙，如果出现签不上章的情况，请检查是否有：互诚通、云政数据证书助手等驱动，安装这些会造成无法签章，请务必卸载！！</p> <p>11. 各位投标人请开完标后请在开标一览表签章，如长时间不签字所导致的后果自负！！</p>

(二) 投标人须知

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

1.1.2 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见招标公告。

1.1.3 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见招标公告。

1.1.4 采购服务名称：见招标公告

1.2 采购预算：见招标公告。

1.3 最高限价：与采购预算保持一致。

1.4 招标范围、交货期和质量要求：见采购需求。

1.5 投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.5.1 合格的投标人应具备以下条件：见招标公告“投标人资格要求”。

1.5.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

1.5.3 投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.5.4 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

(1) 信用信息查询的截止时点：投标截止时间。

(2) 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；

(3) 信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在投标人的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

(4) 信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告第二条第3款所述不良信用记录的，投标无效。

1.5.5 招标公告规定接受联合体投标的，全部投标人除应符合本章第1.5.1项的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

(2) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级；

(3) 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标；

(4) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.6 分包-本项目不适用

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担

责任。

1.7 合格的服务

1.7.1 合同中提供的所有服务，均应来自上述1.5.1项所规定的合格投标人。

服务系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的服务和他类似的义务。

1.8 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.9 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查、评标办法和标准；
- (4) 合同条款；
- (5) 采购需求；
- (6) 投标文件格式。

根据本章第2.2款和第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的澄清

2.3.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.3.2 如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在罗山县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（投标人）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（投标人）未及时查看而造成的后果自负。

2.3.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。招标人的澄清以书面形式

通知投标人的，投标人应在收到该澄清的24小时内或根据澄清通知中要求的时间内予以确认。澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.4 投标人在收到澄清文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.4 招标文件的修改

2.4.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。修改的内容为招标文件的组成部分。投标人须在开标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。招标人的修改以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该修改通知的24小时内或根据修改通知中要求的时间内予以确认。修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.4.2 投标人收到修改文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该修改。

2.5 投标人认为采购文件使其权益受到损害的，在收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）商务部分

- 1) 投标书；
- 2) 报价表；
- 3) 法定代表人身份证明；
- 4) 授权委托书（附法定代表人身份证明）；
- 5) 投标承诺函；
- 6) 投标分项报价表；
- 7) 投标人基本情况表；
- 8) 资格证明文件（详见投标文件格式要求）；
- 9) 投标人业绩一览表（如有）；
- 10) 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函及其他声明（如有）；
- 11) 投标承诺书；

（2）技术部分：

- 1) 技术方案（自拟）；
- 2) 商务偏离表；

3) 技术偏离表;

4) 信用记录查询文件;

(3) 投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件第六章提供的格式进行投标报价。

3.2.2 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中。

3.2.3 报价应包含本项目所有税项。

3.2.4 投标人应仔细阅读所有招标文件, 填报自己认为正确的报价。

3.3 投标人对采购内容只允许有一个报价, 采购人不接受任何有选择的报价。

3.4 投标人根据本招标文件的规定将投标价分成几部分, 只是为了方便招标方对投标文件进行比较, 并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

3.5 除非合同另有约定, 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标, 将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

3.6 投标有效期

3.6.1 本项目投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.6.2 在投标人须知前附表规定的投标有效期内, 投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.6.3 投标人报价应在不低于投标人成本的基础上根据市场行情和自身实力自主报价, 且投标人报价不得高于最高限价。

3.6.4 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)调整投标人参与评标的价格。

(非专门面向中小企业的项目)对小微企业产品的价格给予百分之二十的扣除。或大中型企业与小微企业组成联合体或大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目, 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额百分之三十以上的, 可给予联合体或大中型企业百分之五的价格扣除。注: 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业; 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

3.7 投标保证金(本项目不适用)

3.7.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金, 并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的, 可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金, 以一方名义提交投标保证金的, 对联合体各方均具有约束力。

3.7.2 投标人不按本章第3.7.1项要求提交投标保证金的, 其投标文件无效。

3.7.3 投标人按招标文件的要求递交投标保证金, 投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。

3.7.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

3.7.5 投标人有下列行为之一者，其投标保证金可不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
- (4) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 招标文件规定应由中标人缴纳招标服务费而中标人未缴纳的；
- (6) 招标文件规定的其他情形。
- (7) 存在其他违法违规行为的。

3.8 投标文件的编制

3.8.1 投标文件格式：见投标人须知前附表。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、对招标范围以及采购项目的技术要求、服务内容、服务标准、验收等实质性内容做出响应。

3.8.3 投标文件的签署：见投标人须知前附表。

3.8.4 投标文件递交及有关内容：见投标人须知前附表。

4 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 标人应在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的方式：见招标公告。

4.1.3 除投标人不足3家未开标情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 修改的内容为投标文件的组成部分。

5 开标

5.1 开标程序：

5.1.1 采购人在本章规定的截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为

<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

供应商应当在投标时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成电子投标文件解密、答疑澄清等。

供应商需在解密开始后10分钟内完成解密（当供应商过多时，解密时间可以适当延长）。在响应文件解密过程中，因供应商原因（如供应商准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开

标大厅系统操作手册。

(<http://www.xyggzyjy.cn/jyzn/003003/20200727/08340a93-5f32-4377-a758-267707b3c1f1.html>)

开标过程中，供应商如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。



5.2 投标人对开标过程有疑义的，在开标结束后七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

6 资格审查

6.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，合格供应商不足3家的，不得评标。

7 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人，其中招标人代表1人（招标人代表可为本单位在职员工且具备评标专家相应或类似的资格条件或经采购人合法授权且具备评标专家相应资格条件的代表，评标时提供授权委托书及资格证书复印件），技术、经济专家 4人。参加评标的技术、经济专家在监督单位和招标单位共同监督下在评标专家库中随机抽取。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

7.1.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

7.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

7.3 不同投标人以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.4 评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.5 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

7.6 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

8 合同授予

8.1 定标方式

采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8.2 中标公告

8.2.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

8.2.2 投标人对中标结果有疑义的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

8.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.4 履约保证金-本项目不适用

8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采

购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9 纪律和监督

9.1 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.2 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

9.3 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

监督单位及电话如下

监督单位：罗山县财政局政府采购股

地址：信阳市罗山县行政大道8号

监督电话：0376-2175979

监督单位：纪检监察室

监督电话：0376-2123958

9.4 评标委员会及其成员不得有下列行为

- (1) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- (2) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；
- (3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- (4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- (5) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (6) 记录、复制或者带走任何评标资料；

(7) 其他不遵守评标纪律的行为。

9.5 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.6 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.7 需要补充的其他内容

(1) 投标人中标后须向招标代理机构交纳招标服务费。

代理服务费：参照河南省招标代理服务收费指导意见（豫招协【2023】002号）文件收取，由中标供应商向代理机构支付。

(2) 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 资格审查、评标办法和标准

1. 资格审查及标准

采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

2. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第三章规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价得分由高到底顺序排列；投标报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列。

3 评审标准

3.1 符合性评审标准：见附表二。

3.2 分值构成 分值构成：总分100分，见附表三

3.3 商务和技术评审标准

3.3.1 商务部分评分标准：见附表三

3.3.2 技术部分评分标准：见附表三

3.3.3 投标报价评分标准：

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）调整投标人参与评标的价格。（非专门面向中小企业的项目）对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除。或小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体5%的价格扣除。注监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(2) 评标基准价

有效投标文件中的并按3.3.3项（1）进行调整的最低报价为评标基准价。

(3) 投标人报价（按3.3.3项（1）进行调整后价格）得分：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30

4 评审程序

4.1 符合性检查。

4.1.1 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

4.1.2 澄清有关问题。

(1) 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2) 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

(3) 投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

(4) 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

4.2 商务和技术评审

4.2.1 比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2.2 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；
- (2) 按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
- (3) 按本章第3.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

4.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.4 投标人得分=A+B+C

4.3 评标结果

4.3.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.3.2 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

4.3.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

5 投标无效情形

投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

附表一资格审查表

序号	评审内容	评审合格标准	是否符合要求
1	投标人名称	与营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）；	
2	具有独立承担民事责任的能力	提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	
3	具有健全的财务会计制度	提供了满足招标文件要求的经审计的审计报告/或其开户银行在本年度内开具的资信证明	
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供履行合同所需设备和专业技术能力的承诺	
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1. 提供了纳税凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件等证明文件，复印件加盖公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供了社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单等证明文件，复印件加盖公章）或免缴纳证明（复印件加盖公章）	
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）	
7	法律、行政法规规定的其他条件		
8	“信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）	
9	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标	提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息	

10	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。	提供了投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。（格式自拟）	
11	联合体投标	招标文件允许联合体投标时，提供了满足招标文件要求的联合体协议书。	
12	投标人特定资格条件	提供了证明投标人符合特定资格条件的证明材料	
	结论		

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

附表二 符合性审查表

序号	评审项目	评审标准	评审结论 (√/×)
1.	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求	
2.	投标文件签署 盖章	按招标文件要求在规定位置加盖投标人公章和有法定代表人或其授权代表签字或盖章的；	
3.	投标报价	投标报价是固定价且未超过预算金额(招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价；	
4.	附加条件	投标文件不含有采购人不能接受的附加条件；	
5.	报价修正	报价出现前后不一致时，投标人按照招标文件评标办法要求确认修正后的报价；	
6.	其他无效情形	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；	
1)	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的；	
2)	投标内容	符合采购文件要求	
结论（通过或未通过）			

注：1、符合招标文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

4、出现下列情形之一的，项目予以废标：

- (1) 通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

1. 有弄虚作假或有其他违法行为的。
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3. 评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
4. 投标文件中不符合投标人须知前附表 3.8.3 投标文件的签署的。
5. 按招标文件要求未提交投标承诺函的。
6. 投标人报价不符合投标人须知前 3.3 报价方式的。
7. 评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的。
8. 无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章。
9. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的。
10. 不符合采购文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以否决投标的其他情形。

附表三 评分标准

一、商务评分标准（20分）

序号	项目	标准分	评分标准
1	企业业绩	3分	供应商 2022 年 1 月 1 日以来完成过类似项目业绩,每有一份得 1 分,最多得 3 分。(响应文件中附合同协议书原件的扫描件或复印件,时间以合同签订日期为准,未提供的不得分)。
2	投标产品先进性	16分	1、为体现所投全景摄像机制造商应具备较好的系统服务能力以及提供关键性技术支持,能提供省发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心的得 4 分;获得市级国家地方联合工程实验室的得 2 分,其它不得分。(提供有效证明材料复印件或扫描件并加盖制造商公章)。 2、为体现企业科研技术、自主创新及知识产权运用能力等核心竞争力,投标人或所投全景摄像机制造商获得由国家工信部认定的“工业企业知识产权运用能力培育工程试点单位”的,得 3 分,没有的不得分。(提供有效证明材料复印件或扫描件并加盖制造商公章)。 3、投标人所投全景摄像机制造商应具有雄厚的技术实力,所投摄像机、审讯主机、视频存储设备的制造商获得国家级科学技术进步奖的得 4 分,获得省级科技进步奖项的得 2 分,没有的不得分。(提供有效证明材料复印件或扫描件并加盖制造商公章)。 4、为保证所采购货物售后服务质量,投标人或所投全景摄像机制造商应具有充足的售后资源及规范的管理制度,建立完善、成熟的商品售后服务工作体系,提供由全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的售后服务体系完善程度认证七星证书的,得 5 分,获得六星证书的得 3 分,获得五星证书的得 1 分,没有的不得分。(提供有效证明材料复印件或扫描件并加盖制造商公章)。
3	节能产品、环境标志产品	1分	如所提供货物中具有节能、环保产品中的任何一种的得 1 分,须附相应证明材料(证明材料须按照“投标人须知前附表(10.7)”的要求提供)。

二、技术评分标准（50分）

序号	项目	标准分	评分标准
1	技术参数	28分	投标产品的各项参数及性能指标完全满足招标文件技术要求时得 28 分;对于投标文件中带“*”的重要技术参数不符合招标文件要求,每一项扣 1 分,扣完为止,其他一般技术参数不符合招标文件要求,每一项扣 0.1 分,扣完为止。 带“*”的低于技术要求的(负偏离)达 5 个(含)以上或者不带“*”的低于技术要求的(负偏离)达 30 个(含)以上,视为明显不符合技术规格、技术标准的要求。
2	售后延保服务	2分	在符合招标文件要求的质量保质期基础上进行延保,每增加 1 年得 2 分,最高得

			2分，不增加不得分。
3	供货方案	4分	评标委员会根据投标人提供的供货方案进行评分：①供货方案合理、周密，可实施性强，得4分；②供货方案较合理、较周密，可实施性较强，得2分；③供货方案一般周密、有可实施性，得0.5分；④未提供方案，得0分。
4	安装调试技术方案	4分	评标委员会根据投标人提供的安装调试技术方案进行评分：①安装调试技术方案合理、可实施性强，得4分；②安装调试技术方案较合理、可实施性较强，得2分；③安装调试技术方案一般、有可实施性，得0.5分；④未提供方案，得0分。
5	培训方案	4分	评标委员会根据投标人提供的培训方案进行评分：①培训方案完整，培训内容全面、计划清晰，得4分；②培训方案较完整，培训内容较全面、计划较清晰，得2分；③培训方案完整性一般、培训内容一般、计划一般，得0.5分；④未提供方案，得0分。
6	售后服务方案	3分	评标委员会根据售后服务方案（包括售后服务体系、技术故障应急策略、保修期内和保修期外的服务等内容）的详细、具体程度及可行性综合评价：①售后服务方案详细、具体、可行，具有可操作性，得3分；②售后服务方案较详细、具体、可行，可操作性较强，得1分；③售后服务方案基本详细、可行，操作性不强，得0.5分；④未提供方案，得0分。
7	服务响应及人员保障	5分	投标人根据自身实际情况自行承诺，投标人售后服务承诺能在1小时内到达现场处理故障的得5分，2小时内到达现场处理故障的得3分，3小时内到达现场处理故障的得1分，其他不得分。（承诺应详实、具体内容符合常理，否则不予计分）。

三、价格评分标准（30分）

评分因素	分值	评分标准
投标报价	30分	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 价格分计算保留小数点后二位； 2. 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3. 根据信财购〔2024〕11号文中六、防范投标企业串标围标及恶意低价行为措施方面，评审专家评审中发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（建议比控制价低30%的），且该投标人的技术等主要指标有大量或明显

	<p>故意不符，可能影响采购质量或者项目履约的，应当要求其在评标现场合理的时间范围内提供书面说明，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>4. 对小型企业、微型企业产品的价格扣除 20%（非专门面向中小企业的项目），用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见招标文件内《中小企业声明函》样本）。</p>
--	---

注：

1. 供应商编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可从交易中心主体信用信息中已登记的信息中选取。

2. 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在响应文件内。**评委评审只需依法对响应文件进行评审，并以响应文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。**

3. 采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人响应文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。

4. 响应文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内,生成的加密电子响应文件最好不要超过 50MB。

5. 本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件的供应商，视为自动放弃其投标。

6. 根据“信财购【2023】8 号文《信阳市政府采购文件歧视性和倾向性禁止条款清单》”要求禁止“将行业协会、商会颁发的企业资质证书、入围目录名单或奖项作为评审条件的（有特殊要求除外）。”规定供应商如提供上述证明材料，评标委员会可视为无效证明材料。

7. 评标委员会将按照上述评分标准分别进行评审。

8. 评分分值及计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

9. 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为投标人的评标最后得分。

10. 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠评标开始后的任何外来证明。

特别注意：不见面开标签章环节，使用信安 CA 钥匙，如果出现签不上章的情况，请检查是否有：互诚通、云政数据证书助手等驱动，安装这些会造成无法签章，请务必卸载！！

第四章 合同条款

甲方：

乙方：

（以下简称甲方和乙方）根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目内容

1. 项目名称：
2. 招标编号：
3. 合同类型：固定总价服务合同
4. 定价方式：通过公开招标，选定中标人决定合同价

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	单位	数量	单价	合计 (人民币)	备注
1							
2							
3							
4							
合计							

二、质量要求及供方对质量负责条件

供方提供的货物应满足需方在招标文件中提出的技术要求、规格、数量及质量符合国家质量标准，具有生产厂家的质量检验报告书。

三、交货时间、地点、方式

 年 月 日至 年 月 日供方负责将货物按需方要求在指定地点交货。货物运送到最终目的地产生的费用由供方负责。

四、履约验收

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现与合同规定不符的，应在 3 天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

3.甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

4、验收内容：所采购的货物（服务）数量、参数标准、规格和质量。

五、支付和支付条件：

1. 一次性付款：

项目验收合格后，甲方应在收到乙方开具的全额发票后____个工作日内一次性支付乙方至合同额 100% 的货款。

2. 支付方式：

所有款项均通过银行转账方式进行支付。

3. 延期支付:

若甲方因故无法按时支付款项,需提前书面通知乙方,并说明延期原因和新的支付时间。延期支付时间不得超过____个工作日。

六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收接受服务的,甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 乙方未能如期提供服务的,每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的,甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

七、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。
2. 乙方提供的服务成果的质量保证期为自交付之日起____个月,在服务质量保证期内发生故障,乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:
 - (1)重做:由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2)贬值处理:由甲乙双方协议定价。
 - (3)解除合同。
3. 如在使用过程中发生问题,乙方在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。
4. 在服务质量保证期内,乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、需方在授予中标人合同时,保留对货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利,供方不得在此情况下对招标文件作出修改,如价格、交货期,售后服务等。

九、本合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它

本合同有效期为 年 月 日至 年 月 日止,经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式四份,供需双方各执贰份。

十一、不可抗力

在合同规定的履行期限内,由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时,受阻一方在提供合法证明后可免于承担违约责任,本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

十二、纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决。经协商在30天内不能达成协议时,按照《中华人民共和国合同法》有关条款及行业内部相关规定执行。

十三、风险管控措施

(一)、合同履行时要注意保留相关的证明资料。

1、在履行合同时最好有比较完整的书面往来文件，而且都必须有对方当事人的确认。供货（服务）方在送货时，应注意送货单让对方接货人员签收并加盖公司收货章，如果没有加盖收货章，则每月应进行结算，并让对方公司加盖公章或财务章确认。

2、开发票时如果对方货款未付清，应在发票上注明。

(二)、依法运用合同履行中的抗辩权防范风险。

遇到法定条件或者合作方违约可能损害到利益的情况时，可以依法采取中止履行或解除合同的方法，保护双方的权益。

(三)、积极化解纠纷，依法捍卫企业的合法权益。

1、出现纠纷时应以友好协商的态度来处理问题，这样有利于收集到有利的证据。

2、签订还款协议时，条款要全体明确。

3、寻求司法救济时应注意诉讼时效

十三、知识产权

货物（服务）方应保证采购方在使用该货物或服务（包括其所有组成部分）时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

十四、合同的修改和补充

任何对合同条款的修改和补充，必须由双方授权代表以书面形式确认，并附有双方的正式印章。修改和补充协议一经双方签字盖章，即成为本合同不可分割的一部分。

本合同供、需双方的法定地址及其它规定如下：

需方：（签章）

供方：（签章）

地址：

地址：

电话：

电话：

法人代表或授权代表签字：

法人代表或授权代表签字：

（仅供参考，以实际签订合同为准）

签订时间： 年 月 日

合同融资注意事项：1）供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2）预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

第五章采购需求

采购需求

一、采购内容

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
一、智能化设备				
1	全景摄像机	1. 镜头焦距：2.7-13.5mm； 2. 支持分辨率设置为 1920×1080@25fps，分辨力不小于 1100TVL。 3. 内置 2 个麦克风、1 个扬声器、1 个 gpu 芯片。 4. 内置补光灯灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 *5. 当补光灯打开时，补光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 6. 具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。 *7. 最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。 8. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。 9. 信噪比不小于 60dB。 *10. 在分辨率 1920x1080 @ 25fps，延时不大于 70ms。 11. 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 12. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 13. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 *14. 采用金属外壳。 15. 支持性能指标不低于 IP67 防尘防水。 16. 具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压 70kPa 环境下正常工作。 17. 需同时支持 DC12V 和 POE 供电。 18. 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G。 *19. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1% 以上参数提供检测报告证明。	台	2

<p>2</p>	<p>通过式金属探测 安检门</p>	<p>1. 显示屏规格：前后 7 寸 LCD 屏 2. 运输重量小于 90KG 3. 功耗 <30W 4. 工作温度 -10℃—55℃ 5. 工作湿度 <95%，无冷凝 6. 测温精度 ±0.5℃ 7. 外接电源 187V~242V，50/60Hz 8. 工作频率 根据安装环境自行调节 9. 外形尺寸 约(mm)2287(高)x872(宽)x665(深) 10. 通道尺寸约(mm)2005(高)x727(宽)x600(深) 11. 输出接口 1 个 RJ45 网口、1 个 2 路报警输出 具有以下功能： 12. 非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试 并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，可搭配黑体精度可达 ±0.3℃； 13. 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，进行防疫初筛； 14. 联网功能：可以单机联网，通过 web 端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 15. 金属检测：可检测到 1 个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 16. 门体显示：采用前后双 7 寸液晶屏显示，用于客流和报警数据及人体温度展示，前后显示界面可进行切换； 17. 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持 18 区位。每个区域 255 级灵敏度等级调节； 18. 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 19. 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警； 20. 超低探测高度：离地 3cm 以上的金属物体进入检测区域均可报警； 21. 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。</p>	<p>台</p>	<p>1</p>
<p>3</p>	<p>手持式金属探测 器</p>	<p>1. 外形尺寸：约 410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm（高） 2. 电源：标配充电电池 3. 频率：约 25KHz 4. 电压：9V 5. 使用温度：-20℃至+55℃</p>	<p>台</p>	<p>2</p>

<p>4</p>	<p>随身物品寄存柜 智能柜</p>	<p>1. 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统 2. 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024 3. 认证方式：人脸，卡片（M1 卡序列号/内容、CPU 卡序列号/内容） 4. 开柜方式：认证开柜，远程开柜，钥匙开柜，一键巡更开柜（管理员操作） 5. 设备容量：8000 张人脸、40000 张卡，100000 条事件 6. 柜格数量：12 格 7. 柜格尺寸：约 300mm *277mm *495mm 8. 柜格最大承重：10kg 9. 板材厚度：0.5mm 10. 通信方式：有线网络 11. 使用环境：室内、不防水 12. 整柜尺寸：约 870mm*495mm*1880mm（宽*厚*高）</p>		
<p>5</p>	<p>紧急报警盒</p>	<p>1. 操作系统：嵌入式操作系统 2. 操作方式：1 个实体按键 3. 通信方式：有线网络 4. 网络协议：支持 TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有 sip、ONVIF 5. 硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO 输入*2，IO 输出*2，防拆报警*1，3.5mm 音频输入接口*1，3.5mm 音频输出接口*1，TF/micro SD 卡接口*1（最大支持 256G） 6. 安装方式：壁挂安装 7. 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） 8. 设备功耗：≤8W 9. 工作温度：-25℃-+55℃ 10. 工作湿度：10%-90% 11. 防护等级不低于 IP54 12. 尺寸：约 179mmX114mmX43.5mm 具有以下功能： 13. 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 14. 支持监听功能、广播功能； 15. 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制； 16. 支持防拆报警/喧哗报警等功能；</p>	<p>套</p>	<p>1</p>

<p>6</p>	<p>全景摄像机</p>	<p>1. 镜头焦距：2.7-13.5mm；</p> <p>2. 支持分辨率设置为 1920×1080@25fps，分辨力不小于 1100TVL。</p> <p>3. 内置 2 个麦克风、1 个扬声器、1 个 gpu 芯片。</p> <p>4. 内置补光灯灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。</p> <p>*5. 当补光灯打开时，补光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑。</p> <p>6. 具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。</p> <p>*7. 最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。</p> <p>8. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。</p> <p>9. 信噪比不小于 60dB。</p> <p>*10. 在分辨率 1920x1080 @ 25fps，延时不大于 70ms。</p> <p>11. 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。</p> <p>12. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。</p> <p>13. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。</p> <p>*14. 采用金属外壳。</p> <p>15. 支持性能指标不低于 IP67 防尘防水。</p> <p>16. 具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压 70kPa 环境下正常工作。</p> <p>17. 需同时支持 DC12V 和 POE 供电。</p> <p>18. 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G。</p> <p>*19. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%</p> <p>以上参数提供检测报告证明。</p>	<p>台</p>	<p>4</p>
----------	--------------	--	----------	----------

7	被谈话人特写摄像机	<p>1. 视频输出支持不低于 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1600TVL，红外距离可达 100 米。</p> <p>2. 内置 GPU 芯片。</p> <p>3. 支持最低照度可达彩色 0.001Lux，黑白 0.0001Lux。4. 支持水平手控速度不小于 60° /s，云台定位精度不大于 0.1° 。</p> <p>5. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为 0° ~90° 。</p> <p>6. 支持 300 个预置位，支持 35 条巡航路径，支持 7 条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。</p> <p>7. 球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB。</p> <p>8. 具备较好的电源适应性，电压在 DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。</p> <p>9. 当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影，模糊及光反射现象。</p>	台	4
8	谈话人特写摄像机	<p>1. 视频输出支持不低于 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1600TVL，红外距离可达 100 米。</p> <p>2. 内置 GPU 芯片。</p> <p>3. 支持最低照度可达彩色 0.001Lux，黑白 0.0001Lux。4. 支持水平手控速度不小于 60° /s，云台定位精度不大于 0.1° 。</p> <p>5. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为 0° ~90° 。</p> <p>6. 支持 300 个预置位，支持 35 条巡航路径，支持 7 条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。</p> <p>7. 球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB。</p> <p>8. 具备较好的电源适应性，电压在 DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。</p> <p>9. 当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影，模糊及光反射现象。</p>	台	4

<p>9</p>	<p>指挥摄像机</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 视频输出支持 2560×1536@30fps，红外距离可达 100 米； 2. 支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍； 3. 支持最低照度可达彩色 0.001Lux，黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度不小于 300° /S，云台定位精度为±0.1° ； 4. 水平旋转范围为 0° ~360° ，垂直旋转范围为-5° ~90° ； 5. 支持 300 个预置位，支持 30 条巡航路径，支持 7 条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 6. 信噪比≥56dB，网络延时不大于 130ms； 7. 动态范围不小于 106dB，照度适应范围不小于 120dB，宽动态能力综合得分不小于 125； 8. 样机与客户端之间用 100m 五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送 1000 个数据包，重复测试 3 次，每次丢包数不大于 1 个； 9. 具备较强的网络适应能力，在丢包率为 20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 10. 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 11. 支持区域遮盖功能，支持设置不少于 24 个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传 ftp 功能； 12. 球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 128GB（以公安部检验报告为准）； 13. 当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象； 14. 支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准，H. 264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722. 1； 15. 具备较好的防护性能环境适应性，支持不低于 IP66，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃； 16. 具备较好的电源适应性，电压在 DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 17. 为保证摄像机具备夜出色的视红外效果，红外灯与镜头采用双仓隔离设计，将从透明罩发射回来的红外光与镜头成像区域进行隔离，从而保证图像的清晰通透； 18. 符合《GB/T28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 	<p>台</p>	<p>4</p>
----------	--------------	--	----------	----------

<p>10</p>	<p>拾音器</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拾音范围：5~100 平方米； 2. 音频传输距离：3000 米； 3. 灵敏度：不低于-32dB； 4. 频率响应 20Hz~20KHz； 5. 指向特性全；指向性； 6. 信噪比：80dB（1 米 40 dB 音源 SPL）30dB（10 米 40 dB 音源 SPL）1KHz at 1 Pa； 7. 动态范围：104dB（1KHz at Max dB SPL）； 8. 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%）； 9. 输出阻抗：最大 600 欧姆非平衡； 10. 输出信号幅度：2.5Vpp； 11. 麦克风：震膜电容咪头； 12. 信号处理电路：降噪处理电路； 13. 电源功耗：<1W @DC 12V, 60mA； 14. 保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护； 	<p>台</p>	<p>4</p>
<p>11</p>	<p>环境监测显示屏</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持温度、湿度、CO2、PM2.5 信息检测； 2. 支持 1 路相机接入，分辨率最高支持 400W； 3. 支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被 NVR 或者平台添加（添加方式与 IPC 类似）； 4. 支持 POE 供电； 5. 显示时间精确到秒； 6. 支持 RS485 协议上传环境数据、校时； 7. 支持网络 ISAPI 协议上传环境数据、校时； 8. 采用防反光磨砂面板设计； 9. 采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠； 采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 10. 可以将采集到的环境数据和时间数据通过 RS-485 接口或者网络传送到计算机； 11. 显示范围：温度：-19℃ ~99℃ ，湿度：0% ~99%，CO2：0 ~ 9999ppm，PM2.5：0 ~ 999 μ g/m3 检测范围：温度： -40° C ~ +125° C，湿度：0%~ 100%，CO2：400~5000ppm，PM2.5：0 ~ 1000 μ g/m3（传感器位于前面板，可单机使用）； 12. 温湿度测量精度：温度<±1℃ ，湿度< ±4%RH CO2 测量精度： ±（50ppm+5%读数值）； 13. PM2.5 测量精度：实际环境在 0-100μ g/m³ 时，测量误差±15μ g/m³； 实际环境在 101-1000 μ g/m³ 时，测量误差±15%读数； 	<p>台</p>	<p>4</p>

		<p>14. 显示时间精确到秒（年月日、时分秒）；</p> <p>15. 供电电压： DC12 V 2A；</p> <p>16. 外部接口： 485 接口，1 个 RJ45 自适应以太网口，报警 1 进 1 出；</p> <p>17. 外观尺寸： 约 580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高)；</p> <p>18. 温湿度协议： 支持 leicai；</p>		
<p>12</p>	<p>审讯主机</p>	<p>1. 具有 6 个 SATA 接口、3 个 VGA 接口、4 个 HDMI 接口、1 个 RS-232 接口、4 个 RS485 接口、4 个 USB 接口、5 个以太网接口、8 个报警输入、4 个报警输出接口、具有 4 个 RCA 音频输入接口、1 个 line in 和 1 个 mic in 音频接口，2 个音频输出接口；</p> <p>2. 支持 SDI、网络、HDMI、VGA 信号接入，插拔后不需要重启设备；</p> <p>3. 4 路 SDI 和 4 路网络接入，支持模拟和网络互转，最大支持 8 路 IPC 接入；支持最大 4K（4096*2160）IPC</p> <p>4 个 PoE 网口，支持 PoE 即插即用功能；</p> <p>4. 采用 H. 264 或 H. 265 压缩技术，画中画通道分辨率可达 4K，单画面通道分辨率可达 1920x1080；</p> <p>5. 支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小、1 大 1 小、2 分割、4 分割等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整，且具备防误操作设置选项；</p> <p>6. 支持两路 4K 高清 HDMI 输出；</p> <p>7. 音频压缩标准采用 AAC、G711u、G711a，音频采样率为 8KHz、16KHz、48kHz 可选，码率最大 128Kbps</p> <p>片头信息叠加，支持案件编号、案件名称、自定义信息等自动生成片头叠加于视频画面；</p> <p>8. 支持 4 个 SATA 硬盘接入，1 个 esata 接口，每个 SATA 口容量支持 14TB 硬盘，支持 raid0、raid1、raid5、raid10；</p> <p>9. 支持 2 个 SATA 口接入 2 个光驱，支持 DVD 光驱或蓝光光驱；</p> <p>10. 采用 7 寸触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等；可完成一键刻录，参数配置等操作；</p> <p>11. 支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能；支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式，刻录时间可选 1 至 12 小时；</p> <p>12. 支持光盘不间断刻录，在更换光盘时设备具有缓存机制，支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不丢失；</p> <p>13. 光盘加密功能，支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件。光盘</p>	<p>台</p>	<p>4</p>

		<p>数据可防擦写、拷贝；</p> <p>14. 余量提醒，支持数据存储余量不足提醒，当数据余量不足30min, 10min, 5min 时提醒；</p> <p>15. 具备光盘自动封盘功能，停止刻录后 3 分钟内完成刻录与封盘；</p> <p>16. 长时间审讯提醒功能，当审讯时间达到 11.5 小时和 12 小时进行提醒；</p> <p>17. 具备电源、刻录、打点、切换按钮，支持一键式开始/结束审讯，切换画面，打点（重点标记）；</p> <p>18. 支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改；</p> <p>19. 音频输入和输出音频可调，支持声音波形显示，可控制一键静音，具备最大 10 路音频混音；</p> <p>20. 支持设置音频丢失报警、啸叫抑制、回声消除、自动增益和音频降噪；</p> <p>21. 支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据；刻录过程断电重新上电，可将数据恢复到光盘；</p> <p>22. 支持生命体征仪接入，支持在画中画通道视频中实时显示体征仪波形数据以及血压、心律、血氧、呼吸等数据信息，显示位置可调节，可在画中画通道录像回放中查看相关信息。并可设置生命体征信息报警阈值；</p> <p>23. 异常检测功能，支持审讯刻录异常、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、录像异常、非法访问的异常报警检测与上传；</p> <p>24. 支持 H. 323 协议实现多方会审及视频会议功能，视频分辨率可达 2K；</p> <p>25. 支持一键回放光盘数据，单张或两张光盘同步回放；</p> <p>26. 启用无声通道，可对无声音权限的人员传输屏蔽声音的视频；</p> <p>27. 审讯记录支持本地查询，并可选择恢复重新刻录到光盘上；具备权限的用户支持对本地案件信息及视频删除；</p> <p>28. 证据展示功能，支持 2 路本地展示（HDMI 或 VGA 输入）和 1 路远程证据展示；</p> <p>29. 对视频质量实时检测分析，包含图像模糊、亮度异常、图像偏色。可设置阈值，超过阈值可联动报警弹窗、声音警告；</p> <p>30. 支持 NTP、GB/T28181、RTSP、RTMP、DDNS、HTTP 等网络协议；</p> <p>31. USB 存储介质安全管控功能，开启后，普通用户无法使用 U 盘、移动硬盘拷贝音视频数据；</p> <p>32. 支持查看通道在线/离线状态、光驱使用时长、光盘当前状</p>		
--	--	---	--	--

		<p>态等信息；</p> <p>33. 支持智能行为分析，包含攀高检测、人数异常、站立起身、离床检测、离岗、睡岗、剧烈运动、声音突变 9 种类型；</p> <p>34. 智能行为报警联动抓图和录像，图片上可叠加显示报警目标和智能规则。可根据智能类型检索、回放和下载录像。</p>		
13	POE 交换机	<p>1. 具有 16 个千兆 PoE 电口，2 个千兆光口；</p> <p>2. 交换容量：36 Gbps；</p> <p>3. 包转发率：26.79 Mpps；</p> <p>4. 支持 IEEE 802.3at/af；</p> <p>5. 端口最大供电功率：30 W；</p> <p>6. 整机最大供电功率：125W；</p> <p>7. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x；</p> <p>8. 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）；</p> <p>9. 支持 PoE 输出功率管理；</p> <p>10 安装方式：机架式；</p> <p>11. 浪涌防护：6 KV；</p>	台	2
14	全景摄像机	<p>1. 镜头焦距：2.7-13.5mm；</p> <p>2. 支持分辨率设置为 1920×1080@25fps，分辨力不小于 1100TVL。</p> <p>3. 内置 2 个麦克风、1 个扬声器、1 个 gpu 芯片。</p> <p>4. 内置补光灯灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。</p> <p>*5. 当补光灯打开时，补光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑。</p> <p>6. 具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。</p> <p>*7. 最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。</p> <p>8. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。</p> <p>9. 信噪比不小于 60dB。</p> <p>*10. 在分辨率 1920x1080 @ 25fps，延时不大于 70ms。</p> <p>11. 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。</p> <p>12. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。</p> <p>13. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。</p>	台	7

		<p>*14. 采用金属外壳。</p> <p>15. 支持性能指标不低于 IP67 防尘防水。</p> <p>16. 具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压 70kPa 环境下正常工作。</p> <p>17. 需同时支持 DC12V 和 POE 供电。</p> <p>18. 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G。</p> <p>*19. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%</p> <p>以上参数提供检测报告证明。</p>		
15	紧急报警	<p>1. 操作系统：嵌入式操作系统</p> <p>2. 操作方式：1 个实体按键</p> <p>3. 通信方式：有线网络</p> <p>4. 网络协议：支持 TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有 sip、ONVIF</p> <p>5. 硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO 输入 2，IO 输出*2，防拆报警*1，3.5mm 音频输入接口*1，3.5mm 音频输出接口*1，TF/micro SD 卡接口*1（最大支持 256G）</p> <p>6. 安装方式：壁挂安装</p> <p>7. 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at）</p> <p>8. 设备功耗：≤8W</p> <p>9. 工作温度：-25℃-+55℃</p> <p>10. 工作湿度：10%-90%</p> <p>11. 防护等级不低于 IP54</p> <p>12. 尺寸：约 179mmX114mmX43.5mm</p> <p>具有以下功能：</p> <p>13. 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；</p> <p>14. 支持监听功能、广播功能；</p> <p>15. 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制；</p> <p>16. 支持防拆报警/喧哗报警等功能；</p>	套	4

<p>16</p>	<p>紧急报警管理主机</p>	<p>1. 一体式钢化玻璃面板设计， 10.1 寸彩色 IPS 触摸屏，1280*800 分辨率，扁平化风格 UI 操作界面，绚丽大气，操作简便；</p> <p>2. 具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮；</p> <p>3. 实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲；</p> <p>4. 监听监视：支持实时预览前端设备的音视频；</p> <p>5. 报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息</p> <p>6. 分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；</p> <p>7. 具有 web 管理功能，支持进行参数配置、账号管理、系统维护等操作；</p> <p>8. 具有 USB 接口，标配鹅颈话筒，可外设拓展，支持拓展音箱&指纹模块、TF 卡用于提高音量，扩展容量，提高安全性；</p> <p>9. 具有 HDMI 接口可外接显示屏，3.5mm 音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器；</p> <p>10. 安卓系统，支持第三方 app 安装，便于三方拓展个性化业务应用；</p> <p>11. 自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装；</p>	<p>台</p>	<p>1</p>
<p>17</p>	<p>人脸门禁一体机</p>	<p>1. 操作系统：支持嵌入式 Linux 操作系统；</p> <p>2. 屏幕：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；</p> <p>3. 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头；</p> <p>认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块；</p> <p>4. 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；</p> <p>存储容量：本地支持 2 万人脸库、5 万张卡，15 万条事件记录；</p> <p>5. 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeA 类型 USB 接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1（预留）；</p> <p>6. 通信方式：有线网络；</p> <p>7. 使用环境：不低于 IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；</p> <p>8. 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架；</p> <p>9. 电源输入： DC12V/2A（电源需另配）；</p> <p>10. 尺寸：约 233.9mm *119.2mm *26.5mm</p> <p>具有以下功能：</p>	<p>台</p>	<p>4</p>

		<p>11. 可视对讲：支持和平台、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；</p> <p>12. 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像，编码格式 H.264 或 H.265；</p> <p>13. 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；</p> <p>14. 提醒戴口罩模式：未戴口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩；</p> <p>强制戴口罩模式：未戴口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩；</p> <p>15. 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；</p> <p>16. 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；</p> <p>17. 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；</p> <p>18. 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式；</p> <p>19. 广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG 格式，分辨率建议 600*640，最多 8 张轮播）广告信息播放，图片切换时间可配置；支持视频广告信息播放（视频格式为 mp4，单个大小限制在 600MB 内，最多支持 3 个视频）；</p> <p>20. 简洁模式：识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义；</p> <p>21. 外接安全模块：支持通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开；</p> <p>22. 外接读卡器：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接口外接 1 个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；</p> <p>23. 读卡器模式：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；</p> <p>24. 门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理；</p> <p>组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式；</p> <p>25. 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；</p> <p>26. 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；</p> <p>27. 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；</p> <p>28. 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、</p>	
--	--	--	--

		<p>设置、管理设备参数等；</p> <p>29. WEB 管理：支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。</p>		
18	280Kg 单门磁力锁	<p>1. 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)；</p> <p>2. 断电开锁，满足消防要求；</p> <p>3. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；</p> <p>4. 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点；</p> <p>5. 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；</p> <p>6. 锁体尺寸约：长 240*宽 48.8*厚 27.5(mm)；</p> <p>7. 吸板尺寸约：长 180*宽 38.8*高 13(mm)；</p> <p>8. 使用环境：室内（不防水）；</p> <p>9. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；</p> <p>10. 检测认证：具有 CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS 认证。</p>	只	4
19	280Kg 磁力锁 LZ 支架	<p>1. 选用材料：高强铝合金，表面喷沙</p> <p>2. 外壳处理：阳极硬化电镀处理</p> <p>3. 适用门型：木门、金属门</p> <p>4. 开门方式：90 度内开式门</p> <p>5. L 型支架尺寸约：长 240*宽 48.8*厚 30.4(mm)</p> <p>6. Z 型支架尺寸约：长 180*宽 50*厚 50(mm)</p>	只	4
20	闭门器	<p>1. 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180°</p> <p>2. 使用寿命：100 万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃</p> <p>3. 双段速度可调 锁门速度：0° --15° 范围内可调 闭门速度：15° --180° 范围内可调</p> <p>4. 建议闭门速度在 180° 至 15° 时略快，在 15° 至 0° 时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。</p> <p>5. 无 90 度定位停门的功能。</p>	只	4
21	卫生间全景摄像机（隐藏式）	<p>1. 400 万 1/3" CMOS 超宽动态前端分离式网络摄像机（镜头）</p> <p>2. 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)</p> <p>焦距&视场角:2.8 mm: 水平视场角：107.8°，垂直视场角：57.9°，对角视场角：126.7° 4 mm: 水平视场角：82.8°，垂直视场角：45.1°，对角视场角：98°</p> <p>3. 最大图像尺寸：2560 × 1440</p> <p>4. 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>5. 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）</p>	台	4

		6. 产品尺寸约：026×50 mm		
22	卫生间全景摄像机主机	1. 400 万分离式网络摄像机 2. 最大图像尺寸：2560×1440 3. 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 4. 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 5. 视频压缩码率：主码流：H.265/H.264 6. 网络存储：NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) 7. 宽动态：120 dB 8. 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 9. SD 卡扩展：内置 Micro SD (即 TF 卡) /Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持 256 GB 10. 音频：1 路输入 (Line in)，1 路输出 (Line out) 11. 报警：1 路输入，1 路输出 (报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA) 12. 支持 RS-485 13. 复位：支持 14. 电源接口类型：2 芯插座 15. 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95% (无凝结) 16. 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95% (无凝结) 17 产品尺寸约：77.5mm×69mm×26mm；	台	4
23	液晶显示单元	1. 尺寸约：65 寸 2. 分辨率：1920*1080	块	1
24	主机硬盘	1. 6TB, 3.5 英寸 SATA 3.0 接口 2. 转速：5400RPM 3. 缓存：256MB 4. 24×7 全天候高效稳定运行	块	20

<p>25</p>	<p>DVD 光盘</p>	<p>1. 单盘 4.7G 容量 2. 速度：1-16X 2.1 箱内含 12 桶，每桶 50 片，合计 600 片 3. 光盘直径（外径）：12CM 4. 通过审讯主机兼容性测试</p>	<p>套</p>	<p>1</p>
<p>26</p>	<p>示证显示器</p>	<p>1. 43 寸 FHD 入门安防显示器 2. 支持 1920×1080 高清显示 3. 178° /178° 广视角 4. 护眼不闪屏，低蓝光设计 5. 三边超窄边框，纤薄机身 6. HDMI、VGA 等接口，丰富连接性和兼容性 7. 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节 8. 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射 9. 支持 VESA 壁挂 10. 显示尺寸：43 inch 11. 屏幕可视区域：940.896 (H) mm × 529.254 (V) mm 12. 物理分辨率：1920 × 1080 13. 背光源类型：D-LED 14. 亮度：300 cd/m² 15. 可视角：178° (H) / 178° (V) 16. 对比度：4000 : 1 17. 响应时间：6.5 (Typ) ms 18. 刷新率：Max. 75 Hz , Typ. 60 Hz 19. 连续使用时间：7 × 16 H 20. 音视频输入接口：VGA × 1, HDMI 1.4 × 1, Line-in×1 21. 音视频输出接口：无 22. 数据传输接口：USB2.0 × 1 (支持 U 盘播放和程序在线升级) 23. 控制接口：无 24. 电源：178-240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A Max 25. 功耗：≤80W 26. 待机功耗：≤0.5W 27. 工作温度：0 ° C ~ 40 ° C 28. 工作湿度：10% ~ 80% RH (无冷凝水) 29. 喇叭：8 Ω 10 W ×2 30. 外壳材料：不低于塑料</p>	<p>台</p>	<p>4</p>

<p>27</p>	<p>纪检监察综合管理平台(DN)-系统管理</p>	<p>系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、目录管理、物联网设备管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联网等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。</p> <p>1、目录资源管理</p> <p>(1) 支持目录基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>(2) 支持配置多个业务目录；</p> <p>(3) 支持配置留置区办案区、谈话办案区；</p> <p>(4) 支持留置室、讯问室、谈话室、调查组指挥室等房间管理及房间内设备关联。</p> <p>2、设备信息管理</p> <p>(1) 提供设备统一接入管理，包括：视频设备、报警设备、人证设备、审讯主机等</p> <p>3、组织机构管理</p> <p>(1) 支持单位、部门信息的添加、删除和修改；</p> <p>(2) 支持组织机构排序。</p> <p>4、用户信息管理</p> <p>(1) 支持用户信息的增删改查、导入、导出；</p> <p>(2) 支持用户安全管理，可绑定用户 mac 地址及 IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；</p> <p>5、人员管理</p> <p>(1) 人员基础信息采集，人员的批量导入；</p> <p>(2) 用户账号自动创建。</p> <p>6、平台门户</p> <p>(1) 支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容；</p> <p>(2) 支持页面元素设置，支持上传页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；</p> <p>(3) 预置案管工作量、医护工作台。</p> <p>7、核心参数配置</p> <p>(1) 支持所有设备统一校时；</p> <p>(2) 提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置；</p> <p>(3) 支持设置页面水印，可叠加用户名、ip 地址。</p>	<p>套</p>	<p>1</p>
<p>28</p>	<p>纪检监察综合管理平台(DN)-视频监控</p>	<p>一、视频预览</p> <p>1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；</p> <p>2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；</p> <p>二、录像回放</p> <p>1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；</p>	<p>套</p>	<p>1</p>

		<p>2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；</p> <p>三、视频上墙</p> <p>1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；</p> <p>2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；</p> <p>四、视频网络管理</p> <p>1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联网设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。</p> <p>2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。</p> <p>3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR 进行配置。</p> <p>4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。</p> <p>5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。</p>		
<p>29</p>	<p>纪检监察综合管理平台(DN)-门禁管理</p>	<p>通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。一、提供门禁权限管理应用</p> <p>1. 支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；</p> <p>2. 支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；</p> <p>3. 支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；</p> <p>4. 支持权限增量下发、初始化下发；</p> <p>5. 支持按时段配置门的常开常闭状态；</p> <p>6. 支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；</p> <p>7. 支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；</p> <p>8. 支持特殊卡设置，包括黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；</p> <p>9. 针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。</p> <p>10. 支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；</p>	<p>门</p>	<p>5</p>

		<p>11. 支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；</p> <p>二、提供门禁事件管理应用</p> <p>1. 支持配置平台接收到事件类型；</p> <p>2. 支持配置事件保存时长；</p> <p>3. 支持查询人员出入事件和设备事件；</p> <p>三、提供门禁状态查看及远程控制应用</p> <p>1. 支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；</p> <p>2. 支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；</p> <p>3. 支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；</p> <p>四、提供人员出入记录实时展示应用</p> <p>1. 支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示</p>		
30	纪检监察综合管理平台(DN)-同步录音录像	<p>1. 画面合成：利用同录主机进行画面合成，对被讯问人特写镜头、讯问人特写镜头、全景及拾音器接入的声音，叠加显示时间、温湿度信息进行“三合一”音视频合成。系统提供音视频的预览和回放。支持控制同录主机进行光盘刻录。</p> <p>2. 同录控制：支持控制集中存储进行讯问录像的开启和结束。</p> <p>3. 讯问记录：支持历史讯问记录的查询；支持权限控制，办案人员只能查询自己有权限的讯问记录；支持讯问记录的回放、刻录、视频导出；支持讯问记录补录。</p>	套	1
31	纪检监察综合管理平台(DN)-光盘打印刻录	<p>1. 封面设置：预置光盘封面模板、支持正副本、支持光盘序号。支持自定义设置光盘封面。</p> <p>2. 实时刻录：支持接入光盘打印刻录一体机进行光盘的集中打印刻录；支持光盘封面模板的管理。</p> <p>3. 事后刻录：支持选择房间内任意点位、任意时间点进行刻录；</p>	套	1
32	纪检监察综合管理平台(DN)-谈话管理	<p>1. 谈话预约</p> <p>(1) 房间管理：支持图形化展示谈话室的预约情况；支持管理房间使用状态，当房间设施损坏等情况可以锁定房间；</p> <p>(2) 预约登记：支持谈话对象、谈话组、预约时间等预约信息。</p> <p>2. 谈话审批</p> <p>(1) 谈话审批：系统支持开启谈话审批，当办案人员提交预约后，管理员可对预约的信息进行审批，支持驳回/同意、审批意见等操作；</p> <p>(2) 重新提交：谈话预约被驳回后，办案人员可修改后重新提交；</p> <p>(3) 取消预约：支持取消预约操作；</p> <p>(4) 撤回：在管理员审批前，办案人员可对自己提交的谈话申</p>	套	1

		<p>请进行撤回。</p> <p>3. 谈话登记/登离</p> <p>(1) 谈话登记：支持登记谈话组、谈话对象信息，同时分配谈话室；支持从预约记录中直接关联登记；</p> <p>(2) 谈话登离：谈话组结束谈话后，工作人员进行登离操作；</p> <p>(3) 门禁权限控制：谈话登记时可设置谈话人员门禁权限，谈话登离后 30 分钟系统自动回收门禁权限；</p> <p>(4) 状态屏：支持控制谈话室门口状态屏显示，支持已预约、谈话中、空闲三种状态。</p> <p>4. 谈话体检</p> <p>支持记录谈话对象的既往病史等健康情况。</p> <p>5、谈话记录</p> <p>支持权限控制谈话记录查询；支持查看、编辑、删除权限控制。</p>		
33	平台服务器	<p>1. 2U 3000 双路标准机架式服务器</p> <p>2. CPU：配置 2 颗 C86 架构 HYGON 3350 处理器，单处理器物理核心数≥8 核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16 线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；</p> <p>3. 内存：配置不低于 64G DDR4，8 根内存插槽</p> <p>4. 硬盘：2 块 960G SATA SSD 硬盘，最大可选支持 6 颗 2.5 寸前置热插拔 SATA/SAS 硬盘，支持 2 颗 3.5 寸（兼容 2.5 寸）内置 SATA 硬盘，支持 1 个 M.2 硬盘</p> <p>5. 阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）</p> <p>PCIe 扩展：最大支持 4 个标准 PCIe 插槽</p> <p>6. 网口：标配板载 2 个千兆电口，支持选配 10GbE SFP+等多种网络接口</p> <p>7. 其他接口：标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口，位于机箱后部；7 个 USB 3.0 接口，6 个位于机箱前部，1 个位于机箱内部；1 个 VGA 接口位于机箱前部；</p> <p>8. 电源：配置 550W（1+1）高效 CRPS 冗余白金电源</p>	台	1
34	视频存储	<p>1. 支持 Linux 存储专用操作系统，配置 1 颗 64 位多核处理器，标配 8GB 内存，并可扩展到 64GB，内置 SSD 固态硬盘和 IoT 企业级硬盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置 16 块；最多支持 2 个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇；</p> <p>2. 通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务；</p> <p>3. 支持切换标准 RAID 模式和 VRAID 模式，适用于不同业务场景；</p> <p>4. 设备 A 和设备 B 同版本，将设备 A 中阵列整体转移到设备 B 中，将设备 A 的通道信息导入到设备 B 中，设备 B 可以正常识别并正常读写阵列；</p>	台	1

		<p>5. 支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载</p> <p>可通过 IE 浏览器对指定时间的数据文件进行压缩保存，并可解压恢复；</p> <p>6. 当设备被非法访问时，样机可在 IE 浏览器给出提示信息，记录在日志中并通过告警提示管理维护人员；</p> <p>7. 支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放；</p> <p>8. 可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失；</p> <p>9. 可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光电指示；</p> <p>10. 样机均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖；</p> <p>11. 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色故障灯</p> <p>支持通过 IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹、欧朋浏览器对样机进行操作</p> <p>12. 具有防偶发死机的措施（如硬件或软件狗），死机后的自动恢复时间应≤5min；</p> <p>13. 支持在 WEB 页面进行 IP 远程管理、硬件故障检测、诊断等功能；</p> <p>14. 可通过 IE 浏览器对存储数据进行备份；</p>		
35	机柜	22U 机柜	台	2
36	双绞线缆	六类网线	m	1000
二、办公家具				
37	主审桌	<p>1. 主审桌规格：1600mm*700mm*760mm；</p> <p>2. 采用多层实木基材，结合 25mmXPE 棉及 30mm 高回弹海绵包裹，外层使用阻燃皮革；</p> <p>3. 桌面开孔安装插座，含配件；</p>	张	4

38	软包床	1. 软包床规格：100mm*200mm*200-400mm 2. 采用多层实木基材，结合 25mmXPE 棉及 30mm 高回弹海绵包裹，外层使用阻燃皮革；	张	5
39	弧形被审桌	1. 软包床规格：100mm*200mm*200mm-400mm 2. 采用多层实木基材，结合 25mmXPE 棉及 30mm 高回弹海绵包裹，外层使用阻燃皮革；	张	4
40	软包椅	1. 采用钢铁支架，外包 30mm 高回弹海绵+橡塑棉+PVC 阻燃皮革；	把	8
41	被审方凳	1. 被审方凳规格：380mm*380mm*420mm ； 2. 采用多层实木基材，结合 25mmXPE 棉及 30mm 高回弹海绵包裹，外层使用阻燃皮革；	把	4
42	操作台	1. 操作台规格：600mm*950mm*900mm； 2. 台面采用 E1 防火板，聚氨酯封边，前后门采用 AB403 锁，侧板采用实木颗粒板喷漆， 框架 1.5 门托盘；	套	1
43	空调器	名称：中央空调外机 2：制冷量 14KW 3：制热量 16.5KW 4：电源 220~50Hz 5：外形尺寸 900mm*340mm*1345mm	台	1
44	空调器	名称：中央空调外机 2：制冷量 18KW 3：制热量 20KW 4：电源 220~50Hz 5：外形尺寸 900mm*340mm*1345mm	台	1
45	空调器	名称：风管式室内机 2：制冷量 5KW 3：制热量 5.6KW 4：电源 220~50Hz 5：外形尺寸 900mm*450mm*198mm	台	4
46	空调器	名称：风管式室内机 2：制冷量 4KW 3：制热量 4.5KW 4：电源 220~50Hz 5：外形尺寸 700*450*198mm	台	1
47	空调器	名称：风管式室内机 2：制冷量 7.1KW 3：制热量 8.0KW 4：电源 220~50Hz	台	1

		5: 外形尺寸 1200mm*340mm*1345mm		
48	空调器	名称: 风管式室内机 2: 制冷量 4.5KW 3: 制热量 5.0KW 4: 电源 220~50Hz 5: 外形尺寸 900mm*340mm*1345mm	台	1
49	空调器安装专用材料	国标	台	7

二、其他要求

1、货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但供应商提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求，如果文件中对相关厂家资质有要求，则替代品牌厂家资质也应不低于相应要求。

3、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并符合国家质量标准，有国家强制性认证要求的产品须提供 3C 证书。

4、总投标价包含了交付使用前的全部费用，除包括货物价格及运保费外，还应包括货物的搬运费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、人员培训费、保险费、检验费、备品备件费、专用工具及其它附带伴随服务的费用、生产、销售过程中的税费和合理利润、代理服务费、项目前期的现场勘查费用以及完成本项目所需要的其他费用。

5、货物的制造日期：中标人应提供全新的未使用的货物。

6、技术支持

- (1) 供应商应向采购人提供全方位、有效而及时的技术支持和服务。
- (2) 成交人保证货物维修保养所需备品备件的及时供应。

三、售后服务要求：

质保期：除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。**质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责，售后免费服务期：一年**

四、其他要求：

1、采购人以磋商文件、成交人的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。成交人须向采购人提供详细的验收方案。

2、采购人验收，成交人予以配合。

3、接收检验

货物运抵项目现场后，采购人将对货物的质量、规格和数量等进行初步检验，查验货物的相关文件（外文应提供中文翻译资料，下同），包括但不限于以下资料：发票、装箱清单、检验报告、中英文操作说明

书、产品来源于原厂的证明材料、原厂质保的厂方书面承诺。制造厂家出具的产品合格证书，涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供应商提供的必要文件。

4、运行测试及最终验收

货物安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，成交人应及时进行整改，最终测试完毕经验收和抽检合格后，采购人向成交人签发最终验收证明。

第六章投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

项目编号:

投标人名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (盖章或签字)

日期: _____年 _____月 _____日

目 录

（格式自拟）

附件1 投标书

投标书（格式）

国咨项目管理有限公司：

1. 我方已仔细研究了____（项目名称）____招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“报价表”所填写的投标总价、交货期及交货地点，向你方提供招标文件要求的服务（货物）。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标承诺函一份。

4. 本投标的投标有效期为自投标截止之日起60个日历天。

5. 我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

6. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标服务（货物）。

（4）我方将按招标文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

（5）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付中标服务费。

7. （其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

地址：_____

电话：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 2 报价表

报价表（格式）

<p>项目编号、项目名称</p>	<p>项目编号： 项目名称：</p>
<p>投标报价</p>	<p>小写： 大写： 注：如有不一致，以大写为准</p>
<p>交货地点</p>	
<p>交货期</p>	
<p>质量要求</p>	
<p>其他声明</p>	

投标人名称（盖章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日期： _____

注：此表中投标总价应与附件 6 中的总价相一致。

附件 4 授权委托书

授权委托书（格式）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名、身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自开标之日起至本项目结束。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 5 投标承诺函

投标承诺函（格式）

致：国咨项目管理有限公司

我方在此声明，我方对以下事项进行承诺：

（1）在本次投标中如我公司中标，我公司将在中标通知书发出之日起五个工作日内将中标服务费汇入贵公司账户。

（2）如果我公司未在五个工作日将服务费汇入贵公司账户，我公司承诺本次投标无效，并承担有关责任。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件6 投标分项报价表

(一) 投标分项报价表

序号	内容	制造商	规格型号	数量	单价	总价	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...	总价						

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价, 应另页描述

(二) 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表（货物采购如适用）

小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ） 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ） 小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容：						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商类型（填小型/ 微型/监狱/残疾人福 利性单位）	数量	单价	金额
	小型、微型企业产品合计						

注：

1. 本表所列产品与货物分项报价一览表中的小型微型（监狱）企业生产的产品、报价应一一对应。

特别说明：上表所列产品应当不包括中型企业生产的产品。

2. 供应商须在投标文件正本中提供《小微企业声明函》原件，以及“制造商类型”为小型、微型企业制造商出具的《小微企业声明函》原件；如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的，价格不予扣除，供应商对所报相关内容的真实性负责，提供虚假信息的承担相应的法律责任。

3. 供应商应如实填写本表，如内容不全或计算错误、或与投标报价明细表（指小型、微型、监狱、残疾人福利性企业产品）相互矛盾的，将整体不予价格扣除。

4. 根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目招标对监狱和残疾人福利性企业生产的产品价格给予 20%的扣除。监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人福利性企业作为供应商须符合财库〔2017〕141号文件要求的条件，并出具《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定，供应商对所报相关内容的真实性负责，提供虚假信息的承担相应的法律责任。

5. 相关证明资料附在本表后。

6. 供应商应按本表“列”的内容要求逐项认真填报，因填报不完整而引起的投标风险，由供应商承担。

7. 可根据需要自行增减表格行数，没有相关产品可不填此表

附件 7 投标人基本情况表

企业名称		成立日期	
企业法人营业执照注册号 (或者事业单位法人证书编号)			
注册资本		企业类型	
批准登记机关		组织机构代码	
法定代表人		营业期限	
资质类型		资质等级	
主营业务			
地 址			
开户银行			
开户行号 (如有)			
银行账号			
电 话		传 真	
邮 箱		邮 编	
联系人		联系方式	
企业开票信息(增 值税专用发票): 单位名称: 纳税人识别号: 地址: 电话: 开户行: 账号:			

兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。

投标人名称(盖章): _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____

附件 8 资格证明文件

- 1、独立承担民事责任的能力证明材料（格式要求见附件 8-1）；
- 2、投标人 2023 年度或 2024 年度经审计的审计报告复印件或扫描件（截至递交截止时间成立时间不足要求时限的投标人以成立之日起为准）或其开户银行出具的本年度内的资信证明原件或复印件（格式要求见附件 8-2）
- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 8-3、8-4）
- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 8-5）
- 5、投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 8-6）
- 6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标（格式见附件 8-7）
- 7、投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件 8-8）
- 8、联合体协议书原件（联合体投标时提供）（格式见附件 8-9）
- 9、证明投标人符合特定资格条件的证明材料；
（招标文件有相关要求时提供）；（格式见附件 8-10）

8-1 独立承担民事责任的能力证明材料（加盖公章）

说明：

投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“三合一营业执照”的复印件；

投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

注：银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构视同具有独立承担民事责任的能力，可以分公司名义参与投标。

8-2 2 财务审计报告或资信证明

投标人 2023 年度或 2024 年度经审计的审计报告复印件或扫描件（截至递交截止时间成立时间不足要求时限的投标人以成立之日起为准）或其开户银行出具的本年度内的资信证明原件或复印件。

8-2 本年度内银行出具的资信证明

投标人应当提供其开户银行在本年度内开具的资信证明原件或复印件(加盖公章)。

如该行对企业有信誉评级,可以另外附上信用评级证明。

说明:

- 1、银行出具的资信证明(本年度内银行开具的资信证明原件或复印件,且无收受人和项目的限制,但开具银行有限制规定的除外;银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的,接收复印件;如无明确规定复印无效的,可以提供复印件,但须加盖投标人公章,评标委员会保留审核原件的权利)。
- 2、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常,企业信誉良好等情况。

注:本文件所要求的资信证明,因不同银行出具名称不一致,包括资信证明、单位结算证明书等,开具账户必须为基本户。

注:8-2(2023年度或2024年度经审计的审计报告)或8-2(资信证明)二选一

8-3 依法缴纳税收的证明

说明：投标人应提供至投标截止之日止近 6 月内任意一个月的纳税凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件等证明文件，复印件加盖公章）或由税务机关出具的本年度内“无欠税证明”。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税（复印件加盖公章）。（新成立公司时间计算以成立时间为准）。如供应商在规定的时段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表。

8-4 社会保障资金缴纳记录

说明：1、投标人应提供至投标截止之日止近 6 月内任意一个月的社会保障资金缴纳记录（复印件加盖公章）。（新成立公司时间计算以成立时间为准）

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金（复印件加盖公章）。

8-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

承诺书（格式）

（采购人名称）

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

8-6 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）**声明函**

致：国咨项目管理有限公司

在本项目投标文件截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

8-7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标

提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息

8-8 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

致：国咨项目管理有限公司

我方不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

8-9 联合体协议书

联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，签署文件并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

.....

_____年_____月_____日

8-10 证明投标人符合特定资格条件的证明材料（如有）；

附件9 投标人业绩一览表

序号	合同名称	合同总价	使用单位名称	合同签订时间	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
.....					
N					

注：

- (1) 投标人须提供相应的证明文件（投标人需提供合同复印件加盖公章）

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 10 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函及其他声明（如有）

（一）中小企业声明函（货物）（如有）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$

租赁和商务服务业	从业人员(X) 资产总额(Z)	人 万元	$X \geq 300$ $Z \geq 120000$	$100 \leq X < 300$ $8000 \leq Z < 120000$	$10 \leq X < 100$ $100 \leq Z < 8000$	$X < 10$ $Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明:

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。(1) 从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。(2) 营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

(二) 监狱企业证明

(注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函)

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件

(三) 残疾人福利性单位声明函

(注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年 月 日

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策

(四) 节能产品、环境标志产品明细表

(注：符合条件的单位请提供本函，不符合的不提供本函)

节能产品明细表 (如有)

节能产品	产品名称 (品牌、 型号)	制造商	认证证书 编号	认证机构	数量	单价	金额合计

环境标志产品明细表 (如有)

环境标志 产品	产品名称 (品牌、 型号)	制造商	认证证书 编号	认证机构	数量	单价	金额合计

填报要求：按财政部门最新规定执行。请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

(五) 河南省政府采购合同融资政策告知函**河南省政府采购合同融资政策告知函**

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>。

注：1. 此项仅为告知，无须附到投标文件中。

2. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

附件 11 投标承诺书

投标承诺书（格式）

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(六) 投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 12 技术方案（自拟）

根据招标文件要求进行编写

投标人名称（盖章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日期： _____

附件 13 商务、合同条款偏差表

商务、合同条款偏差表

招标文件条目号	招标文件的商务、合同条款	完全响应	有偏离	偏离简述
.....			

供应商（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

注：1、 供应商根据本招标文件的供应商须知及合同条款填写本表；

2、 对完全响应的条目在下表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、 正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

4、 供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、 在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

附件 14 技术响应偏离表

技术响应偏离表

招标文件条目号	技术条款要求	完全响应	有偏离	偏离简述

供应商（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

- 注：1. 对完全响应的条目在本表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。
2. 正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。
3. 投标人须按照用户需求书填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。
4. 在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

附件 15 信用记录查询文件

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”

附件 16 投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容(格式自拟)

附件 17 质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。