

2025 年浚县黎阳街道产业发展项目(设备采购)

采购合同

采购方:
供货方:

浚县黎阳街道办事处
河南元歌建筑工程有限公司



2025 年浚县黎阳街道产业发展项目(设备采购)

采购合同

合同编号: 02

项目编号: 浚财招标采购-2025-45

甲方: 浚县黎阳街道办事处 (采购人)

乙方: 河南元歌建筑工程有限公司 (供应商)

为了保护甲乙双方合法权益, 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定, 签订本合同, 并共同遵守执行。

一、合同标的

1.1 乙方应当根据采购公告、投标(响应)文件及中标(成交)通知书等(上述文件统称为采购文件)并按照甲方需求提供下列货物。

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	单价	合计	备注
1	★气吹式扒皮机(配上料机)	1. 设备功率: $\geq 20\text{kW}$; 2. 设备尺寸: $12000 \times 2200 \times 2100\text{mm}$; 3. 润滑方式: 循环润滑油泵自动定时润滑主副链条 4. 整体重量: $\geq 4000\text{kg}$; 5. 设备架体材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 6. 玉米托盘、尖部套、根部套: 选用增强尼龙加热水处理; 7. 设备电压: 380V; 8. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	322547	322547	/
2	废皮输送机	1. 皮带宽度: $\geq 600\text{mm}$; 2. 皮带厚度: $\geq 3\text{mm}$; 3. 皮带材质: 食品级 PVC; 4. 设备功率: $\geq 0.37\text{kW}$; 5. 外形尺寸: $2500 \times 600 \times 400\text{mm}$; 6. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 7. 设备电压: 380V;	台	1	8035	8035	/

		8. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;					
3	废皮提 升机	1. 皮带宽度: $\geq 700\text{mm}$; 2. 皮带材质: 食品级 PVC; 3. 设备功率: $\geq 0.55\text{kW}$; 4. 外形尺寸: $5500*700*2000\text{mm}$; 5. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 6. 设备电压: 380V; 7. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	18451	18451	/
4	挑选输 送机	1. 皮带宽度: $\geq 600\text{mm}$; 2. 皮带厚度: $\geq 3\text{mm}$; 3. 皮带材质: 食品级 PVC; 4. 设备功率: $\geq 0.75\text{kW}$; 5. 外形尺寸: $8000*600*1100\text{mm}$; 6. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 7. 设备电压: 380V; 8. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	12528	12528	/
5	搭接输 送机	1. 皮带宽度: $\geq 600\text{mm}$; 2. 皮带厚度: $\geq 3\text{mm}$; 3. 皮带材质: 食品级 PVC; 4. 设备功率: $\geq 0.55\text{kW}$; 5. 外形尺寸: $4500*600*1100\text{mm}$; 6. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 7. 设备电压: 380V; 8. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	14072	14072	/
6	玉米切 头机	1. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 2. 设备电压: 380V; 3. 外形尺寸: $4200*1500*1300\text{mm}$; 4. 设备功率: $\geq 3.74\text{kW}$; 5. 设备产能: ≥ 5000 穗/h; 6. 皮带厚度: $\geq 3\text{mm}$; 7. 皮带材质: 食品级 PVC;	台	1	59478	59478	/
7	渣屑输 送机	1. 用于玉米切割后的渣屑输送 ; 2. 皮带宽度: $\geq 300\text{mm}$; 3. 皮带厚度: $\geq 3\text{mm}$; 4. 皮带材质: 食品级 PVC; 4. 设备功率: $\geq 0.37\text{kW}$; 5. 外形尺寸: $3000*300*400\text{mm}$; 6. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 7. 设备电压: 380V; 8. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	6214	6214	/

8	渣屑清洗机	1. 外形尺寸 :2800*1300*1200mm; 2. 输送带宽度: $\geq 800\text{mm}$; 3. 设备功率: $\geq 0.75\text{kW}$; 4. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 5. 设备电压: 380V; 6. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	22214	22214	/
9	★滚杠清洗机	1. 主用于鲜食玉米去皮以后的清洗去须去杂; 2. 该设备由隧道喷淋部分、滚杠式输送带、水箱及控制部分组成; 3. 外形尺寸 :6000*1700*1500mm; 4. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 5. 滚杠输送带采用 38mm 圆管两端带 304 不锈钢链条驱动; 6. 设备功率: $\geq 23.5\text{kW}$; 7. 设备电压: 380V; 8. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	90352	90352	/
10	★龙门提升漂烫机	1. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 2. 架体采用 40×80mm+厚度不锈钢方管; 3. 输送带宽度: $\geq 1000\text{mm}$; 4. 压浮输送带宽度: $\geq 1000\text{mm}$; 5. 外形尺寸: 6000*1500*2000mm; 6. 设备电压: 380V; 7. 龙门提升类型: 电动式; 8. 设备功率: $\geq 4.8\text{kW}$; 9. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	78253	78253	/
11	龙门提升冷却机	1. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 2. 输送带宽度: $\geq 1000\text{mm}$; 3. 外形尺寸: 4000*1500*2000mm; 4. 设备电压: 380V; 5. 龙门提升类型: 电动式; 6. 设备功率: $\geq 3.7\text{kW}$; 7. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	63235	63235	/
12	滚杠风干机	1. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 2. 输送带宽度: $\geq 1000\text{mm}$; 3. 外形尺寸: 4000*1200*1600mm; 4. 设备电压: 380V; 5. 输送带类型: 滚杠输送带; 6. 设备功率: $\geq 5.6\text{kW}$; 7. 风机类型: 离心风机; 8. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	46521	46521	/

13	★给袋式包装机	1. 机械传动驱动, 瞬间加热封口, 封口完成后瞬间冷却; 2. 设备产能: ≥ 5000 穗/h; 3. 包装类型: 铝箔袋、尼龙袋、PE 袋; 4. 设备功率: $\geq 20\text{kW}$; 5. 外形尺寸: $3610*2400*1600\text{mm}$; 6. 工作类型: 全自动连续式; 7. 设备电压: 380V ; 8. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$	台	1	304516	304516	/
14	装盘输送机	1. 皮带宽度: $\geq 500\text{mm}$; 2. 皮带厚度: $\geq 3\text{mm}$; 3. 皮带材质: 食品级 PVC; 4. 设备功率: $\geq 1.1\text{kW}$; 5. 外形尺寸: $10000*600*400\text{mm}$; 6. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 7. 设备电压: 380V ; 8. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	28215	28215	/
15	输送线	1. 皮带宽度: $\geq 600\text{mm}$; 2. 皮带厚度: $\geq 3\text{mm}$; 3. 皮带材质: 食品级 PVC; 4. 设备功率: $\geq 2.6\text{kW}$; 5. 外形尺寸: $22000*600*1500\text{mm}$; 6. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 7. 设备电压: 380V ; 9. 设备产能: ≥ 5000 穗/h; 10. 应用于包装前玉米缓冲;	套	1	60524	60524	/
16	★全自动杀菌锅	1. 外形尺寸: $4600*1200*3200\text{mm}$; 2. 杀菌锅/热水罐材质: 304 不锈钢; 3. 杀菌锅/热水罐厚度: $\geq 5\text{mm}$; 3. 管道循环阀门: 气动式; 4. 杀菌方式: 水浴式; 5. 设计压力: 0.35Mpa ; 6. 杀菌程序设计: 全自动一键启动功能控制; 7. 设备电压: 380V ; 8. 设备功率: $\geq 13\text{kW}$; 9. 杀菌锅容量: $\geq 4.3\text{m}^3$; 10. 设备产能: ≥ 5000 穗/h;	套	1	332540	332540	
17	曝气洗袋机	1. 设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 2. 输送带宽度: $\geq 800\text{mm}$; 3. 外形尺寸: $4000*1300*1300\text{mm}$; 4. 设备电压: 380V ;	台	1	41254	41254	

		5.清洗模式: 曝气式; 6.设备功率: $\geq 3.3\text{kW}$; 7.设备产能: ≥ 5000 穗/h; 8.运行速度: ≥ 28 转/min 9.配备循环过滤水系统					
18	翻转风干机	1.设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 2.输送带宽度: $\geq 1000\text{mm}$; 3.外形尺寸: $6000*1200*1300\text{mm}$; 4.设备电压: 380V; 5.风机数量: 12 台; 6.设备功率: $\geq 10.5\text{kW}$; 7.风机类型: 离心风机; 8.设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	65523	65523	
19	装筐输送机	1.皮带宽度: $\geq 1000\text{mm}$; 2.皮带厚度: $\geq 3\text{mm}$; 3.皮带材质: 食品级 PVC; 4.设备功率: $\geq 0.55\text{kW}$; 5.外形尺寸: $6000*1200*700\text{mm}$; 6.设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 7.设备电压: 380V; 8.设备产能: ≥ 5000 穗/h;	台	1	16524	16524	
20	★生物 质蒸汽 发生器	1 最大蒸发量: $\geq 900\text{kg/h}$; 2.额定工作压力: $\leq 0.8\text{Mpa}$; 3.燃料: 木质颗粒; 3.设备电压: 380V; 4.进料电机功率: $\geq 0.37\text{kW}$; 5 鼓风机功率: $\geq 2.2\text{kW}$; 6.引风机电机功率: $\geq 3\text{kW}$; 7.蒸汽发生器炉体尺寸: $3200*1700*2200\text{mm}$; 8.外置水除尘器尺寸: $1500*1000*1200\text{mm}$;	台	1	91324	91324	
21	软水箱	1.设备材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 2.设备容积: $\geq 12\text{m}^3$; 3.水箱类型: 压制拼接式; 4.外形尺寸: $3000*2000*2000\text{mm}$; 5.出水口: $\geq \phi 108\text{mm}$;	台	1	21541	21541	
22	空压机+ 冷干机	1.设备电压: 380V; 2.设备功率: $\geq 37\text{kW}$; 3.冷干机类型: $\geq 6\text{m}^3$; 4.排气压力: $\geq 0.65\text{Mpa}$; 5.排气量: $\geq 5\text{m}^3/\text{min}$; 6.设备重量: $\geq 500\text{kg}$; 7.额定转速: $\geq 2800\text{r/min}$;	台	2	51818	103636	
23	★储气 罐	1.容量: $\geq 1000\text{L}$; 2.高度: $\geq 2100\text{mm}$; 3.直径: $\geq 750\text{mm}$; 4.材质: Q345;	台	3	2750.67	8252	

		5. 进出口: DN40; 6. 配套安全阀/材质为碳钢, 喷涂环氧防腐涂层; 7. 配套压力表/材质为 304 不锈钢材质; 8. 配套排污阀/材质为碳钢; 9. 工作压力: $\leq 0.8\text{Mpa}$					
24	2 吨反渗透净水机	1. 处理量: $\geq 2\text{m}^3/\text{h}$; 2. 进水温度: ≤ 45 度 3. 配套活性炭过滤器与石英砂过滤装置; 4. 设备电压: 380V; 5. 设备架体材质: 304 不锈钢/厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 6. 外形尺寸: 2500*650*1600mm; 7. 纯水箱水泵: 增压泵 ($\geq 2.2\text{kW}$); 8. 净化水标准: 水质标准 (TDS $\leq 20\text{us/cm}$); 9. 离子交换器: 树脂离子交换;	台	1	30482	30482	
合同金额 (人民币)		小写: 1846231.00元 大写: 壹佰捌拾肆万陆仟贰佰叁拾壹元整					

注: 本合同以人民币进行结算。

1.2 上表规定的详细配置内容详见采购文件。

1.3 本合同金额系固定不变价格, 已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费。

二、交货和验收

2.1 交货时间: 2025年12月7日之前乙方将全部货物安装、调试完毕。

2.2 交货地点: 采购人指定地点。在送货前, 乙方应当与甲方沟通确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜, 以便甲方做好接货准备。甲方应当对乙方的送货及安装提供必要的配合。

2.3乙方交付的货物应当符合采购结果(含采购公告及竞标或响应文件等)所规定的货物名称、规格型号、数量等要求。乙方提供的货物不符合采购结果和本合同约定的,甲方有权拒收货物,由此引起的风险及损失由乙方承担。

2.4乙方应当将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方;乙方不能完整交付采购结果规定的货物及附随资料、配件或者工具的,视为未按照合同约定交货,乙方应当在甲方指定的期限内负责补齐,因此导致逾期交付的,由乙方承担相关违约责任。

2.5乙方在甲方完成厂房验收之日起30日历天内将全部货物安装、调试完毕,并具备验收条件。甲方应当在全部货物安装调试完毕后5个工作日内,对货物进行质量验收。验收合格的,甲方应当签收验收单或向乙方出具验收合格书。甲方超过本合同规定期限5个工作日不进行质量验收并已使用货物的,视同已安装调试完成且质量验收合格。(注:上述所填写的时间最长均不超过5个工作日)乙方提供的货物经甲方质量验收不合格的,乙方应当无条件进行重新返修、返工制作、更换,直至甲方验收合格为止,所需费用由乙方自行承担,同时,乙方应当承担相应的违约责任。

2.6本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物经甲方签字确认收到货物时转移。

2.7乙方应当保证其出售的全部货物都按照标准进行包装,以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈等要求,确保货物安全无损地运抵交货地点。

2.8乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或者文件。

2.9甲方依照政府采购规定（☐是☒否）委托第三方监理单位对货物进行质量监理，受托方可以开展本合同规定的抽样检测、样品评审、质量验收等活动。监理费用由甲方承担，因乙方原因导致已封样样品、封条破坏或样品偷换等需重新进行抽样的，重新抽样的费用由乙方承担。

若乙方对抽样检测结果有异议的，应当在收到检测结果之日起10个工作日内（最长不超过10个工作日）向甲方提出书面异议，并与甲方协商确定是否重新检测及变更检测单位，重新检测的费用由乙方承担。

2.10乙方应当接受并配合甲方组织的原材料、成品抽检及质量验收等活动。

2.11因抽检不合格收到甲方书面整改要求的，乙方应当进行相应的整改并将整改情况告知甲方。乙方对甲方整改要求有异议的，应当在收到整改要求之日起10个工作日内（最长不超过10个工作日）向甲方提出。甲方就整改情况重新组织抽检的，重新抽检产生的费用由乙方承担。

三、乙方保证

3.1乙方保证对其出售的货物享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，乙方出售的货物也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该货物构成上述侵权，乙方承诺承担全部相关责任。

3.2乙方保证所提供的货物的技术规格符合采购结果规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准（进口产品除外）。

3.3乙方保证货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件）。如货物需安装或配置软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

3.4乙方应当保证提供给甲方的合同货物符合采购文件的要求；所用材质的质量应当符合相关国家、行业标准要求；所用材质的环保要求应当符合国家强制性环保要求。乙方承诺对其所供货物及原材料的质量负责。

3.5货物的原材料、成品抽检合格及质量验收合格并不免除乙方提供不合格货物而应当承担的责任。

四、保修条款

4.1本合同所购货物免费保养维修期为1年（质保期大于1年的按照国家标准执行）。

4.2乙方提供的保养维修服务标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、采购文件的要求以及乙方在应答文件的相关承诺。

4.3免费保养维修期内，乙方负责上门对其提供的货物进行保养、维修和系统维护并不得收取任何费用。

五、履约保证

5.1甲方不收取履约保证金。

5.2甲方(☐是☒否)收取履约保函。

5.3乙方未能履行本合同约定的相关义务，甲方在书面通知乙方后，有权直接从合同约定的货款中扣除相应金额的违约金、滞纳金或者其他赔偿款项。

六、货款支付方式：

6.1签订合同后预付不低于合同价款的40%，供货方须向采购方提供相应的预付款保函，供货安装调试完毕并经验收合格后支付至合同总价款的100%；在乙方交付相应比例的货物且该货物经甲方质量验收合格后，甲方在收到乙方开具的正规发票之日起30日内（最长不超过30日）可根据乙方交付相应比例的货物进行阶段性支付；乙方提交给甲方合同约定的全部货物且

经甲方质量验收合格并收到乙方开具的正规发票后5日内(最长不超过30日)后支付结算价款。

6.2设备验收合格后,乙方在申请完工报账前按照结算金额的3%将质量保证金转入采购人专户,乙方应从公司基本账户以银行转账形式缴纳,不得以个人名义转账,不办理现金业务;采购人收到银行入账凭证后出具收据;乙方凭收据申请完工报账。质量保证金在质保期满后,经复验合格后如无质量问题,质保金一次性退还。

6.3甲方对乙方根据本合同提供的的结算单或发票有异议的,应当于收到之日起10日内提出,否则视为无异议。但因乙方故意隐瞒事实或弄虚作假致使甲方未及时发现除外。

甲方按照乙方提供的银行账户支付货款后,因乙方提供账户或者账号相关信息遗漏、错误等原因所产生的后果由乙方自行承担。

七、合同解除

7.1除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形或者《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十四条规定情形及本合同约定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自解除合同。

7.2乙方存在以下情形的,甲方有权解除合同:

7.2.1对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的;

7.2.2对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的;

7.2.3逾期交付货物超过60日的。甲方根据上述情形主张解除合同的,应当书面通知乙方。

八、违约责任

8.1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应当向乙方支付本合同价款总额10%的违约金。

8.2甲方逾期支付货款，或乙方逾期交货的，每延误一日则必须向对方偿付合同总价款1%的违约金，但该违约金原则上不超过合同总价款的10%。如因有关政府部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

8.3乙方所交付的货物品种、型号等不符合采购结果及本合同规定的，甲方有权拒收，乙方应当向甲方支付合同价款总额10%的违约金。如甲方拒收的，乙方应当在甲方指定的时间内补发符合竞价采购结果及本合同规定的货物。

8.4乙方未履行本合同项的其他义务或者违反其在投标（响应）文件中的相关承诺/声明/保证的，应当按照合同价款总额的10%向甲方承担违约责任。

8.5除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，守约方应当将相关违法违规行为及时报告给财政部门。

九、争议解决方式

9.1因货物质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

9.2因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同组成部分

采购公告、采购文件的需求明细、答疑内容、补充通知、投标（响应）文件、中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同正文存在不一致的，以本合同为准。

十一、合同生效

自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）：



乙方（签章）：



签订日期：2025年9月8日 签订日期：2025年9月8日