

鹤壁市消防救援支队各基层站器材及水域救援器材采购项目参数变更情况说明

一标段:

9、消防防坠落辅助部件第 5 条 8 米辅绳变更为辅绳。

16、结绳手套第 2 条皮质厚度 0.45-0.5mm 变更为皮质厚度 $\leq 0.8\text{mm}$,

25、4.5 米小绳第三条直径: $\geq 6\text{mm}$ 变更为直径: $\geq 9\text{mm}$ 。

二标段:

4、消防用红外热像仪第 3 条符合 XF/T635-2006《消防用红外热像仪》标准变更为符合 XF/T635-2023 消防用红外热像仪标准。第 10 条温度漂移 $\leq 0.8^{\circ}\text{C}$ 变更为温度漂移不应大于 5 或 5%，第 21 条电池类型：耐高温、防爆可充电锂离子电池，符合 $U_0: 4.3\text{V}$ $I_0: 1.0\text{A}$ 。电池防爆性能证明变更为删除，第 31 条整机通过防爆合格认证，防爆等级：Exib IIC T4 GB 变更为删除。

8、消防应急大力钳第 1 条剪尺寸: ≥ 36 寸变更为 ≥ 36 英寸，剪断能力:电线直径: $\geq 24\text{mm}$ 变更为剪断能力:电线直径: $\geq 24\text{mm}$ 。

24、移动式细水雾灭火装置第 1 条背负重量(含泡沫液):25kg 变更为背负重量(含泡沫液) $\leq 30\text{Kg}$ ，第 3 条储液罐容积:12L(2 $\times$ 6L)变更为储液罐容积 $\geq 12\text{L}$ 。

28、止坠器第 5 条负荷 $\geq 250\text{kg}$ 变更为负荷 $\geq 140\text{Kg}$ ，第 8 条材质：铝合金；重量 100g，纵向拉力：25KN；横向拉力：10KN；开口拉力：8KN；开口尺寸 $\geq 25\text{MM}$ 。变更为删除。

29、ID 下降器第 6 条最大工作负荷 250 公斤变更为删除，第 7 条重量：615 克，变更为重量 ≤ 650 克，“一个人的”变更为删除。

30、脚持上升器（左脚）第 3 条指定试验负荷 5kN 变更为指定试验负荷 $\geq 4\text{KN}$ 。

31、脚蹬绳第 3 条指定试验负荷 5KN 变更指定试验负荷 4KN。

32、小型快扣第 1 条规格 115mm*71mm 变更为删除，重量 87g 变更为重量 $< 100\text{g}$ ，闸门开度 22mm 变更为闸门开度 $> 20\text{mm}$ 。第 2 条主（长）轴负重力：27kN 变更为主（长）轴负重力 24KN，第 3 条次（短）轴负重力：8kN 变更为次（短）轴负重力 $> 6\text{Kn}$ ，第 4 条闸门开启负重力：8kN 变更为闸门开启负重力 $> 6\text{Kn}$ 。

34、下降器第 7 条重量 ≤ 390 克变更为重量 ≤ 410 克，第 8 条尺寸：长 $\leq 15\text{cm}$ ，宽 $\leq 8\text{cm}$ ，高 $\leq 4\text{cm}$ 变更为尺寸：长 $\leq 18\text{cm}$ ，宽 $\leq 10\text{cm}$ ，高 $\leq 6\text{cm}$ 。

三标段:

1、A 类第 1 条凝固点: $\leq -30^{\circ}\text{C}$ 变更为凝固点 $\leq -20^{\circ}\text{C}$ ，第 6 条温度处理前: $\leq 10\text{min}$ 变更为温度处理前: $\leq 12\text{min}$ 。

2、6%水成膜第 4 条 Q235A 钢片 ≤ 3.0 变更为 Q235A 钢片 ≤ 1.0 。

3、抗溶性水成膜名称变更为 6%抗溶性水成膜，第 5 条发泡倍数：（温度处理前） ≥ 8.0

变更为发泡倍数：（温度处理前） ≥ 7.0 。

4、合成泡沫第 5 条钢片： ≤ 2.2 3A21 铝片： ≤ 1.3 变更为钢片： ≤ 1.0 3A21 铝片： ≤ 1.0 。

5、抗溶性第五条钢片： ≤ 1.3 3A21 铝片： ≤ 1.3 变更为钢片： ≤ 1.0 3A21 铝片： ≤ 1.0 。

四标段：

5、水温仪第 6 条盲区：小于 $\leq 0.5\text{m}$ （标准环境）变更为盲区： $\leq 0.5\text{m}$ （标准环境）。

7、气象仪第 1 条 $0.7\sim 72.0\text{ KMH}$ 变更为删除，第 16 条防护等级： $\geq \text{IP67}$ 变更为删除。

8、锚固装备套装第三条长度 $\geq 120\text{cm}$ 变更为长度 $\geq 80\text{cm}$ 。

13、手提式防水（爆）照明灯灯具符合消防 GB 26755-2011 标准变更为 GB30734-2014 消防员照明灯具标准。