

五、投标报价明细表

项目名称：浚县中医院病理科建设设备采购项目

采购编号：浚财磋商采购-2025-84

单位：元（人民币）

序号	货物名称	制造商	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
1.	冰冻切片设备	沈阳帕萨杰医疗器械有限公司	沈阳帕萨杰	PSZ-3550	<div>1. 设备冷冻台控温范围：0° C--55° C</div> <div>2. 设备样本夹头控温范围：0° C--55° C</div> <div>3. 设备半导体制冷温度可达：-60° C</div> <div>4. 样本冷冻点位：24 个</div> <div>5. 制冷点位：6 个</div> <div>6. 半导体快速制冷工作时间：15 分钟</div> <div>7. 标本水平运动行程：22mm</div> <div>8. 标本垂直运动行程：≥65mm</div> <div>9. 具备样本夹头一键操作功能：（可以一键式按钮样品自动进退到所需位置，减少人工对刀的时间，加快切片速度）</div> <div>10. 具备消毒方式：UV 紫外线</div> <div>11. 标本回缩值范围：0-60 μ m 可调</div> <div>12. 设备具备人性化休眠功能：在选择休眠状态后，冷冻室温度可自动控制在-5 至-15° C 之间，取消休眠后,可以在15 分钟内达到切片温度</div> <div>13. 设备具备彩色液晶触摸显示屏</div> <div>14. 设备双压缩机为冷冻箱、冷冻台、门架及样本夹头、组织压平器五点分别制冷</div> <div>配件-取材台</div>	1	套	69000	69000	

58239908

				<div>1. 整体优质304医用级抗菌不锈钢板，国际领先的加工制作工艺，去除光污染，使得长时间取材不易眼部疲劳；腰部吸风顶部出风系统，及时排除台面有害气体</div> <div>2. 采用优质粉碎机，不锈钢内胆，耐腐蚀，且粉碎效率高</div> <div>3. 包含冷热水龙头、伸缩水龙头、鹅颈水龙头</div> <div>4. 具备照明装置，采用 LED 光源，照明亮度高，能耗低，性能稳定</div> <div>5. 具备侧喷淋系统</div> <div>6. 具备PP 防腐风机，耐强酸强碱，独立控制，互不影响，互不串风</div> <div>配件-冷藏标本柜</div> <div>1. 满足温度范围：冷藏 2~8° C</div> <div>2. 容积：680L</div> <div>配件-大体标本成像仪</div> <div>1. 具备500万动态像素</div> <div>2. 可用于大体标本拍摄功能</div> <div>3. 图像可直接在电脑上预览，存储，测量</div> <div>配件-危化品柜</div> <div>1. 外壳采用1.0mm 厚的冷轧钢板</div> <div>2. 柜体底部左右两侧设置进风口，可调节进风量</div> <div>3. 柜体内环氧树脂静电喷涂</div> <div>配件-高拍仪</div> <div>1. 图像分辨率：1300 万高清像素</div> <div>2. 幅面：A4 幅面</div> <div>3. 接口：USB2.0 数据线接口供电，无须外接电源</div> <div>4. 具备高亮度 LED 灯补光</div>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

58239908

58239908

2.	组织脱水机设备	广州安必平自动化检测设备有限公司	广州安必平	LBP-TS812	<div>1. 设备采用液晶触摸屏作为用户界面，全中文</div> <div>2. 设备无污染气体外泄，符合环保要求</div> <div>3. 定时功能：可按星期设定任意一天组织脱水完成时间</div> <div>4. 设备具有断电保护功能，重新来电后，仪器能自动从断点按序工作</div> <div>5. 备有10 套组织处理程序，供用户设置和选择使用</div> <div>6. 蜡缸温度：58℃~70℃, 可调</div> <div>7. 试剂更换提醒，确保脱水效果，减少试剂损耗</div> <div>8. 试剂瓶数量13 个</div> <div>9. 具备远程电话报警功能</div> <div>10. 每次可处理300-350 个包埋盒</div> <div>配件-包埋机及冷台</div> <div>1. 采用高清彩色触摸屏，，稳定性好，操作更方便</div> <div>2. 产品采用 LED 作为照明光源</div>	1	套	79000	79000
----	---------	------------------	-------	-----------	---	---	---	-------	-------

58239908

58239908

					<p>3. 产品配有手动和脚动开关</p> <p>4. 产品具有双重过载保护、安全可靠</p> <p>5. 产品有定时开/关机的功能；全自动程序控制，1 周每天开关机时间可预设</p> <p>6. 余蜡经台面上的溢蜡槽直接回流保温盒，排蜡方便</p> <p>7. 工作台标配半导体小冷台</p> <p>配件-病理组织漂烘仪</p> <p>1. 具备全中文大屏幕液晶显示</p> <p>2. 具备PID温控技术，性能稳定，控制精度高</p>					
3.	轮转式切片机设备	常州派斯杰医疗设备有限公司	常州派斯杰	QP-120	<p>1. 设备具有修块功能键</p> <p>2. 设备具备样本回缩功能</p> <p>3. 设备切片厚度设定范围：1-60 μm</p> <p>4. 切片厚度调整：1-10 μm，以 1 μm 递进；10-20 μm，以 2 μm 递进；20-60 μm，以 5 μm 递进</p> <p>5. 设备机械修块厚度：10 μm，30 μm</p> <p>6. 设备水平进样幅度：26\pm2mm</p>	1	套	89000	89000	

58239908

					<div>7. 设备垂直样品行程：70mm</div> <div>8. 样本夹可供选择</div> <div>配件-蜡块柜</div> <div>1. 柜体采用优质1.0 mm冷轧钢板</div> <div>2. 整体结构为组合式, 每组可存放标准蜡块12000块</div> <div>3. 抽屉内使用标准包埋盒存放设计</div> <div>配件-玻片柜</div> <div>1. 整体采用优质冷轧钢板加工而成</div> <div>2. 每组可存玻片9000 张</div>					
4.	染色机	广州安必平自动化检测设备有限公司	广州安必平	LBP-RS836	<div>1. 具备彩色触摸屏</div> <div>2. 存储程序10 套</div> <div>3. 染色机可以满足同时进行 HE 染色、巴氏染色、冰冻切片染色</div> <div>4. 染色程序具备实时显示在操作界面上, 工作者一目了然</div> <div>5. 具备开盖报警并停止运功能</div> <div>6. 具备无水压水流检测、警示功能</div> <div>7. 具备染剂过期预警功能</div> <div>8. 染色架容量：30 张载玻片</div> <div>9. 试剂站点26 个</div>	1	套	99500	99500	

					10. 试剂缸容积500ml					
5.	制片染色一体机	广州复安生物科技有限公司	广州复安	FA-8612	<div>1. 制片原理：沉降式技术</div> <div>2. 设备利用离心力的方式将废液排除</div> <div>3. 每次可处理12 人份样本</div> <div>4. 自动独立染色，染液一次性使用，避免标本交叉污染，保证制片的一致性，无批间差</div> <div>5. 沉降式制片，12 人份样本从加样到染色完成，时间小于30分钟</div> <div>6. 设备具备缺液报警功能，自动检测试剂量，有效避免人为错误</div> <div>7. 制成的薄片诊断面积为直径13mm的圆，提高阅片效率</div> <div>8. 具备中文 TBS 图文报告系统</div> <div>9. 震荡器：f≥2800 次/分</div> <div>10. 离心机：一次离心数量 24/ 批，最高转数 ≥4200r/min</div>	1	套	49500	49500	
6.	基因扩增仪设备	珠海黑马医学仪器有限公司	珠海黑马	Hema9600	<div>1. 具备液晶显示屏，操作方便</div> <div>2. 温度显示分辨率：0.1℃</div> <div>3. 温度均匀性：在 4-100℃范围内，误差为±1℃</div> <div>4. 温度精确性：在 4-32℃范围内，误差为±3℃；在33-100℃范围内，误差为±1℃</div> <div>5. 热盖温度：20—110℃可调，可调整压力并带压力提示</div>	1	套	29000	29000	

6. 最大循环数：99
7. 断电数据保护：恢复供电后继续执行原程序
配件-恒温混合器
1. 控温范围：室温---105℃
2. 控温精度：±0.5℃
配件-电热恒温振荡水槽
1. 控温范围：RT+5~50℃
2. 温度波动：±1℃

7.	全自动数字切片扫描系统	苏州秉理科技有限公司	苏州秉理	IBL 300	<table><tr><td>1. 成像设备：大靶面面阵 CMOS，500 万像素</td></tr><tr><td>2. 扫描轴定位控制：0.5um 精密定位光栅</td></tr><tr><td>3. 扫描方式：面阵扫描技术</td></tr><tr><td>4. 对焦轴控制：对焦重复定位精度0.125um</td></tr><tr><td>5. 系统成像速度选择扫描范围统一15.00mm*15.00mm</td></tr><tr><td>6. 20倍物镜下快速扫描时间≤35秒</td></tr><tr><td>7. 扫描分辨率：①20 倍扫描倍率下扫描分辨率≤0.345um/pixel；②40 倍扫描倍率下扫描分辨率≤0.172um/pixel</td></tr><tr><td>8. 扫描范围：≥24.6mm*45mm；</td></tr></table>	1. 成像设备：大靶面面阵 CMOS，500 万像素	2. 扫描轴定位控制：0.5um 精密定位光栅	3. 扫描方式：面阵扫描技术	4. 对焦轴控制：对焦重复定位精度0.125um	5. 系统成像速度选择扫描范围统一15.00mm*15.00mm	6. 20倍物镜下快速扫描时间≤35秒	7. 扫描分辨率：①20 倍扫描倍率下扫描分辨率≤0.345um/pixel；②40 倍扫描倍率下扫描分辨率≤0.172um/pixel	8. 扫描范围：≥24.6mm*45mm；	1	套	169500	169500
1. 成像设备：大靶面面阵 CMOS，500 万像素																	
2. 扫描轴定位控制：0.5um 精密定位光栅																	
3. 扫描方式：面阵扫描技术																	
4. 对焦轴控制：对焦重复定位精度0.125um																	
5. 系统成像速度选择扫描范围统一15.00mm*15.00mm																	
6. 20倍物镜下快速扫描时间≤35秒																	
7. 扫描分辨率：①20 倍扫描倍率下扫描分辨率≤0.345um/pixel；②40 倍扫描倍率下扫描分辨率≤0.172um/pixel																	
8. 扫描范围：≥24.6mm*45mm；																	

					9. 切片同时装载数量6 片					
					10. 物镜：光学物镜孔径NA0.8					
					11. 提供缩略图定位					
					12. 支持预览本地特定病理图像格式文件					
					13. 支持对图像格式标注（文本、矩形、椭圆、箭头、量尺、线条等）、截图以及保存功能					
					14. 支持一键截图					
					15. 支持多幅图像分页以及同步预览					
					16. 支持全屏预览					
					17. 工作模式自动和手动选择功能					
					18. 玻片识别类型选择					
					19. 多层扫描设置, 包括扫描层数，偏移方向和层级间隔					
					20. 对焦密度设置					
					21. 停止扫描功能					
					22. 配备电脑：内存32G，固态硬盘512G，机械硬盘2TB。					
总计：大写：人民币伍拾捌万肆仟伍佰元整 小写：584500										

注：1、如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行增减行数填写，但必须体现以上内容。

2、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括供货运输费、装卸费、保险费、检验费、安装费、调试费、配件备品、售后服务、优惠承诺、税金

、采购项目履行过程中所需的而磋商文件中未列出的相关辅助材料及磋商文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。

3、供应商必须提供其所投货物的具体数值，否则将视为非实质性响应。

4、供应商必须提供其所投货物的品牌和型号，否则将视为非实质性响应。

5、供应商可根据需要自行增减表格行数。

58239908
供应商名称（企业电子签章）：广州安必平医药科技股份有限公司

委托代理人（签字或电子签章）：

日期：2025 年 12 月 23 日