

郑州市中原区人民法院家具采购项目 变更内容说明

郑州市中原区人民法院家具采购项目（采购编号：豫财招标采购-2024-1199）的招标文件作如下变更：

一、修改内容一

（一）原招标文件第六章要求

包 1 一基本配备序号 1 办公桌、序号 7 方茶几、序号 9 领导办公桌、序号 10 院长办公桌、序号 14 背柜；包 1 二大审判庭家具序号 1 法官台、序号 4 诉讼桌、序号 6 书记员桌、序号 9 羁押栏、序号 11 主席台桌。

包 2 一审判庭家具序号 1 法官台、序号 4 诉讼桌、序号 6 书记员桌、序号 8 长条椅。包 2 二诉讼、执行功能用房配套家具序号 10 “和顺中原”会议室（1）主席台桌、（2）主席台桌、（4）条形会议桌、（5）条形会议桌；序号 11 速裁中心会议室（1）主席台桌、（2）主席台桌、（4）条形会议桌、（5）条形会议桌；序号 12 民事法官专业合议庭（1）主席台桌、（2）主席台桌、（4）条形会议桌、（5）条形会议桌；序号 13 刑事法官专业合议庭（1）主席台桌、（2）主席台桌、（4）条形会议桌、（5）条形会议桌；序号 14 专业法官会议厅（1）主席台桌、（2）主席台桌、（4）条形会议桌、（5）条形会议桌；序号 15 府院联席会议室（1）主席台桌、（2）主席台桌、（4）条形会议桌、（5）条形会议桌；序号 16 部门会议室（大）（1）主席台桌、（2）主席台桌、（4）条形会议桌、（5）条

形会议桌；序号 19 行政法官专业合议庭（1）主席台桌、（2）主席台桌、（4）条形会议桌、（5）条形会议桌；序号 20 执行法官专业合议庭（1）主席台桌、（2）主席台桌、（4）条形会议桌、（5）条形会议桌；序号 23 多功能厅（1）主席台桌、（2）主席台桌；序号 24 新闻发布厅（1）主席台桌、（2）主席台桌、（4）条形会议桌、（5）条形会议桌；序号 25 执行指挥中心（1）主席台桌；序号 17 党组会议室（1）条桌及（3）会议桌；序号 18 审委会会议室（1）条桌及（3）会议桌；序号 21 部门会议室（小）（1）会议桌；序号 26 会议室（1）会议桌；序号 27 合议庭（1）合议庭；序号 28 接待室（2）茶几。

1、贴面：采用实木皮贴面，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，经过 7-9 道涂研工艺处理。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，甲醛释放量未检出、含水率 $\leq 10\%$ 。

2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2013、GB/T 35601-2017 标准的要求，静曲强度 $\geq 37.5\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3400\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 0.6\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 1.15\text{MPa}$ ，含水率 $\leq 8\%$ ，24h 吸水厚度膨胀率 $\leq 6.5\%$ ，密度 $\geq 0.65\text{g/cm}^3$ ，甲醛释放量要求未检出，TVOC 含量未检出。经高温防潮、防腐、防虫处理。

3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》，

VOC 含量要求未检出，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）要求未检出，甲醛含量要求未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]要求未检出。

4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度 $\leq 0.28\text{mm/m}$ ，截面翘曲度 $\leq 0.6\%$ ，含水率 $\leq 12\%$ ，甲醛释放量未检出。

5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求，苯含量要求未检出，甲苯+二甲苯含量要求未检出。

6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度（抗压强度） $\geq 270\text{N}$ ，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度（抗拉强度） $\geq 635\text{N}$ ，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度（抗拉强度） $\geq 800\text{N}$ 。

（二）现变更为

1、贴面：采用实木皮贴面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，甲醛释放量符合要求、含水率 $\leq 10\%$ 。

2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。

3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。

4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率 $\leq$ 12%，甲醛释放量 E1 级。

5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。

6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。

二、修改内容二

（一）原招标文件第六章要求

包 1 一基本配置序号 2 办公椅；包 2 二诉讼、执行功能用房配套家具序号 30 值班室（6）写字椅。

4、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵：符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2012 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 2 部分：模拟火柴火焰；65%/25%压陷比 $\geq$ 2.5，回弹率 $\geq$ 50%，撕裂强度（等级/245N） $\geq$ 3.5N/cm，75%压缩永久变形 $\leq$ 3%，拉伸强度（等级/245N） $\geq$ 120kPa，伸长率（等级/245N） $\geq$ 150%，泡沫塑料密度 $\geq$ 50kg/m³，游离甲醛要求未检出，TVOC 实测值要求未检出。

（二）现变更为

4、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。

三、修改内容三

（一）原招标文件第六章要求

包 1 序号 3 办公椅（客用）、序号 4 三人位沙发、序号 13 班前椅。

1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮有害物质限量，要求可萃取的重金属含量（铅、镉）未检出，游离甲醛要求未检出。

2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2012 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 2 部分：模拟火柴火焰；65%/25%压陷比 ≥ 2.5 ，回弹率 $\geq 50\%$ ，撕裂强度（等级/245N） $\geq 3.5\text{N/cm}$ ，75%压缩永久变形 $\leq 3\%$ ，拉伸强度（等级/245N） $\geq 120\text{kPa}$ ，伸长率（等级/245N） $\geq 150\%$ ，泡沫塑料密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ ，游离甲醛要求未检出，TVOC 实测值要求未检出。

3、框架：内框架采用实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 $\leq 10\%$ ；

4、实木脚架，含水率 $\leq 12\%$ ，并经防腐、防蛀处理。

5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》，VOC 含量要求未检出，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）要求未检出，甲醛含量要求未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]要求未检出。

（二）现变更为

1、面料：人造革（西皮），要求甲醛、可萃取的重金属含量（铅、镉）符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮有害物质限量标准的要求。

2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。

3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 $\leq 10\%$ ；

4、硬杂木实木脚架，含水率 $\leq 12\%$ ，并经防腐、防蛀处理。

5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。

四、修改内容四

(一) 原招标文件第六章要求

包 1 一基本配置序号 5 长条几

2、桌面边沿同色封边，封边色泽均匀一致美观，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。封边条符合 QB/T 4463-2013 检测标准。理化性能：耐磨性，磨 30r 后应无露底现象，耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡) ≥ 4 级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无鼓泡、无变色、无起皱；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$ ；可迁移元素：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)未检出；邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP) $\leq 0.1\%$ 。禁用多浪联苯(PBB)，禁用多浪联苯醚(PBDE)，氯乙烯单体 $\leq 5.0\text{mg/kg}$ 。

3、五金配件：采用优质五金配件，表面经防锈处理，镀锌偏心件，拼接牢固，间隙细小且均匀。

(二) 现变更为

2、桌面边沿同色封边，封边色泽均匀一致美观，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。封边条符合 QB/T 4463-2013 检测标准。

3、五金配件：采用优质五金配件，表面经防锈处理，

镀锌偏心件，拼接牢固，间隙细小且均匀。

五、修改内容五

（一）原招标文件第六章要求

第六章包 1 产品技术参数一 基本配置序号 8 保密柜

1、柜体材质：柜体应是加厚钢板，钢板厚度 $\geq 1\text{mm}$ ，具有互扣式摺边结构，内藏式防撬门，单层隔板承重： $\geq 60\text{kg}$ ，锁柜均经检测机构认证通过符合国家保密标准 BMB54-2020《安全保密产品保密柜安全保密技术要求》基本性的产品，提供证明材料；

五金连接件或紧固件需电镀或其它防锈处理；

2、锁具：电子密码锁；

3、断电保护：具备断电存码的功能，在密码锁断电的情况下保留密码锁已设定的相关信息；

4、备用钥匙：配备备用钥匙，密码锁除可用密码外还可以使用备用机械钥匙打开，管理者配用，有利于管理；

密码锁内置电池：四节五号电池，节能供电，可使用超过一年，保密锁设隐形外接电源，即接即用；

（二）现变更为

1、柜体材质：柜体应是加厚钢板，钢板厚度 $\geq 1\text{mm}$ ，具有互扣式摺边结构，内藏式防撬门，单层隔板承重： $\geq 60\text{kg}$ 。

2、锁柜均经检测机构认证通过符合国家保密标准 BMB54-2020《安全保密产品保密柜安全保密技术要求》基本性的产品，提供证明材料；五金连接件或紧固件需电镀或其它防锈处理；

3、锁具：电子密码锁；

4、断电保护：具备断电存码的功能，在密码锁断电的情况下保留密码锁已设定的相关信息；

六、修改内容六

（一）原招标文件第六章要求

包 1 一基本配置序号 11 班椅、序号 12 院长班椅。

1、皮革（牛皮）：符合 GB/T16799-2018 家具用皮革，GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量，撕裂力 $\geq 32\text{N}$ ，挥发性有机物（VOC） $\leq 13\text{mg/kg}$ ，可萃取的重金属（铅，镉）要求未检出，可分解有害芳香胺染料要求未检出，游离甲醛要求未检出。

2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵海绵抽样：符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2012 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 2 部分：模拟火柴火焰；65%/25%压陷比 ≥ 2.5 ，回弹率 $\geq 50\%$ ，撕裂强度（等级/245N） $\geq 3.5\text{N/cm}$ ，75%压缩永久变形 $\leq 3\%$ ，拉伸强度（等级/245N） $\geq 120\text{kPa}$ ，伸长率（等级/245N） $\geq 150\%$ ，泡沫塑料密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ ，游离甲醛要求未检出，TVOC 实测值要求未检出。

3、曲木板：采用 E1 级多层高温热压曲木板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；

5、气杆：采用气压棒，符合 GB/T《29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件》标准；

7、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》，VOC 含量要求未检出，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）要求未检出，甲醛含量要求未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]要求未检出。

（二）现变更为

1、皮革（牛皮）：符合 GB/T16799-2018 家具用皮革，GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量，可萃取的重金属（铅，镉），可分解有害芳香胺染料，游离甲醛符合标准要求。

2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵海绵抽样：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定

3、曲木板：采用 E1 级多层高温热压曲木板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；

5、气杆：采用气压棒，符合 GB/T29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件标准；

7、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。

七、修改内容七

（一）原招标文件第六章要求

包 1 一基本配置序号 15 法官之家桌椅（四人一组）。

1、基材：采用环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 17657-2013标准的要求，含水率： $\leq 13.0\%$ ，密度： $\geq 0.60\text{g/cm}^3$ ，表面耐划痕试件表面无大于90%的连续划痕合格，表面耐龟裂 ≥ 5 级，甲醛释放量 $\leq 0.012\text{mg/m}^3$ 。

2、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，苯含量未检出，甲苯+二甲苯含量未检出。

3、封边：采用ABS激光封边条，符合QB/T 4463-2013标准的要求，外观应表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印，颜色无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，边缘直线度 $\leq 0.40\text{mm/m}$ ，截面翘曲度厚度 $\leq 0.6\%$ ，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、耐老化性均检测符合，甲醛释放量未检出。经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。

4、热熔胶：采用环保热熔胶，符合GB 18583-2008标准的要求，总挥发性有机化合物 $\leq 2\text{g/L}$ 。

（二）现变更为

1、基材：采用环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 17657-2022标准的要求。

2、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求。

3、封边：采用ABS激光封边条，符合QB/T 4463-2013标准的要求，外观应表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印，颜色无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，含水率 $\leq 12\%$ ，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、耐老化性均检测符合，甲醛释放量E1级。经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。

4、热熔胶：采用环保热熔胶，符合GB 18583-2008标准的要求，有害物质限量、总挥发性有机化合物符合要求。

八、修改内容八

（一）原招标文件第六章要求

包1 二大审判庭家具序号2 主法官椅、序号3 副法官椅、序号5 诉讼椅、序号7 书记员椅。包2 产品技术参数一审判庭家具序号2 主法官椅、序号3 副法官椅、序号5 诉讼椅、序号7 书记员椅。

1、面料：采用人造革，符合QB/T 4045-2010、GB/T22808-2008标准的要求，甲醛未检出，摩擦色牢度 ≥ 4 级，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，可萃取重金属（铬、汞）含量未检出，重金属总量（铅、镉）未检出。

2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵符合GB/T10802-2006、QB/T 1952.1-2012、HJ 2547-2016、GB 17927.2.2011标准的要求，座面密度 $\geq 33.1\text{kg/m}^3$ ，回弹率 $\geq 46\%$ ，拉伸强度 $> 139\text{kpa}$ ，撕裂强度 $\geq 3.1\text{N/cm}$ ，游离甲醛未检出，阻燃性能检测通过抗引燃试验。

3、曲木板：采用E1级多层高温热压曲木板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；

4、椅架：实木椅架，环保漆，五底三面涂装工艺，无贯通裂缝，无虫蛀，无死节、孔洞及其他轻微材质缺陷。

5、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量 $\leq 48\text{mg/kg}$ ，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。

（二）现变更为

1、面料：采用人造革，符合QB/T 4045-2010、GB/T22808-2021标准的要求，甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、可萃取重金属（铬、汞）含量、重金属总量（铅、镉）符合标准要求。

2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵符合GB/T10802-2023、QB/T 1952.1-2023、HJ 2547-2016、GB 17927.2.2011标准的要求。

3、曲木板：采用E1级多层硬杂木高温热压曲木板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；

4、椅架：硬杂木实木椅架，环保漆，五底三面涂装工艺，无贯通裂缝，无虫蛀，无死节、孔洞及其他轻微材质缺陷。

5、油漆：采用环保水性漆，符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。

九、修改内容九

（一）原招标文件第六章要求

包 1 二大审判庭家具序号 8 旁听椅

4、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵符合GB/T10802-2006、QB/T 1952.1-2012、HJ 2547-2016、GB 17927.2.2011标准的要求，座面密度 $\geq 33.1\text{kg/m}^3$ ，回弹率 $\geq 46\%$ ，拉伸强度 $> 139\text{kpa}$ ，撕裂强度 $\geq 3.1\text{N/cm}$ ，游离甲醛未检出，阻燃性能检测通过抗引燃试验。曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性。海绵造型设计符合人体工程学原理及美学原理，整体设计按照人体工程学设计；海绵软硬度可按用户要求调整。

6、实木多层板符合GB/T9846-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2013标准的要求，甲醛释放限量 $\leq 0.014\text{mg/m}^3$ ，含水率5%-16%，挥发性有机化合物（72h）未检出。

9、采用环保水性漆，符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准的要求，甲醛含量 $\leq 48\text{mg/kg}$ ，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。

（二）现变更为

4、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵符合GB/T10802-2023、QB/T 1952.1-2023、HJ 2547-2016、GB 17927.2.2011标准的要求，阻燃性能检测通过抗引燃试验。曲度依照人体工程学背部曲线设计，力

求高标准的舒适性。海绵造型设计符合人体工程学原理及美学原理，整体设计按照人体工程学设计；海绵软硬度可按用户要求调整。

6、实木多层板符合GB/T9846-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率5%-16%，挥发性有机化合物符合要求。

9、采用环保水性漆，符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。

十、修改内容十

（一）原招标文件第六章要求

包1 二大审判庭家具序号10 屏风。

包2 产品技术参数一审判庭家具序号9 屏风（两个尺寸都包括）、序号10 屏风（两个尺寸都包括）、序号11 法槌。

2、基材：采用E1级中纤板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 $\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ ，各项指标符合《GB/T 11718-2009 中密度纤维板》的相关要求；

4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合GB 24410-2009标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；

（二）现变更为

2、基材：采用E1级中纤板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，各项指标符合《GB/T 11718-2009 中密度纤维板》的相关要求；

4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；

十一、修改内容十一

（一）原招标文件第六章要求

包 1 二大审判庭家具序号 12 主席台椅。

包 2 二诉讼、执行功能用房配套家具序号 10"和顺中原"会议室（3）主席台椅、（6）会议椅；序号 11 速裁中心会议室（3）主席台椅、（6）会议椅；序号 12 民事法官专业合议庭（3）主席台椅、（6）会议椅；序号 13 刑事法官专业合议庭（3）主席台椅、（6）会议椅；序号 14 专业法官会议厅（3）主席台椅、（6）会议椅；序号 15 府院联席会议室（3）主席台椅、（6）会议椅；序号 16 部门会议室（大）（3）主席台椅、（6）会议椅；序号 17 党组会议室（4）主席台椅、（2）条桌椅；序号 18 审委会会议室（4）主席台椅、（2）条桌椅；序号 19 行政法官专业合议庭（3）主席台椅、（6）会议椅；序号 20 执行法官专业合议庭（3）主席台椅、（6）会议椅；序号 21 部门会议室（小）（2）主席台椅；序号 23 多功能厅（3）主席台椅；序号 24 新闻发布厅（3）主席台椅、（6）会议椅；序号 25 执行指挥中心（2）主席台椅；序号 26 会议室（2）会议椅；序号 27 会议室（2）会议椅

1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮有害物质限量，要求可萃取的重金属含量（铅、镉）未检出，游离甲醛要求未检

出。

2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2012 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 2 部分：模拟火柴火焰；65%/25%压陷比 ≥ 2.5 ，回弹率 $\geq 50\%$ ，撕裂强度（等级/245N） $\geq 3.5\text{N/cm}$ ，75%压缩永久变形 $\leq 3\%$ ，拉伸强度（等级/245N） $\geq 120\text{kPa}$ ，伸长率（等级/245N） $\geq 150\%$ ，泡沫塑料密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ ，游离甲醛要求未检出，TVOC 实测值要求未检出。

3、框架：内框架采用实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 $\leq 10\%$ ；

4、实木脚架，含水率 $\leq 12\%$ ，并经防腐、防蛀处理。

5、油漆：水性油漆抽样：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》，VOC 含量要求未检出，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）要求未检出，甲醛含量要求未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]要求未检出。

（二）现变更为

1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006皮革和毛皮 有害物质限量要求。

2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合GB/T 10802-2023通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023软体家具沙发，HJ2547-2016环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。

3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 $\leq 10\%$ ；

4、硬杂木实木脚架，含水率 $\leq 12\%$ ，并经防腐、防蛀处理。

5、油漆：水性油漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。

十二、修改内容十二

（一）原招标文件第六章要求

包 2 产品技术参数二诉讼、执行功能用房配套家具序号 3 接待台、序号 4（接待台、服务台）

4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合GB 24410-2009标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；

（二）现变更为

4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合GB 18581-2020标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；

十三、修改内容十三

（一）原招标文件第六章要求

包2二诉讼、执行功能用房配套家具序号5定制沙发组合、序号6填单区、序号7填单椅、序号9自主立案查询桌。

1、面材：采用天然木皮，木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，纹理自然，颜色一致，美观大方；

4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合GB 24410-2009标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；

（二）现变更为

1、面材：采用实木木皮，木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，纹理自然，颜色一致，美观大方；

4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合GB 18581-2020标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；

十四、修改内容十四

（一）原招标文件第六章要求

包2二诉讼、执行功能用房配套家具序号22图书阅览室（8）书柜（单面）、（9）书柜（双面）。

木封板：

1、贴面：采用实木皮贴面，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，经过7-9道涂研工艺处理。木皮符合GB 18584-2001、GB/T13010-2020标准的要求，甲醛释放量未检出、含水率 $\leq 10\%$ 。

2、基材：采用环保ENF级中密度纤维板，须符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2013、GB/T 35601-2017标准的要求，静曲强度 $\geq 37.5\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3400\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 0.6\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 1.15\text{MPa}$ ，含水率 $\leq 8\%$ ，24h吸水厚度膨胀率 $\leq 6.5\%$ ，密度 $\geq 0.65\text{g/cm}^3$ ，甲醛释放量要求未检出，TVOC含量未检出。经高温防潮、防腐、防虫处理。

3、封边：采用环保木皮封边条，符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，边缘直线度 $\leq 0.28\text{mm/m}$ ，截面翘曲度 $\leq 0.6\%$ ，含水率 $\leq 12\%$ ，甲醛释放量未检出。

4、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，苯含量要求未检出，甲苯+二甲苯含量要求未检出。

（二）现变更为

木封板：

1、贴面：采用实木皮贴面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。木皮符合GB 18584-2001、GB/T13010-2020标准的要求，含水率 $\leq 10\%$ 。

2、基材：采用环保ENF级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，TVOC含量符合GB18581-2020要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。

3、封边：采用环保木皮封边条，符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，含水率 $\leq 12\%$ ，甲醛释放量E1级。

4、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求。

十五、修改内容十五

（一）原招标文件第六章要求

包2 二诉讼、执行功能用房配套家具序号28 接待室（1）接待沙发。

2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2012软体家具沙发，HJ2547-2016环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第2部分：模拟火柴火焰；65%/25%压陷比 ≥ 2.5 ，回弹率 $\geq 50\%$ ，撕裂强度（等级/245N） $\geq 3.5\text{N/cm}$ ，75%压缩永久变形 $\leq 3\%$ ，拉伸强度（等级/245N） $\geq 120\text{kPa}$ ，伸长率（等级/245N） $\geq 150\%$ ，泡沫塑料密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ ，游离甲醛要求未检出，TVOC实测值要求未检出。

3、实木多层板符合GB/T9846-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2013标准的要求，甲醛释放限量要求未检出，含水率 $\leq 16\%$ ，挥发性有机化合物（72h）未检出。

4、涂饰：水性油漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》，VOC含量要求未检出，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）要求未检出，甲醛含量要求未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]要求未检出。

（二）现变更为

2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合GB/T 10802-2023通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023软体家具沙发，HJ2547-2016环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。

3、实木多层板符合GB/T9846-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率≤16%，甲醛释放限量、挥发性有机化合物（72h）符合要求。

4、涂饰：水性油漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。

十六、修改内容十六

（一）原招标文件第六章要求

包2 二诉讼、执行功能用房配套家具序号 30 值班室（1）床、（2）床头柜、（3）床、（4）衣柜。

1、基材：采用实木；

2、涂饰：油漆：水性油漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》，VOC含量要求未检出，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）要求未检出，甲醛含量要求未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]要求未检出。

3、三合一偏心连接件：采用连接件，符合GB/T 28203-2011标准的要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度（抗压强度） $\geq 270\text{N}$ ，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度（抗拉强度） $\geq 635\text{N}$ ，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度（抗拉强度） $\geq 800\text{N}$ 。

（二）现变更为

1、基材：采用硬杂木实木；

2、涂饰：油漆：水性油漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。

3、三合一偏心连接件：采用连接件，符合GB/T 28203-2011 标准的要求。

十七、修改内容十七

（一）原招标文件第六章要求

包2二 诉讼、执行功能用房配套家具序号30值班室（5）写字桌。

2、涂饰：油漆：水性油漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料

中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》，VOC含量要求未检出，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）要求未检出，甲醛含量要求未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]要求未检出。

3、三合一偏心连接件：采用连接件，符合GB/T 28203-2011标准的要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度（抗压强度） $\geq 270\text{N}$ ，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度（抗拉强度） $\geq 635\text{N}$ ，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度（抗拉强度） $\geq 800\text{N}$ 。

（二）现变更为

2、涂饰：油漆：水性油漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。

3、三合一偏心连接件：采用连接件，符合GB/T 28203-2011标准的要求。

十八、修改内容十八

（一）原招标文件第六章要求

所有的实木原材料为同一树种。

（二）现变更为

所有的实木原材料为硬杂木。

其他内容不变，开标时间按规定顺延。