

郑州市中原区人民法院家具采购项目

招标文件

采购编号：豫财招标采购-2024-1119



采 购 人： 郑州市中原区人民法院

集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2024 年 11 月

目 录

第一章 投标邀请	4
第二章 投标人须知前附表	7
第三章 投标人须知	13
一、说 明	13
二、招标文件	15
三、投标文件的编制	17
四、投标文件的上传	20
五、开标与评标	21
六、确定中标	28
七、授予合同	28
八、需要补充的其他内容	30
第四章 资格证明文件格式	31
一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	33
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	34
三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	35
四、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明	36
五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	37
六、投标人须知前附表要求的其他资格证明文件	38
第五章 投标文件格式	39
一、投标函	41
二、法定代表人身份证明书	43
三、投标报价表格	44
四、 商务条款偏离表	46
五、技术规格偏离表	47

六、综合证明文件	48
七、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人提交	49
八、投标人关联单位的说明	53
九、商品包装和快递包装承诺书	54
十、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）	55
十一、其他文件	56
第六章 项目需求及技术要求	57
第七章 评标方法和标准	222
第八章 政府采购合同	230

第一章 投标邀请

项目概况

郑州市中原区人民法院家具采购项目的潜在投标人应在“河南省公共资源交易中心（<https://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>）”网获取招标文件，并于**2024年12月09日09时00分**（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 采购编号：豫财招标采购-2024-1119
2. 项目名称：郑州市中原区人民法院家具采购项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：5995977 元

最高限价：5934627 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限 价(元)
1	豫政采 (1)20240208-1	郑州市中原区人民法院家具采购项目包 1	2893944	2832594
2	豫政采 (1)20240208-2	郑州市中原区人民法院家具采购项目包 2	3102033	3102033

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 本项目共分 2 个包，包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。

5.2 采购内容：详见附件。

5.3 交货期：自签订合同之日起 45 日历天。

5.4 交货地点：郑州市中原区人民法院新址（郑州市中原区杭州路与中原西路交叉口向北 300 米）

5.5 质量标准：满足招标文件及采购人要求

6. 合同履行期限：合同签订后至质保期结束

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8. 是否允许采购进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：2024 年 11 月 04 日至 2024 年 11 月 11 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：“河南省公共资源交易中心
(<https://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>)”网。

3. 方式：投标人使用 CA 数字证书登录“河南省公共资源交易中心(<https://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>)”网，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnsf)的招标文件及资料。

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024 年 12 月 09 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：“河南省公共资源交易中心
(<https://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>)”网。

五、开标时间及地点

1. 时间：2024 年 12 月 09 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(八)-2

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：郑州市中原区人民法院

地址：郑州市中原区西十里铺南路 17 号

联系人：郑老师

联系方式：0371-67535834

2. 集中采购机构信息（如有）

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路 12 号

联系人：路老师 翟老师 郭老师

联系方式：0371-65915562

3. 项目联系方式

项目联系人：郭晓斌

联系方式：0371-67529879

第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内 容
1.2	采购项目：郑州市中原区人民法院家具采购项目
1.3	采购编号：豫财招标采购-2024-1119
1.4	采购项目简要说明： 预算金额：5995977 元。其中包 1 预算金额为 2893944 元，包 2 预算金额为 3102033 元。 最高限价：5934627 元。其中包 1 最高限价为 2832594 元，包 2 最高限价为 3102033 元。 招标内容：中原区人民法院审判法庭和诉讼服务中心配套审判家具、附属设备，其中包 1 为办公家具，包 2 为审判及其他家具。 交货期：自签订合同之日起 45 日历天。 质保期：自货物通过最终验收之日起 3 年。 交货地点：郑州市中原区人民法院新址（郑州市中原区杭州路与中原西路交叉口向北 300 米）
2.2	采购人：郑州市中原区人民法院 地址：郑州市中原区西十里铺南路 17 号 联系人：郑老师 联系方式：0371-67535834
2.3	集中采购机构：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路 12 号 联系人：路老师 翟老师 郭老师

条款号	内 容
	联系电话：0371-65915562 邮箱：hnggzyzfcgc@126.com
2.5.1	是否为专门面向中小企业采购： ☐ 是 ☒ 否
2.5.2	是否允许采购进口产品： ☐ 是 ☒ 否
4	踏勘现场： ☒ 不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 ☐ 组织，踏勘时间：___/___ 踏勘集中地点：___/___
6.3	联合体的其他资格要求：/
6.6	是否允许联合体投标： ☐ 是 ☒ 否
16	如投标人对多个分包进行投标，按照分包顺序可以中标 ☒ 所有包 ☐ 一个包 ☐ 其他（特殊情况）__
17.2	资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。
18.3	（1）投标报价：包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 （2）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。
19	投标货币：人民币。

条款号	内 容
20	投标人资格证明文件： （1）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度（提供投标人近三年任意一年的财务报告或银行开具的资信证明等）； （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自 2024 年 1 月 1 日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录声明； （6）其他资格要求。 （以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。）
24.1	投标有效期： 从投标截止之日起 60 日历日
26.1	加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心 （http://https://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台加密上传。逾期的投标文件将无法上传。
27.1	投标截止时间：2024 年 12 月 09 日 09 时 00 分（北京时间）。
30.1	开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登陆不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。

条款号	内 容
30.2	远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心”（ http://https://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/ ）——不见面开标大厅。
30.3	开标时间：2024年12月09日09时00分（北京时间）。 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(八)-2
31.3	采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。 （1）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； （2）良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度符合招标文件规定（提供会计师事务所出具的近三年任意一年的财务报告或银行开具的资信证明等）； （3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（提供自2024年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定； （6）信用查询记录符合招标文件规定； （7）其他资格要求符合招标文件规定。
31.4	信用查询时间： 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文的要求，采购人将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效投标文件。

条款号	内 容
	查询及记录方式： 采购人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。
32.1	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
36.1	中小微企业扶持 小型或微型企业的，对投标人报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据供应商提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）。 本采购项目所属行业：工业
37.1	评标方法：综合评分法 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。（如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排名；评审得分且投标报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。）
38	推荐中标候选人的数量：3 名
41.1	中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》
44	数量调整范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

条款号	内 容
48	招标代理费：免费。
49.2	投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数： ☒ 一次性提出
50	需要补充的其他内容
50.1	付款方法和条件：签订合同后，采购人向中标人支付合同总价的 60%作为该项目预付款；货物安装完毕并验收合格后，支付至合同总价的 100%。
50.2	（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。 包 1 核心产品：办公桌、三人位沙发。 包 2 核心产品：法官台。
50.3	市场主体拨打 0371-61335566 即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。

第三章 投标人须知

一 说 明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2 采购项目：见“投标人须知前附表”。

1.3 采购编号：见“投标人须知前附表”。

1.4 采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2. 定义

2.1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2.3 集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4 集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5 合格投标人：提供资格证明材料并通过资格审查的投标人。

2.5.1 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.5.2 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

2.6 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.7 货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3. 投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 踏勘现场

4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5. 知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

6. 联合体投标

6.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合

体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4 联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

7. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8. 市场主体信息库

（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

9. 采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1 招标文件共八章，构成如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 资格证明文件格式

第五章 投标文件格式

第六章 项目需求及技术要求

第七章 评标方法和标准

第八章 政府采购合同

10.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

11. 招标文件的澄清与修改

11.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2 采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间 15 日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足 15 日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3 招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4 对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（<http://www.hngp.gov.cn/>）“河南省公共资源交易网”（<https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/>）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5 《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

13. 投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14. 投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16. 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将被视为无效投标。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。

17. 投标文件编制

17.1 投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2 投标人在编制投标文件时，涉及到投标前附表中要求的资格审查内容，须上传到“资格审查材料”中。

18. 投标报价

18.1 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

18.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19 投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20 投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21 投标人商务、技术证明文件

21.1 投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22 投标函

22.1 投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。

22.2 下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23 投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

24 投标有效期

24.1 投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为无效投标。

24.2 在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25 投标文件形式和签署

25.1 投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2 投标人可登录“河南省公共资源交易中心（<http://https://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>）”网站查看公共服务一办事指南一新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3 投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4 投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5 投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6 其他形式的投标文件一律不接受。

四、投标文件的上传

26. 投标文件的上传

26.1 加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2 投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

27. 投标截止时间

27.1 投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

27.2 采购人和集中采购机构可以按本章第 12 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。

28. 迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后，投标人将无法上传电子投标文件。

29. 投标文件的修改和撤回

29.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2 在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3 在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

五、开标与评标

30. 开标

30.1 开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2 不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3 开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

30.4 开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31. 资格审查

31.1 开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

31.3 资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32. 评标委员会

32.1 评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技

术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请,有关人员评标委员会成员名单须严格保密。

32.2 与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

33. 投标文件的澄清

33.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较,评标委员会有权向投标人提出澄清,请投标人澄清其投标内容。

33.2 澄清的答复应加盖投标人公章(或企业电子签章)或由法定代表人(或其委托代理人)签字或签章(或个人电子签章)。

33.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

34. 投标文件的符合性审查

34.1 评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。符合性审查合格投标人不足3家的,项目废标。

34.2 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3 在对投标文件进行详细评审之前,评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应,而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差,或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定,而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6 参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；

（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35. 投标的评价

35.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3 评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4 节能环保政策

（1）本项目若含有政府强制采购产品，投标人须选用政府强制采购节能产品。（对于强制采购的节能产品交货时必须提供节能证明材料）

（2）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，液晶显示器，视频设备，便器，水嘴等品目为政

府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

（3）投标人所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

35.5 信息安全产品要求

列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。如采购人所采购产品属于信息安全产品的，按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，在政府采购活动中采购网络安全产品的，不需产品提供国家信息安全产品认证证书。

35.6 正版软件的要求

投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

35.7 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人应填写商品包装和快递包装承诺书，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

36. 评标价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留采购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2 评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37. 评标结果

37.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38. 中标候选人的确定原则及标准

除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

39. 保密及其它注意事项

39.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3 在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6 评标结束后，概不退还投标文件。

六、确定中标

40. 确定中标人

40.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41 发布中标公告及发出中标通知书

41.1 采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为 1 个工作日。

41.2 发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。

41.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

42. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

七、授予合同

43. 合同授予标准

除本章第 42 条、47 条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。

44. 合同授予时更改采购货物数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以调整，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45. 签订合同

45.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3 如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定承担相应的违约责任。

46. 履约保证金

中标人按采购文件的规定向采购人提交履约保证金。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件，并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47. 如中标人不按本章第 45 条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定承担相应

的违约责任)。采购人可在按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序,确定下一候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。

48. 招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费,按照投标人须知前附表规定执行。

49. 质疑的提出与接收

49.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定,依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2 质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求,在法定质疑期内以书面形式提出质疑,针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时,请按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)的要求提交相关内容及材料。

八、需要补充的其他内容

50. 需要补充的其他内容: 见“投标人须知前附表”。

第四章 资格证明文件格式

郑州市中原区人民法院家具采购项目

资格证明文件

采购编号：豫财招标采购-2024-1119（包 1 或包 2）

投标人（企业电子签章）：

目 录

- 一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 四、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
- 五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
- 六、投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

- 说明：
1. 提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。
 2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。
 3. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

1. 提供投标人近三年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等。

2. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明:

1. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供投标人自2024年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳)。

2. 如果是联合体投标,联合体各方均需提供相关材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：____（采购人名称）____

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购编号为豫财招标采购-2024-____的投标，并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：____年__月__日

说明：

1. 投标人应按照相关法规规定如实做出说明。
2. 按照招标文件的规定企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
3. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

①履行合同所必须的主要设备、工具

序号	名称	数量	用途	备注
1				
2				
3				

②履行合同所必须的主要人员 [本表后附相关职称或职业资格证书原件或复印件扫描件（如有）]

序号	姓名	身份证号	年龄	学历	职称或职业资格 (如有)	工作职责	备注
1							
2							
3							

六、投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1. 应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。

2. 原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第五章 投标文件格式

郑州市中原区人民法院家具采购项目

投标文件

采购编号：豫财招标采购-2024-1119（包 1 或包 2）

投标人（企业电子签章）：

目 录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、投标报价表格

1. 投标主要内容汇总表

2. 投标分项报价表

四、商务条款偏离表

五、技术规格偏离表

六、综合证明文件

七、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人提交

1. 《投标人企业（单位）类型声明函》

2. 《投标人监狱企业声明函》

3. 《残疾人福利性单位声明函》

八、投标人关联单位的说明

九、商品包装和快递包装承诺书

十、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

十一、其他文件

一、投标函

致：_____（采购人名称）

我们收到了采购编号为豫财招标采购-2024-1119的_____（项目名称）采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

（1）愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）_____元人民币，（小写）¥：_____元）。

（2）如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

（3）我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

（5）我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（6）我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

（7）我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(9) 我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10) 我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的 10 个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的 2% 作为违约赔偿金。

① 在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

② 中标后不依法与采购人签订合同；

③ 在投标文件中提供虚假材料。

(12) _____（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明书

致：_____（采购人）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任
（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____

法定代表人身份证（人像面）	法定代表人身份证（国徽面）
---------------	---------------

注：自然人投标的无需提供。

三、投标报价表格

1. 投标主要内容汇总表

采购编号：豫财招标采购-2024-1119

金额单位：元人民币

标题	内容
投标人名称	
投标总报价 (大写)	
投标总报价 (小写)	
交货期	自签订合同之日起_____日历天
质量保证期	自货物通过最终验收之日起_____年
投标保证金	0 元
投标有效期	从投标截止之日起 60 日历日
其他声明	

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2. 投标分项报价表

采购编号: 豫财招标采购-2024-

报价单位: 人民币元

序号	名称	品牌	规格和型号	数量	原产地	制造商 (服务商) 名称	单价	总价	备注
1	货物名称								
2	备品备件								
3	专用工具								
4	运输 (含保险)								
5	安装、调试、检验								
6	培训								
7	技术服务								
8									
总价:									

法定代表人 (个人电子签章): _____

投标人 (企业电子签章): _____

注: 格式可自拟。

四、 商务条款偏离表

采购编号：豫财招标采购-2024-

报价单位：人民币元

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

投标人（企业电子签章）：_____

五、技术规格偏离表

采购编号：豫财招标采购-2024-

报价单位：人民币元

序号	货物名称及伴随服务内容	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人（企业电子签章）：_____

六、综合证明文件

1. 综合实力

根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供证书原件或复印件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

2. 类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

项目名称	简要描述	项目金额 (万元)	项目单位 联系电话

注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，附业绩合同扫描件。

（2）业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

（3）招标文件未要求提供业绩证明文件的，供应商可不提供。

七、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的投标人提交

（若不属于以下几项可不附）

附 1

1. 投标人企业（单位）类型声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

3. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：_____

八、投标人关联单位的说明

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加本次招标采购活动，_____（填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。

说明：投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

九、商品包装和快递包装承诺书

为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》(试行)(财办库〔2020〕123号文)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的条款执行。

我对以上承诺书内容的真实性负责,并承担相应的法律责任。

投标人(企业电子签章): _____

日 期: _____

注:采购需求中要求使用绿色包装时,供应商提供此承诺书可作为评审因素予以赋分。

十、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

节能产品	1、优先采购 产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
	优先采购节能产品金额总计(元)						
	2、强制采购 产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
	强制采购节能产品金额总计(元)						
环境标志产品	产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
	环境标志产品金额总计(元)						

（后附相关认证证书）

填报要求：

- 1、请根据招标文件“第六章 项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。
- 2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价表》一致。
- 3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。
- 4、无适用政府采购政策产品，可不填。

十一、其他文件

第六章 项目需求及技术要求

第一部分 整体要求

一、需求清单

1. 项目概况及预算

项目包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。预算人民币 5995977 元，其中包 1 预算金额为 2893944 元，包 2 预算金额为 3102033 元。

二、整体要求

1. 招标参数表中的设备能满足项目实现功能的基本要求，投标人要充分考虑项目实现功能及各项配置需求，所投产品所能实现的功能应包括且优于项目实现功能。

2. 允许投标人到采购人现场踏勘，以确保方案的可行性、可靠性，现场踏勘由投标人自己解决。

3. 招标内容及技术规格要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。投标人所投产品应等同或相当于或高于招标文件所描述的技术要求。

4. 基本原则

(1) 中标人提供的货物必须为全新材料制作，符合国家相关质量检测标准及采购人技术要求。中标人应对现场尺寸进行复核，规格尺寸如有变动，通知采购人确认，确保家具能够顺利安装到位，否则责任由中标人承担。

(2) 规范及要求

①生产、安装要达到有关国家标准和行业标准以及设计要求，同时还应满足国家有关环保标准要求及采购文件要求。投标人采用其它

标准和规范时，应在投标中注明是采用何种标准，并应保证其方案达到或优于本条件的要求。

②标准和规范的冲突处理。标准、规范之间发生冲突：采用要求最为严格的标准、规范。标准、规范、图纸与采购文件要求之间发生冲突：采用其中最为严格的要求。

③如果产品不符合相应的标准和规范，采购人有权要求改正，中标人必须采取措施进行弥补，不得延误交货期。由此发生的一切费用和后果由中标人承担。

④在完成安装、检测后，需向采购人提交中文版的技术资料（包括使用说明、维修保养手册、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

三、技术商务要求

（一）技术要求

1. 采购标的的功能：

1.1 储存功能：部分家具要具备储存功能。

1.2 使用功能：家具的实际使用功能满足日常生活的需要。

1.3 舒适性功能：家具具有一定的舒适性。

1.4 装饰功能：家具的装饰功能提升家居的美观度。不同风格、材质和颜色的家具可以带来不同的氛围和风格。

1.5 多功能性：本次家具采购要求具有多功能性，更好地利用有限的空间。

2. 质量要求：

2.1 外观质量：家具表面平整光滑，无明显划伤、凹坑、鼓泡、黑色斑点、污渍等缺陷；木制家具表面木纹纹路一致，凹凸部分匀称，纹理清晰，色泽一致；无褪色、掉色现象，贴面严密平整，封边、包

边无脱胶、鼓泡或开裂现象。家具长、宽、高等核心尺寸长度、宽度误差 $\leq 3\text{mm}$ ；桌平面、立面板材翘曲度值 $\leq 1\text{mm}$ 。

2.2力学耐用性：零部件应无断裂或豁裂；无严重影响使用功能的磨损或变形；用手揞压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；连接部位应无松动；活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；家具五金件应无明显变形、损坏；推柜稳定性牢固，柜门、抽屉用力开合不变形。办公桌、办公椅、会议桌、会议椅最大承重不低于100kg；书柜、文件柜内隔板最大承重不低于35kg；衣柜内隔板最大承重不低于30kg，挂衣杆最大承重不低于15kg；抽屉最大承重不低于6kg。

2.3表面耐用性：表面漆膜遇生活中常见酸性或碱性液体不会出现褪色、变形、膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡等现象，日常使用不会产生明显划痕和漆膜剥落现象；遇光照、冷、热、温差不易鼓泡、裂缝和明显失光。

2.4颜色要求：通用办公家具颜色与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不过分鲜艳，内外部涂饰应当协调一致。木制家具表面颜色拟选用胡桃木色、樱桃木色、原木色；钢制家具表面颜色拟选用灰白色或者镀铬金属色；覆面材料拟选用黑色、棕色、米色。

2.5材料要求：制作通用办公家具优先选用可回收、可循环利用材料，材料性能符合国家及行业标准，不选用名贵木材。

2.6外观要求：通用办公家具样式与装修风格协调一致，不做多余装饰，体现务实节俭的办公文化。零部件构成合理，拆装方便，结构功能尺寸设计符合人体工效学原理。

2.7环保要求：满足国家相关行业标准，达到采购人的技术要求。

2.8安全要求：家具的设计符合人体工程学，避免存在尖锐角等安全隐患，确保使用过程中的舒适性和安全性。办公家具的结构设计应合理，具备足够的支撑和固定装置，以防止在使用过程中发生倒塌或滑移等安全问题。使用坚固耐用的材料，如金属和硬质木材，以承受日常使用的磨损和压力，增加承重能力和稳定性。

（二）商务要求

1. 采购内容：中原区人民法院审判法庭和诉讼服务中心配套审判家具、附属设备。

2. 交货期：自签订合同之日起45日历天。

3. 交货地点：郑州市中原区人民法院新址（郑州市中原区杭州路与中原西路交叉口向北300米）

4. 合同履行期限：自签订合同之日起至质保期结束。

5. 付款方式：签订合同后，采购人(甲方)向中标单位(乙方)支付合同总价的60%作为该项目预付款；货物安装完毕并验收合格后，支付至合同总价的100%。

6. 包装和运输：按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。所用部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。各种包装应能确保各零部件在运输过程中，不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。中标人在家具搬运、安装等过程中要特别注意成品保护，如若造成损坏，由中标人承担赔偿责任。

7. 售后服务：

7.1 质量保证期：自货物通过最终验收之日起3年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

7.2 在货物质保期内，中标人应对由于设计、工艺、质量（含节能环保要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

7.3 对不符合规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响采购人就其损失向中标人索赔的权利。

7.4 货物安装完成后，中标人应继续向采购人提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务(提

供厂家售后服务地点、售后服务电话、本项目负责人及联系方式），应当对采购人所反映的任何问题在接到电话通知1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。若在24小时内无法修复的，须在48小时内免费更换产品，及时解决故障问题。

7.5在质量保证期内，若中标人收到采购物品发生故障时，应及时替换出现问题的配件或产品。中标人应保证在本招标文件及合同规定下的所有货物生产完善、配件优质、工艺良好及安装优良等。如不合格或无法满足招标要求，以及现场验收不满足货物需求的，供方负责免费更换同型号全新产品并承担所发生的费用，在10个工作日内将更换的产品送至需方指定地点。

7.6中标人应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。中标人应当遵守采购人的有关管理制度、操作规程。对于中标人违规操作造成采购人损失的，由中标人按照约定承担赔偿责任。

7.7中标人应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，中标人对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件中标人应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

8. 保险：本项目中标价包括货物运输至最终目的运费及保险费。

9. 质量保证：所有产品生产工序必须符合国家、当地政府及相关行业的法律、规定、条例、已公布的政策、环保卫生及安全等要求，此要求包括所有设计、安装、材料及设备等。中标人应保证其提供的产品及其附件是全新的，采用的是优质材料和先进工艺。中标人应保证产品及其组件经过正确安装、正确操作和保养，在其寿命内运行良好。由于中标人设计、材料或工艺的原因造成的缺陷和故障，在合理的期限内中标人应免费修理或更换有缺陷的零部件。中标人对合同产品生产的全过程严格按质量保证体系执行。

10. 安装

中标人应派出合格的有经验的人员对合同产品进行安装、调试。货物由中标人按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到安装现场进行安装，经最终验收合格后，交付采购人使用。安装过程中，所需各种开孔、打洞及安装辅材等费用均包含在投标报价内。

11. 验收、交付标准和方法：

11.1 采购人在到货后的 7 个工作日内对货物进行验收。履约验收时，双方必须同时在场，共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。中标人所交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒收。中标人应及时按本合同规定和采购人要求的期限内免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为中标人按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

11.2 需要中标人对货物进行安装的，双方在货物安装完毕后的 7 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，中标人需提前提交相应的安装计划（包括安装程序、环境、内容和检验标准、安装时间安排等）供采购人确认，中标人还应对所有检验验收安装的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如采购人要求，中标人应将记录提供给采购人。安装检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，采购人有权选择下列任一处理方式：

a. 重新安装直至合格为止；

b. 中标人在采购人要求的期限内对货物进行免费更换，然后重新安装直至合格为止。采购人因中标人原因所产生的所有费用均由中标人负担。

11.3 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

11.4 采购人将根据货物验收需要确定是否聘请专业人员参与验收，必要时请第三方质量检测机构参与验收。

11.5 履约验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及安装是否达到“合同文件”规定的效果。中标人应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、采购人手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，中标人在采购人要求的期限内负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

11.6 货物达不到合同及采购文件规定的数量、质量要求和运行效果，采购人有权拒收，并可以解除合同；由此引起采购人损失及赔偿责任由中标人承担。

11.7 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后7天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。。

12. 本次采购项目所需的一切货物、材料、费用等全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

13. 违约责任:

13.1 中标人所交付的货物不符合采购文件规定的，采购人有权拒收，中标人在得到采购人通知之日起7个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，采购人有权要求中标人赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时中标人应向采购人支付合同总价5%的违约金。

13.2 采购人无正当理由拒收货物、拒付货款的，采购人应向中标人偿付拒付货款5%的违约金。

13.3 中标人无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，中标人向采购人偿付全部合同货款总额的0.5%的日违约金。如中标人逾期交货达15天，采购人有权解除合同，采购人解除合同的通知自到达中标

人时生效。在此情况下，中标人给采购人造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分中标人应予以赔偿。

13.4 在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，采购人有权要求中标人更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，中标人还须赔偿采购人因此遭受的损失。

13.5 因中标人原因导致违约、本合同无法履行等情形造成采购人损失的，中标人除承担违约责任外还应支付采购人一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

13.6 其它未尽事宜，以《民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

三、支付方式

1. 支付方式：按合同约定。

2. 新增货物结算方式：采购文件所提供的规格作为参考；预算价格已包含款式内的功能调整，零部件增加等。批量生产前，投标人需与采购人逐一落实货物的功能需求、尺寸；最终以采购人实际的安装数量为准，结算也以实际安装数量结算。

第二部分 技术要求

一、产品技术参数

(一) 包 1 产品技术参数

郑州市中原区人民法院家具采购项目办公家具						
序号	名称	规格参数				
		尺寸（长*宽*高）	参数	参考图片	单位	数量
一	基本配备					
1	办公桌	1600*800*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合GB 18584-2001、GB/T13010-2020标准的要求，甲醛释放量符合要求、含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保ENF级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，TVOC含量符合GB18581-2020要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。		张	340

			3、涂饰：水性油漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合QB/T 4463-2013标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量E1级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
--	--	--	---	--	--	--

2	办公椅	常规	1、椅背塑料部件：采用 PP 加纤，特点是在高应力条件下的抗裂性强。 2、产品扶手：采用 PP 加纤，一体成型模具注塑扶手。 3、面料：椅背采用网布，椅座采用品牌阻燃绒布，手感柔软舒适，纹理清晰。选用 B1 级防火绒布，必须符合 GB17927.2-2011，GB18401-2010 标准的要求，软体家具阻燃性能评定为阻燃 II 级。防潮、防污易清洁等，布面更加柔软舒适，光泽持久性好。 4、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 5、ϕ 330 尼龙高脚、ϕ 60MMPU 黑色专用轮		把	390
---	-----	----	---	---	---	-----

3	办公椅 (客用)	常规	1、面料：人造革（西皮），要求甲醛、可萃取的重金属含量（铅、镉）符合： GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮有害物质限量标准的要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	118
---	-------------	----	---	---	---	-----

4	三人位沙发	2100*900*830	1、面料：人造革（西皮）要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮有害物质限量。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%； 4、硬杂木实木脚架，含水率≤12%，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。		个	171
---	-------	--------------	--	---	---	-----

5	长条几	1600*400*760	1、桌面：尺寸 1600*400*25mm，桌面厚度 25mm，面材选用优质三聚氰胺浸胶工艺，使表面稳定性更好，层次感更优，耐污抗磨性更强；基材采用 E0 级刨花板；所有板材均四周封边，胶水采用优质热熔胶封边，厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。浸渍胶膜纸饰面刨花板符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测标准要求。 2、桌面边沿同色封边，封边色泽均匀一致美观，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。封边条符合 QB/T 4463-2013 检测标准。 3、五金配件：采用优质五金配件，表面经防锈处理，镀锌偏心件，拼接牢固，间隙细小且均匀。		个	342
6	文件柜	1200*500*1850	1、面材：选用冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2017 金属家具通用条件，QBT 3826-1999，QB/T 3827-1999，厚度≥1.0mm，乙酸盐雾实验 150h，要求达 10 级		组	415

			2、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化，使用寿命：≥ 30000 次连续关闭或开启无损坏。 3、功能：内置钢制活动层板，可根据实际使用需求调整高低。			
7	方茶几	600*600*420	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，甲醛释放量符合要求、含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应		个	17

			背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
8	保密柜	900*430*1900	1. 柜体材质：柜体应是加厚钢板，钢板厚度$\geq 1\text{mm}$，具有互扣式摺边结构，内藏式防撬门，单层隔板承重：$\geq 60\text{kg}$。 2. 锁柜均经检测机构认证通过符合国家保密标准 BMB54-2020《安全保密产品保密柜安全技术要求》基本性的产品，提供证明材料；五金连接件或紧固件需电镀或其它防锈处理； 3. 锁具：电子密码锁； 4. 断电保护：具备断电存码的功能，在密码锁断电的情况下保留密码锁已设定的相关信息；		个	10

9	领导办公桌	1800*1000*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。		张	10
---	-------	---------------	--	---	---	----

			7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
10	院长办公桌	2000*1000*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。		张	1

			5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
11	班椅	常规	1、皮革（牛皮）：符合 GB/T16799-2018 家具用皮革，GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量，可萃取的重金属（铅，镉），可分解有害芳香胺染料，游离甲醛符合标准要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵海绵抽样：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、曲木板：采用 E1 级多层高温热压曲木板，厚度≥12mm； 4、底盘：STG 式倾仰机构； 5.气杆：采用气压棒，符合 GB/T29525-2013		把	10

			座椅升降气弹簧 技术条件标准; 6. 椅轮: 尼龙 PA 轮, 活动自如。 7、油漆: 水性油漆: 符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》, GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》, GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
12	院长班椅	常规	1, 皮革 (牛皮) 抽样: 符合 GB/T16799-2018 家具用皮革, GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量, 可萃取的重金属 (铅, 镉), 可分解有害芳香胺染料, 游离甲醛符合标准要求。 2、海棉: 采用环保阻燃海绵, 密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵: 符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料, QB/T1952.1-2023 软体家具沙发, HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具, GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、曲木板: 采用 E1 级多层高温热压曲木板, 厚度 $\geq 12\text{mm}$; 4、底盘: STG 式倾仰机构;		把	1

			5. 气杆：采用气压棒，符合 GB/T29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件标准； 6. 椅轮：尼龙 PA 轮，活动自如。 7、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
13	班前椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防		把	22

			腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆抽样：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
14	背柜	2400*500*2000	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应		组	11

			背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
15	法官之家 桌椅（四人一组）	1400*700*750	1、基材：采用环保 ENF 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 17657-2022 标准的要求。 2、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 3、封边：采用 ABS 激光封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，外观应表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印，颜色无明显色差，边缘光滑平直，无缺损，含水率$\leq 12\%$，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环性、耐老化性均检测符合，甲醛释放量 E1 级。经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。		组	53

			4、热熔胶：采用环保热熔胶，符合 GB 18583-2008 标准的要求，有害物质限量、总挥发性有机化合物符合要求。 5、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999 标准的要求，乙酸盐雾试验、连续喷雾 720h$\leq$10 级，中性盐雾试验、连续喷雾 720h$\leq$10 级。 6、桌架：采用钢制桌架，金属件钢管无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀。			
二	大审判庭家具					
1	法官台	4500*880*900	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq$0.6mm。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq$10%。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，		张	1

			TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。		
--	--	--	---	--	--

2	主法官椅	680*600*1700	1、面料：采用人造革，符合 QB/T 4045-2010、GB/T22808-2021 标准的要求，甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、可萃取重金属（铬、汞）含量、重金属总量（铅、镉）符合标准要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵符合 GB/T10802-2023、QB/T 1952.1-2023、HJ 2547-2016、GB 17927.2.2011 标准的要求。 3、曲木板：采用 E1 级多层硬杂木高温热压曲木板，厚度 $\geq 12\text{mm}$； 4、椅架：硬杂木实木椅架，环保漆，五底三面涂装工艺，无贯通裂缝，无虫蛀，无死节、孔洞及其他轻微材质缺陷。 5、油漆：采用环保水性漆，符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	1
---	------	--------------	---	---	---	---

3	副法官椅	680*600*1600	1、面料：采用人造革，符合 QB/T 4045-2010、GB/T22808-2021 标准的要求，甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、可萃取重金属（铬、汞）含量、重金属总量（铅、镉）符合标准要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵符合 GB/T10802-2023、QB/T 1952.1-2023、HJ 2547-2016、GB 17927.2.2011 标准的要求，阻燃性能检测通过抗引燃试验。 3、曲木板：采用 E1 级多层硬杂木高温热压曲木板，厚度 $\geq 12\text{mm}$； 4、椅架：硬杂木实木椅架，环保漆，五底三面涂装工艺，无贯通裂缝，无虫蛀，无死节、孔洞及其他轻微材质缺陷。 5、油漆：采用环保水性漆，符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	2
4	诉讼桌	2400*800*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率 $\leq 10\%$。		张	2

		2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率≤12%，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
--	--	--	---	--	--

5	诉讼椅	550*530*1160	1、面料：采用人造革，符合 QB/T 4045-2010、GB/T22808-2021 标准的要求，甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料，可萃取重金属（铬、汞）含量，重金属总量（铅、镉）符合标准要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵符合 GB/T10802-2023、QB/T 1952.1-2023、HJ 2547-2016、GB 17927.2.2011 标准的要求，阻燃性能检测通过抗引燃试验。 3、曲木板：采用 E1 级多层硬杂木高温热压曲木板，厚度 $\geq 12\text{mm}$； 4、椅架：硬杂木实木椅架，环保漆，五底三面涂装工艺，无贯通裂缝，无虫蛀，无死节、孔洞及其他轻微材质缺陷。 5、油漆：采用环保水性漆，符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	6
---	-----	--------------	---	---	---	---

6	书记员桌	2200*800*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。		张	1
---	------	--------------	--	---	---	---

			7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
7	书记员椅	550*530*1160	1、面料：采用人造革，符合 QB/T 4045-2010、GB/T22808-2021 标准的要求，甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料，可萃取重金属（铬、汞）含量，重金属总量（铅、镉）符合标准要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵符合 GB/T10802-2023、QB/T 1952.1-2023、HJ 2547-2016、GB 17927.2.2011 标准的要求，阻燃性能检测通过抗引燃试验。 3、曲木板：采用 E1 级多层硬杂木高温热压曲木板，厚度 $\geq 12\text{mm}$； 4、椅架：硬杂木实木椅架，环保漆，五底三面涂装工艺，无贯通裂缝，无虫蛀，无死节、孔洞及其他轻微材质缺陷。 5、油漆：采用环保水性漆，符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器		把	2

			涂料			
8	旁听椅	常规	1、椅背：采用阻燃海绵，由高精度生产设备 & 先进的配方冷固发泡一体成形，环保耐用，高密度、高回弹，久不变形，不易老化；曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性。海绵造型设计符合人体工程学原理及美学原理，整体设计按照人体工程学设计；海绵软硬度可按用户要求调整。 2、椅背外板：采用黑色工程特质定制 PP 模具一体而成。 3、椅座：采用阻燃海绵，由高精度生产设备 & 先进的配方冷固发泡一体成形，环保耐用，高密度、高回弹，久不变形，不易老化。 4、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵符合 GB/T10802-2023、QB/T 1952.1-2023、HJ 2547-2016、GB 17927.2.2011 标准的要求，阻燃性能检测通过抗引燃试验。 曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性。海绵造型设计符合人体工程学原理及美学原理，整体设计按照人体工程学设计；海绵软硬度可按用户要求调整。		个	252

			5、椅座外板：环保实木多层板一体而成。 6. 实木多层板符合 GB/T9846-2015 、 GB 18580-2017 、 GB/T 35601-2017 、 GB/T 17657-2022 标准的要求，含水率 5%-16%，挥发性有机化合物符合要求。 7. 冷轧钢板符合 QB/T 3827-1999 、 QB/T 3826-1999、GB/T 3325-2017 的检测标准要求，耐腐蚀等级≥10 级。 7.1. 与底脚铁板冲压固定点需根据 40mm*80mm 规格 2.0mm 的冷轧钢方管开孔焊接，管材镶嵌进底脚内，不得将管材平面焊接在底脚上，保证受力点强度最大化焊接成型。所有工件二氧保护焊接成型，喷砂除锈后静电喷塑。扶手架长度 405mm, 扶手架重量不小于 3.2KG。 8、扶手面：采用实木材质，外涂环保水性漆。 9、采用环保水性漆，符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 10、扶手脚架侧板装饰面选用实木多层板经模具一次成型，经过粘贴薄棉外覆麻/绒/皮			
--	--	--	--	--	--	--

			面料，采用新型内嵌式方式隐藏型固定在扶手脚架侧面，使其与扶手脚架边在一平面，使之更加稳固、实用。 11、站脚：采用不锈钢板、钢管经模具冲压焊接成型，并经打磨，抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温焯炉等工序处理。 不 锈 钢 板 符 合 QB/T 3826-1999 、 GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999 标准的检测要求，通过中性盐雾试验的检验无锈点；通过乙酸盐雾试验的检验，耐腐蚀性检测等级$\geq$10 级。			
9	羁押栏	1200*1000	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮须符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021 、 GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环		个	2

			境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
10	屏风	17900*215*950	1、面材：采用天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用 E1 级中纤板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标符合《GB/T 11718-2009 中密度纤维板》的相关要求； 3、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化，使用寿命：≥ 30000 次连续关闭或开启无损坏。		组	1

			4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；			
11	主席台桌	1000*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$。木皮须符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率 $\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率 $\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。		个	11

			5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，须符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
12	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。		把	11

		5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
--	--	--	--	--	--

(二) 包 2 产品技术参数

郑州市中原区人民法院家具采购项目审判及其他家具						
序号	名称	规格参数				
		尺寸	参数	图片	单位	数量
一	审判庭家具					
1	法官台	3000*800*900	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T		张	24

			4463-2013 标准的要求,装饰单板封边条应背贴超薄无纺布,含水率$\leq 12\%$,甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂: 采用环保水性胶黏剂,符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件: 采用连接件,符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺: 人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理,板面两面双贴木皮,实木封边精修,两面均衡油饰。			
2	主法官椅	680*600*1700	1、面料: 采用人造革,符合 QB/T 4045-2010、GB/T22808-2021 标准的要求,甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料,可萃取重金属(铬、汞)含量,重金属总量(铅、镉)符合标准要求。 2、海棉: 采用环保阻燃海绵,密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵符合 GB/T10802-2023、QB/T 1952.1-2023、HJ 2547-2016、GB 17927.2.2011 标准的要求,阻燃性能检测通过抗引燃试验。 3、曲木板: 采用 E1 级多层硬杂木高温热压曲木板,厚度$\geq 12\text{mm}$; 4、椅架: 硬杂木实木椅架,环保漆,五底三		把	24

			面涂装工艺，无贯通裂缝，无虫蛀，无死节、孔洞及其他轻微材质缺陷。 5、油漆：采用环保水性漆，符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
--	--	--	--	--	--	--

3	副法官椅	680*600*1600	1. 面料：采用人造革，符合 QB/T 4045-2010、GB/T22808-2021 标准的要求，取重金属（铬、汞）含量，重金属总量（铅、镉）符合标准要求。 2、海绵：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵符合 GB/T10802-2023、QB/T 1952.1-2023、HJ 2547-2016、GB 17927.2.2011 标准的要求，阻燃性能检测通过抗引燃试验。 3、曲木板：采用 E1 级多层硬杂木高温热压曲木板，厚度 $\geq 12\text{mm}$； 4、椅架：硬杂木实木椅架，环保漆，五底三面涂装工艺，无贯通裂缝，无虫蛀，无死节、孔洞及其他轻微材质缺陷。 5、油漆：采用环保水性漆，符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	48
---	------	--------------	--	---	---	----

4	诉讼桌	1600*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。		张	48
---	-----	--------------	--	---	---	----

			7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
5	诉讼椅	550*530*1160	1、面料：采用人造革，符合 QB/T 4045-2010、GB/T22808-2021 标准的要求，甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料，可萃取重金属（铬、汞）含量，重金属总量（铅、镉）符合标准要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵符合 GB/T10802-2023、QB/T 1952.1-2023、HJ 2547-2016、GB 17927.2.2011 标准的要求，阻燃性能检测通过抗引燃试验。 3、曲木板：采用 E1 级多层硬杂木高温热压曲木板，厚度 $\geq 12\text{mm}$； 4、椅架：硬杂木实木椅架，环保漆，五底三面涂装工艺，无贯通裂缝，无虫蛀，无死节、孔洞及其他轻微材质缺陷。 5、油漆：采用环保水性漆，符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器		把	96

			涂料》。			
6	书记员 桌	1200*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。		张	24

			6、三合一偏心连接件:采用连接件,符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺:人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理,板面两面双贴木皮,实木封边精修,两面均衡油饰。			
--	--	--	--	--	--	--

7	书记员椅	550*530*1160	1、面料：采用人造革，符合 QB/T 4045-2010、GB/T22808-2021 标准的要求，甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料，可萃取重金属（铬、汞）含量，重金属总量（铅、镉）符合标准要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵符合 GB/T10802-2023、QB/T 1952.1-2023、HJ 2547-2016、GB 17927.2.2011 标准的要求，阻燃性能检测通过抗引燃试验。 3、曲木板：采用 E1 级多层硬杂木高温热压曲木板，厚度 $\geq 12\text{mm}$； 4、椅架：硬杂木实木椅架，环保漆，五底三面涂装工艺，无贯通裂缝，无虫蛀，无死节、孔洞及其他轻微材质缺陷。 5、油漆：采用环保水性漆，符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	24
---	------	--------------	---	---	---	----

8	长条椅	1800*550*1100	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，须符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。		个	118
---	-----	---------------	--	---	---	-----

			7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
9	屏风	7400*215*950	1、面材：采用天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用 E1 级中纤板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》的相关要求； 3、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化，使用寿命：≥ 30000 次连续关闭或开启无损坏。 4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；		组 (740 0*215 *950)	1

		6700*215*950	1、面材：采用天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用 E1 级中纤板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》的相关要求； 3、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化，使用寿命：≥ 30000 次连续关闭或开启无损坏。 4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；		组 (670 0*215 *950)	15
--	--	--------------	---	---	-------------------------------	----

10	屏风	5000*215*950	1、面材：采用天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用 E1 级中纤板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》的相关要求； 3、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化，使用寿命：≥ 30000 次连续关闭或开启无损坏。 4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；		组 (500 0*215 *950)	3
----	----	--------------	---	---	-------------------------------	---

		5300*215*950	1、面材：采用天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用 E1 级中纤板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》的相关要求； 3、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化，使用寿命：≥ 30000 次连续关闭或开启无损坏。 4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；		组 (530 0*215 *950)	5
--	--	--------------	---	---	-------------------------------	---

11	法槌	常规	1、面材：采用天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用 E1 级中纤板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》的相关要求； 3、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化。 4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；		个	57
二	诉讼、执行功能用房配套家具					
1	机场椅 (三人位)	1750*680*830	选用冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2017 金属家具通用条件，钢架结构，PU 坐垫。		组	16
2	机场椅 (四人位)	2250*680*830	选用冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2017 金属家具通用条件，钢架结构，PU 坐垫。		组	2

3	接待台	1600*800*1200	1、面材：采用天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用 E1 级中纤板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》的相关要求； 3、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化，使用寿命：≥ 30000 次连续关闭或开启无损坏。 4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；		组	23
---	-----	---------------	---	---	---	----

4	接待台	15600*800*1200	1、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用 E1 级中纤板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》的相关要求； 3、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化，使用寿命：≥ 30000 次连续关闭或开启无损坏。 4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；		组	1
---	-----	----------------	---	---	---	---

服务台	5000*3000*1000	1、面材：采用天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用 E1 级中纤板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》的相关要求； 3、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化，使用寿命：≥ 30000 次连续关闭或开启无损坏。 4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；		组	2
-----	----------------	---	---	---	---

5	定制沙发组合	16000*1100*1000	1、面材：采用实木木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用 E1 级中纤板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》的相关要求； 3、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化，使用寿命：≥ 30000 次连续关闭或开启无损坏。 4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；		组	1
---	--------	-----------------	---	---	---	---

6	填单区	5000*1400*1100	1、面材：采用实木木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用 E1 级中纤板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》的相关要求； 3、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化，使用寿命：≥ 30000 次连续关闭或开启无损坏。 4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；		张	1
---	-----	----------------	---	---	---	---

7	填单椅	常规	1、面材：采用实木木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用 E1 级中纤板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》的相关要求； 3、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化，使用寿命：≥ 30000 次连续关闭或开启无损坏。 4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；		把	57
8	更衣柜	900*500*1850	1、面材：选用冷轧钢板，厚度 0.6mm，表面静电粉末喷涂； 2、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化，使用寿命：≥ 30000 次连续关闭或开启无损坏。 3、功能：内置钢制活动层板，可根据实际使用需求调整高低。		个	12

9	自主立案查询桌	5000*1400*1100	1、面材：采用实木木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用 E1 级中纤板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》的相关要求； 3、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化，使用寿命：≥ 30000 次连续关闭或开启无损坏。 4、油漆：选用水性环保漆，五底三面涂装工艺，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准，产品表面光滑，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角；		张	1
10	"和顺中原"会议室					
(1)	主席台桌	1400*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，		张	2

			TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(2)	主席台桌	2100*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合		张	1

		强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021 、 GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》， GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》， GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
--	--	--	--	--	--

(3)	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵符合 GB/T10802-2023、QB/T 1952.1-2023、HJ 2547-2016、GB 17927.2.2011 标准的要求，阻燃性能检测通过抗引燃试验。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	7
-----	------	----	---	---	---	---

(4)	条形会议桌	2100*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。		张	7
-----	-------	--------------	--	---	---	---

			7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(5)	条形会议桌	1400*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。		张	14

			5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，须符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(6)	会议椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵海绵抽样：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料, QB/T1952.1-2023 软体家具沙发, HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具, GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防		把	49

			腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
11	速裁中心会议室					
(1)	主席台桌	1400*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器		张	2

			涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(2)	主席台桌	2100*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环		张	1

		境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
--	--	--	--	--	--

(3)	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	7
-----	------	----	---	---	---	---

(4)	条形会议桌	2100*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，须符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。		张	7
-----	-------	--------------	--	---	---	---

			7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(5)	条形会议桌	1400*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。		张	14

			5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(6)	会议椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。		把	49

			5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》			
12	民事法官专业合议庭					
(1)	主席台桌	1400*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。		张	2

			4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(2)	主席台桌	2100*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB		张	1

			18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，须符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(3)	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，		把	7

			GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
(4)	条形会议桌	2100*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环		张	7

			境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(5)	条形会议桌	1400*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB		张	14

		18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，须符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
--	--	---	--	--	--

(6)	会议椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	49
-----	-----	----	---	---	---	----

13	刑事法官专业合议庭					
(1)	主席台桌	1400*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB		张	2

			18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件:采用连接件,符合 GB/T 28203-2011 标准的要求,。 7、工艺:人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理,板面两面双贴木皮,实木封边精修,两面均衡油饰。			
(2)	主席台桌	2100*600*760	1、贴面:采用实木皮贴面,厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求,含水率$\leq 10\%$。 2、基材:采用环保 ENF 级中密度纤维板,静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求,TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰:水性油漆:符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》,GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》,GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边:采用环保木皮封边条,符合 QB/T		张	1

			4463-2013 标准的要求,装饰单板封边条应背贴超薄无纺布,含水率$\leq 12\%$,甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂: 采用环保水性胶黏剂,符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件:采用连接件,符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺: 人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理,板面两面双贴木皮,实木封边精修,两面均衡油饰。			
(3)	主席台椅	常规	1、面料: 人造革(西皮), 要求符合: GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉: 采用环保阻燃海绵,密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵: 符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料, QB/T1952.1-2023 软体家具沙发, HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具, GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架: 内框架采用硬杂木实木框架,外嵌实木框架,经去皮、烘干、防虫防腐处理,		把	7

			木材含水量$\leq 10\%$; 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
(4)	条形会议桌	2100*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用品牌环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器		张	7

			涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(5)	条形会议桌	1400*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用品牌环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环		张	14

		境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
--	--	--	--	--	--

(6)	会议椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	49
-----	-----	----	---	---	---	----

14	专业法官会议厅					
(1)	主席台桌	1400*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T		张	2

			28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(2)	主席台桌	2100*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。		张	1

			5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(3)	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。		把	7

			5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
(4)	条形会议桌	2100*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背		张	7

			贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(5)	条形会议桌	1400*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器		张	14

			涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(6)	会议椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。		把	49

			3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
15	府院联席会议室					
(1)	主席台桌	1400*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。		张	2

			3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，须符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(2)	主席台桌	2100*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB		张	1

		18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
--	--	---	--	--	--

(3)	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	7
-----	------	----	---	---	---	---

(4)	条形会议桌	2100*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。		张	7
-----	-------	--------------	--	---	---	---

			7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(5)	条形会议桌	1400*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。		张	14

			5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(6)	会议椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防		把	49

			腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
16	部门会议室（大）					
(1)	主席台桌	1400*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器		张	2

			涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(2)	主席台桌	2100*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环		张	1

		境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，须符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
--	--	---	--	--	--

(3)	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	7
-----	------	----	---	---	---	---

(4)	条形会议桌	2100*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。		张	5
-----	-------	--------------	--	---	---	---

			7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(5)	条形会议桌	1400*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB		张	10

			18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件:采用连接件,符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺:人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理,板面两面双贴木皮,实木封边精修,两面均衡油饰。			
(6)	会议椅	常规	1、面料:人造革(西皮),要求符合: GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉:采用环保阻燃海绵,密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵:符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料, QB/T1952.1-2023 软体家具沙发, HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具, GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架:内框架采用硬杂木实木框架,外嵌实木框架,经去皮、烘干、防虫防腐处理,木材含水量$\leq 10\%$; 4、硬杂木实木脚架,含水率$\leq 12\%$,并经防腐、防蛀处理。		把	35

			5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
17	党组会议室					
(1)	条桌	1400*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。		张	6

			4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(2)	条桌椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具 沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。		把	12

			3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
(3)	会议桌	9000*2400*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB		张	1

			18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(4)	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，		把	24

			GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
18	审委会会议室					
(1)	条桌	1400*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，		张	6

		TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率 ≤12%，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
--	--	---	--	--	--

(2)	条桌椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	12
-----	-----	----	---	---	---	----

(3)	会议桌	9000*2400*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘		张	1
-----	-----	---------------	--	---	---	---

			和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(4)	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器		把	24

			涂料》。			
19	行政法官专业合议庭					
(1)	主席台桌	1400*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1		张	2

			级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(2)	主席台桌	2100*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，		张	1

			GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(3)	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。		把	7

			3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
(4)	条形会议桌	2100*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB		张	7

			18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(5)	条形会议桌	1400*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防		张	14

		潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
--	--	--	--	--	--

(6)	会议椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	49
-----	-----	----	---	---	---	----

20	执行法官专业合议庭					
(1)	主席台桌	1400*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB		张	2

			18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件:采用连接件,符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺:人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理,板面两面双贴木皮,实木封边精修,两面均衡油饰。			
(2)	主席台桌	2100*600*760	1、贴面:采用实木皮贴面,厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求,含水率$\leq 10\%$。 2、基材:采用环保 ENF 级中密度纤维板,静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求,TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰:水性油漆:符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》,GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》,GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边:采用环保木皮封边条,符合 QB/T 4463-2013 标准的要求,装饰单板封边条应背		张	1

			贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(3)	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，		把	7

			木材含水量$\leq 10\%$; 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
(4)	条形会议桌	2100*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器		张	7

			涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(5)	条形会议桌	1400*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环		张	14

		境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
--	--	---	--	--	--

(6)	会议椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%； 4、硬杂木实木脚架，含水率≤12%，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	49
21	部门会议室（小）					

(1)	会议桌	5600*1600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。		张	1
-----	-----	---------------	--	---	---	---

			7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(2)	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，		把	16

			GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
22	图书阅览室					
(1)	阅览桌	2400*1000*760	2.5CM 多层实木板面，白蜡木实木腿		张	2
(2)	阅览椅	560*560*450/750	椅：内框铁架、马鞍皮饰面		把	20
(3)	吧台	1200*450*1050	中纤板/烤漆/白蜡实木脚		张	2
(4)	吧椅	440*450*800	多层弯曲木/电镀圈		把	4
(5)	吧椅	390*300*700	全白蜡木			4

(6)	吧台	600*600*1050	中纤板/烤漆/五金脚		张	2
(7)	吧椅	460*450*1060	不锈钢电镀架/麻布软包坐垫		把	2

(8)	书柜 (单面)	900*350*2000	木封板: 1、贴面: 采用实木皮贴面, 厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求, 含水率$\leq 10\%$。 2、基材: 采用环保 ENF 级中密度纤维板, 静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求, TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、封边: 采用环保木皮封边条, 符合 QB/T 4463-2013 标准的要求, 装饰单板封边条应背贴超薄无纺布, 含水率$\leq 12\%$, 甲醛释放量 E1 级。 4、胶黏剂: 采用环保水性胶黏剂, 符合 GB 18583-2008 标准的要求。		组	21
-----	------------	--------------	---	---	---	----

(9)	书柜 (双 面)	900*350*2000	木封板: 1、贴面: 采用实木皮贴面, 厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求, 含水率$\leq 10\%$。 2、基材: 采用环保 ENF 级中密度纤维板, 静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求, TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、封边: 采用环保木皮封边条, 符合 QB/T 4463-2013 标准的要求, 装饰单板封边条应背贴超薄无纺布, 含水率$\leq 12\%$, 甲醛释放量 E1 级。 4、胶黏剂: 采用环保水性胶黏剂, 符合 GB 18583-2008 标准的要求。		组	6
-----	----------------	--------------	---	---	---	---

(10)	卡座	2000*810*440/ 750	实木框架，密度海绵，西皮饰面		组	2
(11)	茶几	1200*600*450	中纤板贴木皮桌面，白蜡木实木脚		张	1
(12)	沙发	660*800*730	实木框架/密度海绵/麻布		组	6
(13)	茶几	600*650	中纤板桌面贴水曲柳木皮，配白蜡实木腿		张	3
(14)	接待桌	1400*800*750	2.5 公分厚中纤板桌面贴水曲柳木皮，配白蜡实木腿		张	1
(15)	接待椅	620*410*450/8 30	内框铁架、马鞍皮饰面		把	2
23	多功能厅					

(1)	主席台桌	1400*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，须符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。		张	2
-----	------	--------------	---	---	---	---

			7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(2)	主席台桌	2100*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，外观检测均符合，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。		张	1

			5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(3)	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮有害物质限量。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防		把	7

			腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
24	新闻发布厅					
(1)	主席台桌	1400*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮须符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB		张	2

			18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(2)	主席台桌	2100*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防		张	1

		潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，须符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
--	--	--	--	--	--

(3)	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	7
-----	------	----	---	---	---	---

(4)	条形会议桌	2100*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。		张	7
-----	-------	--------------	--	---	---	---

			7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(5)	条形会议桌	1400*450*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。		张	14

			5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(6)	会议椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防		把	49

			腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
25	执行指挥中心					
(1)	主席台桌	1400*600*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器		个	3

			涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(2)	主席台椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵海：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗		张	6

			引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
26	会议室					
(1)	会议桌	8000*2200*760	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。		张	1

		3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
--	--	---	--	--	--

(2)	会议椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵海：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。		把	22
27	会议室					


(1)	会议桌	3200*1200*750	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1 级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用品牌连接件，须符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。		张	3
-----	-----	---------------	--	---	---	---

			7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
(2)	会议椅	常规	1、面料：人造革（西皮），要求符合：GB/T16799-2018 家具用皮革 GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量要求。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、框架：内框架采用硬杂木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 10\%$； 4、硬杂木实木脚架，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理。 5、油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，		把	24


			GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
28	接待室				个	1
(1)	接待沙发	1100*880*900	1、面料：选用 B1 级防火绒布，符合 GB17927.2-2011，GB18401-2010 标准的要求，软体家具阻燃性能评定为阻燃 II 级。防潮、防污易清洁等，布面更加柔软舒适，光泽持久性好。 2、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。阻燃海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定。 3、实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，含水率 ≤16%，甲醛释放限量、挥发性有机化合物（72h）符合要求。 4、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环		个	10

			境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。			
(2)	茶几	640*470*450	1、贴面：采用实木皮贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。木皮符合 GB 18584-2001、GB/T13010-2020 标准的要求，含水率$\leq 10\%$。 2、基材：采用环保 ENF 级中密度纤维板，静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、含水率、24h 吸水厚度膨胀率、密度等指标须符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 17657-2022 标准的要求，TVOC 含量符合 GB18581-2020 要求。经高温防潮、防腐、防虫处理。 3、涂饰：水性油漆：符合 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。 4、封边：采用环保木皮封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准的要求，装饰单板封边条应背贴超薄无纺布，含水率$\leq 12\%$，甲醛释放量 E1		个	7

			级。 5、胶黏剂：采用环保水性胶黏剂，符合 GB 18583-2008 标准的要求。 6、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 7、工艺：人造板件全部双饰面、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理，板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰。			
29	储藏室					
(1)	货架	1200*600*2000	1、面材：选用冷轧钢板，厚度 0.6mm，表面静电粉末喷涂； 2、五金：材质：铜、铝合金等，表面处理：耐腐蚀、耐磨、电镀、抗氧化。 3、功能：可根据实际使用需求调整高低。		组	5
30	值班室					

(1)	床	1000*2000	1、基材：采用硬杂木实木； 2、涂饰：油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 3、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 4、床垫：天然棕垫。		张	2
-----	---	-----------	---	---	---	---

(2)	床头柜	500*500*450	1、基材：采用硬杂木实木； 2、涂饰：油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 3、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。		个	7
-----	-----	-------------	--	---	---	---

(3)	床	1500*2000	1、基材：采用硬杂木实木； 2、涂饰：油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 3、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。 4、床垫：天然棕垫。		张	3
-----	---	-----------	---	---	---	---

(4)	衣柜	1600*600*2000	1、基材：采用硬杂木实木； 2、涂饰：油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 3、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求。		个	3
-----	----	---------------	--	---	---	---

(5)	写字桌	1400*700*760	1、基材：采用实木； 2、涂饰：油漆：水性油漆：符合 HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求水性涂料》，GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》。 3、三合一偏心连接件：采用连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准的要求，。		张	3
-----	-----	--------------	--	---	---	---

(6)	写字椅	常规	1、椅背塑料部件：采用 PP 加纤，特点是在高应力条件下的抗裂性强。 2、面料：椅背采用网布，椅座采用阻燃绒布，手感柔软舒适，纹理清晰。 3. 选用 B1 级防火绒布，符合 GB17927.2-2011 ， GB18401-2010 标准的要求，软体家具阻燃性能评定 为阻燃 II 级。防潮、防污易清洁等，布面更加柔软舒适，光泽持久性好。 4、海棉：采用环保阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵抽样：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，QB/T1952.1-2023 软体家具沙发，HJ2547-2016 环境标志产品技术要求家具，GB17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 。 5、弓形脚：模具一体成型，金属电镀层抗盐雾无锈点，弓形脚须符合 GB/T 3325-2017 标准的要求。		个	3
-----	-----	----	---	---	---	---

备注：所有的实木原材料为硬杂木。

第四部分 其他说明：

投标人应仔细阅读本项目需求，严格按照项目需求及技术要求配备产品及相关配套服务。可具备

1. 提供所投产品技术要和技术参数响应；

2. 提供 2021 年以来，投标类似产品（办公桌、椅子类）或原材料（海绵、油漆）等检测报告，所有检测报告数据均要达到国家的相关标准要求（受检单位为投标人或生产厂家均可）。

3. 投标人自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）的类似合同业绩；

4. 提供经国家确认的认证机构出具的、有效期内的环境标志产品认证证书等证明材料；

5. 本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准(试行)》要求的，投标人应提供相关承诺函予以响应

6. 投标人提供的售后服务、供货安装及实施方案，包括但不限于以下内容：

6.1 售后服务方案：投标人的售后服务方案中应针对质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案，包含不限于质保期内提供 7 × 24 小时技术支持保障、质保期内响应时间、质保期外服务、备品备件的支持、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员

情况、服务承诺、货物质量保障措施、完整的售后体系、厂家保障、日常维护、维修响应方式等一切与售后有关内容。

6.2 供货方案: 投标人提供保证按时供货安装的详细措施及具体实施方案, 包括但不限于工作人员配备方案、制造安装流程说明、供货及安装进度计划、验货、安装调试、验收方案等内容, 确保按时交付、正常验收(包括出厂检验、到货检验及验收环节家具抽样检测等)等内容。

6.3 安装方案: 投标人根据本项目实际情况制定合理的安装方案, 包括但不限于投入的机具设备、进度保证措施、安装调试验收方案、工作人员配备方案、安装过程中与其他相关人员的协同配合等内容。

6.4 项目实施方案: 投标人提供详细的实施方案, 有切实可行的协调、解决和完成项目的工作方法和措施, 有合理实施进度计划、设备安装与施工衔接实施方案等, 包括但不限于项目整体实施计划、质量保证措施(包含质量把控程序、质量管理办法、原材料购置情况、生产设备水平等)、效果保证措施(对实用性、美观性、风格协调性等方面提出保证效果项目管理措施)、应急预案(包括紧急供货、自然灾害情况、安全生产等内容)等。

第七章 评标方法和标准

一、评标方法

采用综合评分法，总分值 100 分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排名；评审得分且投标报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。

（一）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 投标文件不存在雷同性（评标系统内标书雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；
2. 签字盖章签章符合招标文件要求；
3. 投标有效期符合招标文件要求；
4. 投标报价未超出最高限价；
5. 投标文件无重大或不可接受的偏差；
6. 投标文件未附有采购人不能接受的条件；
7. 招标文件及法律法规规定的其他情形。

（二）详细评审

1. 澄清有关问题

1.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

2. 综合比较与评价

2.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审,综合比较与评价。

2.2 投标文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中“投标主要内容汇总表”相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;

(5) 投标文件只允许有一个报价有选择性的报价将不予接受。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证

明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4 评审价的确定

2.4.1 评标委员会对投标人的报价进行评审。

2.4.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留采购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“供应商须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随成交结果公开中标人的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

(4) 监狱企业视同小型、微型企业，供应商应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(5) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.4.3 评审价不作为中标金额和合同签约价，中标金额和合同签约价仍以其投标文件的报价为准。

2.5 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。

2.6 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

2.7 评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

2.8 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、 评分标准（满分100分）

评分内容	评分因素	评分标准	分值
报价部分 (30分)	价格评审	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分= (评标基准价/投标报价) × 30 【备注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。对于小型和微型企业以扣除 10%后的价格作为报价参与评审。】	30
技术部分 (40分)	投标文件响应	包 1: 投标产品满足招标文件要求的技术指标和参数，满分 32 分。 本包共有技术参数 160 条，任意一条负偏离扣 0.2 分。 （备注：评标委员会根据招标文件要求投标人提供的证明文件，判断所投产品是否满足招标文件要求，若未要求提供证明文件的以技术规格偏离表中响应情况为准。若提供的技术证明文件与招标文件要求不一致时，又未提供生产厂家对所投配置给予确认说明的，则该条技术指标不满足。）	32
		包 2: 投标产品满足招标文件要求的技术指标和参数，满分 32 分。 本包共有技术参数 653 条，任意一条负偏离扣 0.1 分，超过 320 项负偏离视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件将被认定为无效。	32

		（备注：评标委员会根据招标文件要求投标人提供的证明文件，判断所投产品是否满足招标文件要求，若未要求提供证明文件的以技术规格偏离表中响应情况为准。若提供的技术证明文件与招标文件要求不一致时，又未提供生产厂家对所投配置给予确认说明的，则该条技术指标不满足。）	
	投标货物的质量	提供 2021 年以来，投标类似产品（办公桌、椅子类）或原材料（海绵、油漆）等检测报告，所有检测报告数据均要达到国家的相关标准要求，每提供一项得 2 分，最高 8 分。注：投标文件内须附检测报告扫描件，受检单位为投标人或生产厂家均可。	8
综合部分 (30 分)	业绩	投标人自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩。每提供 1 份合同业绩得 2 分，最高得 4 分。 注：（1）提供完整的合同（合同内容必须包含合同首页、标的及金额所在页、合同签订时间、双方签字盖章页、详细的设备清单）。（2）在投标文件中附清晰且完整的合同原件扫描件，否则不得分。	4
	环保产品	对采用环保产品的，供应商须提供经国家确认的认证机构出具的、有效期内的环境标志产品认证证书等证明材料，每提供一项得 1 分，满分 2 分。	2
	快递包装	供应商承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得 2 分。	2
	售后服务、供货	（1）售后服务方案： 投标人的售后服务方案中应针对质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案，	6

安装及实施	包含不限于质保期内提供 7×24 小时技术支持保障、质保期内响应时间、质保期外服务、备品备件的支持、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况、服务承诺、货物质量保障措施、完整的售后体系、厂家保障、日常维护、维修响应方式等一切与售后有关内容。 投标人对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得 6 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 3 分；投标人提供的内容不完整存在明显缺陷的得 1 分；未提供应相关内容的得 0 分。	
	（2）供货方案： 投标人提供保证按时供货安装的详细措施及具体实施方案，包括但不限于工作人员配备方案、制造安装流程说明、供货及安装进度计划、验货、安装调试、验收方案等内容，确保按时交付、正常验收（包括出厂检验、到货检验及验收环节家具抽样检测等）等内容。 方案内容涵盖全面且具有合理性和针对性的得 6 分；方案一般且能满足需要的得 3 分；方案不完整但能基本满足需要的得 1 分；方案存在明显缺陷的或无方案的得 0 分。	6
	（3）安装方案： 投标人根据本项目实际情况制定合理的安装方案，包括但不限于投入的机具设备、进度保证措施、安装调试验收方案、工作人员配备方案、安装过程中与其他相关人员的协同配合等内容。 方案内容涵盖全面且具有合理性和针对性的得 5 分；	5

	方案一般且能满足需要的得 3 分；方案不完整但能基本满足需要的得 1 分；方案存在明显缺陷的或无方案的得 0 分。	
	（4）项目实施方案：投标人提供详细的实施方案，有切实可行的协调、解决和完成项目的工作方法和措施，有合理实施进度计划、设备安装与施工衔接实施方案等，包含但不限于项目整体实施计划、质量保证措施（包含质量把控程序、质量管理办法、原材料购置情况、生产设备水平等）、效果保证措施（对实用性、美观性、风格协调性等方面提出保证效果项目管理措施）、应急预案（包括紧急供货、自然灾害情况、安全生产等内容）等。 方案内容涵盖全面且具有合理性和针对性的得 5 分；方案一般且能满足需要的得 3 分；方案不完整但能基本满足需要的得 1 分；方案存在明显缺陷的或无方案的得 0 分。	5

第一节 政府采购合同协议书

乙方 3 (全称) _____ (联合体成员供应商或其他合同主体) (如有)

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：
金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励
☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☒全额付款: 签订合同后, 采购人(甲方)向中标单位(乙方)支付合同总价的 60%作为该项目预付款; 货物安装完毕并验收合格后, 支付至合同总价的 100%。

☐分期付款: (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日, 完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: _____ 银行保函的形式

收取履约保证金金额: _____ 合同总价的 5%

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案:

①乙方无正当理由逾期交付货物的, 每逾期 1 天, 乙方向甲方偿付全部合同货款总额的 0.5‰的日违约金。如乙方逾期交货达 15 天, 甲方有权解除合同, 甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情

况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿；

②乙方提供的货物质量不满足合同中约定的质量要求的，甲方有权要求乙方重新供货，因此造成的供货期延误及影响正常使用，产生的损失由乙方承担。

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：甲方应当在乙方全部货物安装完毕后的 7 个工作日内对货物进行验收（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：_____（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：_____（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☒是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）

(9) 供应商应当严格执行环保要求，并在交付后 日内做好甲醛处理、除味等工作。若经甲方检测后达不到标准或有严重异味等情况，甲方将拒绝验收，造成的后果由供应商承担。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员

单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

（7）其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 15 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定,货物在有效使用年限届满后应予回收的,乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中,甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换,并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中,如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的, 甲方认为有必要的, 可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	否
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	本项目为助力打好污染防治攻坚战, 推广使用绿色包装, 所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准(试行)》要求的, 供应商应提供相关承诺书予以响应。
	指定现场	郑州市中原区人民法院新址院内(中原区杭州路与中原西路北 300 米)
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	

第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	自货物通过最终验收之日起3年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	对采购人所反映的任何问题在接到电话通知 1 小时内响应，3 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。若在 24 小时内无法修复的，须在 48 小时内免费更换产品，及时解决故障问题。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	履约保证金为合同金额的 <u>5</u> %，采购人于项目验收通过后 30 日历日内无息退还成交供应商履约保证金。
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	

第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	1. 因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。 2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时,双方应通过协商方式解决。 3. 经协商不能解决的争议,双方可选择以下第②种方式解决: ①向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼; ②向郑州仲裁委员会提出仲裁。 4. 在法院审理和仲裁期间,除有争议部分外,本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网
“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部
国家统计局

国家发展和改革委员会
财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产

总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收

入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

财政部 工业和信息化部关于印发 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财 政 部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因

素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。